

# NABÍDKA

## vratové systémy SPEDOS

Nabídka:	V020136563N0031/D	Zpracoval:	██████████	Dne:	02.11.2022
E-mail:	██████████	Telefon:	██████████	Fax:	██████████
Zpracováno pro firmu:	<b>SDH Černošice - MÚ Černošice</b>	Jméno:	██████████		
Ulice:	Podskalská 19	Město:	Praha 2	PSČ:	
E-mail:	██████████	Telefon:	██████████	Fax:	
Akce:	<b>Hasičská zbrojnice SDH Černošice, Srbská 999</b>				



- průmyslová vrata • vyrovnávací můstky • vratová těsnění
- rychlonavíjecí vrata • kyvná vrata • pruhové závěsy
- nakládací boxy • požární vrata • požární dveře
- garážová vrata • pohony vrat a bran
- automatické dveře • karuselové dveře
- vstupní turnikety

SPEDOS Vrata a. s.

IČO: 27795152

DIČ: CZ27795152

Tel: +420 571 759 211  
spedos@spedos.cz, www.spedos.cz

Spolehněte se!



## Vrata skládací průmyslová

Klasické skládací ocelová vrata, tepelně izolovaná (síla panelu 50mm), spoje mezi jednotlivými křídly vrat jsou zesíleny ocelovou výztuhou, která je zapuštěna v sendvičové konstrukci a zaručuje bezpečné upevnění pantů. Těsnění vrat mezi jednotlivými křídly vrat zajišťují speciální gumové profily.

Posuvně skládací vrata jsou zavěšena v nadpraží otvoru – v C-profilu, spodní vedení zajišťuje zapuštěný profil v podlaze – jeho osazení není součástí nabídky a provádí jej stavba. V ceně je zahrnut topný kabel. Je doporučováno odvodnění.

Jednotlivé svislé sekce se při pohybu vrat vodorovně posouvají a na krajích stavebního otvoru – za otvorem se složí kolmo k ostění.

Předsazená stříška. Nutné nadpraží 260 mm.

Vrata je možné vybavit průhledovými okny, vestavěnými dveřmi, majákem. Vrata mohou být dodána s ručním ovládním, nebo s elektrickým pohonem.

Barevné provedení: Standardní barvy jsou RAL 9010, 9002, 9006. Za příplatek lze vrata dodati v jakémkoliv odstínu barev dle RAL

Pozice 1 vest. dveře		1 ks
Typ:	Vrata skládací průmyslová	
Šířka x výška:	3290 x 3760 mm	
Typ:	2 + 2 křidel	
Vratové křídlo :	Sendvičové konstrukce vyplněné polystyrolem, tloušťka 50mm	
Barva výplně:	Zvenčí RAL 3000 červená / zevnitř 9010 bílá	
Montáž:	Před otvor	
Vedení:	Horní s pojezdem	
Ovládání:	Elektrickým pohonem (2ks) v režimu impuls, nouzové odblokování	
	Dálkové ovládání, 1x přijímač + 1x vysílač 4-kanál	
Bezpečnostní vybavení:	Fotobuňka umístěná ve špaletě	
Doplňky:	Olištování Al, profily v úpravě elox.	
Doplňky:	Stříška v RAL 3000	
	4x okno hranaté v černém plastovém rámečku 600x300, tvoří jednu řadu. Umístění oken, spodní hrana cca ... mm od podlahy,	
	Vestavěné dveře s tahovým zavíračem, kování kika-klika	
	Dálkové ovládání, 2x vysílač 4-kanál	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy:</b>		<b>172 620.00 Kč bez DPH</b>

### Poznámky:

Uvažovaný rozměr vrat je 3290x3760mm posunutí pohonu částečně nad otvor. Pohon bude cca 90mm pod horní hranou otvoru. Rozměr otvoru: 3290x3620mm.

Vrata jsou zajištěná v zavřeném stavu samosvorností pohonů.

Cena nezahrnuje jakékoliv stavební a jiné úpravy stávajících prostor (např. fasády, nájezdových prahů, elektrických přívodů).

Rozměry fotobuňky: šířka x výška x hloubka 50x102x28mm. Pro případný požadavek na osazení fotobuňky do špalety je nutné připravit niku pro vložení fotobuňky s průchodkou pro kabeláž.

Rozměry řídicí jednotky: šířka x výška x hloubka 220x300x130mm. Vývody kabeláž zespod. Přívod: zásuvka 230V, 10A. Vedení kabeláže k pohonům lištou pod strop, provrtání k rámu vrat z exteriéru.

### K DOPŘESNĚNÍ:

- 1) Výška osazení fotobuňky od podlahy ...
- 2) Výška osazení oken, spodní hrana od podlahy ...

Možné dovybavení za příplatek:

-externí anténa pro dálkové ovládání, 1ks dodávaný ke každým vratům. 1ks ... 2610 Kč

**UPOZORNĚNÍ:**

Před montáží vrat je nutné vybudovat dosedací práh min. šíře 60mm, který musí být osazen pod vratovými křídly o min 10mm výše, než stávající terén prostoru otevírání vrat.

## Vrata skládací průmyslová

Klasické skládací ocelová vrata, tepelně izolovaná (síla panelu 50mm), spoje mezi jednotlivými křídly vrat jsou zesíleny ocelovou výztuhou, která je zapuštěna v sendvičové konstrukci a zaručuje bezpečné upevnění pantů. Těsnění vrat mezi jednotlivými křídly vrat zajišťují speciální gumové profily.

Posuvně skládací vrata jsou zavěšena v nadpraží otvoru – v C-profilu, spodní vedení zajišťuje zapuštěný profil v podlaze – jeho osazení není součástí nabídky a provádí jej stavba. V ceně je zahrnut topný kabel. Je doporučováno odvodnění.

Jednotlivé svislé sekce se při pohybu vrat vodorovně posouvají a na krajích stavebního otvoru – za otvorem se složí kolmo k ostění.

Předsazená stříška. Nutné nadpraží 260 mm.

Vrata je možné vybavit průhledovými okny, vestavěnými dveřmi, majákem. Vrata mohou být dodána s ručním ovládním, nebo s elektrickým pohonem.

Barevné provedení: Standardní barvy jsou RAL 9010, 9002, 9006. Za příplatek lze vrata dodat v jakémkoliv odstínu barev dle RAL

Pozice 2-3		2 ks
Typ:	Vrata skládací průmyslová	
Šířka x výška:	3290 x 3760 mm	
Typ:	2 + 2 křidel	
Vratové křídlo :	Sendvičové konstrukce vyplněné polystyrolem, tloušťka 50mm	
Barva výplně:	Zvenčí RAL 3000 červená / zevnitř 9010 bílá	
Montáž:	Před otvor	
Vedení:	Horní s pojezdem	
Ovládání:	Elektrickým pohonem (2ks) v režimu impuls, nouzové odblokování	
	Dálkové ovládání, 1x přijímač + 1x vysílač-kanál	
Bezpečnostní vybavení:	Fotobuňka umístěná ve špaletě	
Doplňky:	Olištování Al, profily v úpravě elox.	
Doplňky:	Stříška v RAL 3000	
	4x okno hranaté v černém plastovém rámečku 600x300, tvoří jednu řadu. Umístění oken cca ... mm od podlahy.	
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy - 1ks:</b>		<b>151 650.00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková cena včetně montáže a dopravy - celkem:</b>		<b>303 300.00 Kč bez DPH</b>

### Poznámky:

Uvažovaný rozměr vrat je 3290x3760mm posunutí pohonu částečně nad otvor. Pohon bude cca 90mm pod horní hranou otvoru. Rozměr otvoru: 3290x3620mm.

Vrata jsou zajištěná v zavřeném stavu samosvorností pohonů.

Cena nezahrnuje jakékoliv stavební a jiné úpravy stávajících prostor (např. fasády, nájezdových prahů, elektrických přívodů).

Rozměry fotobuňky: šířka x výška x hloubka 50x102x28mm. Pro případný požadavek na osazení fotobuňky do špalety je nutné připravit niku pro vložení fotobuňky s průchodkou pro kabeláž.

Rozměry řídicí jednotky: šířka x výška x hloubka 220x300x130mm. Vývody kabeláž zespod. Přívod: zásuvka 230V, 10A.

Vedení kabeláže k pohonům lištou pod strop, provrtání k rámu vrat z exteriéru.

### K DOPŘESNĚNÍ:

- 1) Výška osazení fotobuňky od podlahy ...
- 2) Výška osazení oken, spodní hrana od podlahy ...

Možné dovybavení za příplatek:

-externí anténa pro dálkové ovládání, 1ks dodávaný ke každým vratům. 1ks ... 2610 Kč

**UPOZORNĚNÍ:**

Před montáží vrat je nutné vybudovat dosedací práh min. šíře 60mm, který musí být osazen pod vratovými křídly o min 10mm výše, než stávající terén prostoru otevírání vrat.

**SHRNUTÍ NABÍDKY:**

Pozice	Popis	Počet	Cena
1 vest. dveře	Vrata skládací průmyslová	1 ks	172 620.00 Kč
2-3	Vrata skládací průmyslová	2 ks	303 300.00 Kč
<b>Cena celkem:</b>			<b>475 920.00 Kč</b>

**Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platných předpisů.**

Tato nabídka, dle ustanovení § 2622 zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, je nezávazná. V případě technických změn, nebo úpravy specifikace si vyhrazujeme právo na změnu ceny. Bližší údaje o zařízení jsou součástí technické dokumentace a budou poskytnuty na vyžádání.

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY:**

Tato cenová nabídka byla vypracována na základě Vámi zaslanych podkladů. V případě změny technické specifikace si vyhrazujeme právo změny ceny. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, nabídka neobsahuje dodávku ani instalaci nosných a pomocných konstrukcí. Cena montáže včetně dopravy je kalkulována tak, aby montážní práce mohly být provedeny na jeden výjezd a bez přerušení. V případě nedodržení stavební připravenosti vám budou účtovány veškeré vícenáklady, spojené s dodatečnou dopravou a montáží (na více etap), zapojením a seřizením výrobků. V případě chybějících trvalých přívodů elektro, EPS nebo požadavku na přítomnost technika Spedos při zkoušce provozuschopnosti, je nutné objednat jeho výjezd. V ceně nejsou zahrnuty poplatky za využívání stavby, zřízení staveniště, energie, vodu, poplatek za pojištění stavby, hlukovou zkoušku apod.. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů na skladování výrobků, pokud je objednatel nepřevzme do 60 kalendářních dnů od data plnění smlouvy. Před případným uzavřením smlouvy o dílo bude prověřena dostupnost materiálu a možnosti jeho zajištění a bude případně upravena dodací doba. *Platnost a závaznost nabídky, viz.níže, může být ovlivněna událostmi spojenými s krizí na Ukrajině a dalšími souvisejícími okolnostmi, jako jsou například nedostatek výrobních materiálů, energie, pohonných hmot, přepravních či výrobních kapacit případně jinými událostmi souvisejícími s krizí na Ukrajině.*

**DODACÍ LHŮTY:**

10-13 týdnů po technickém vyjasnění a uzavření SoD.

**ZÁRUKY:**

Poskytujeme 24 měsíční záruční dobu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

**PLATNOST NABÍDKY:**

3 týdny

**SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:**

Sklad náhradních dílů, celorepubliková síť servisních středisek, nástup na servisní zásah do 24 hod. od nahlášení požadavku, nonstop bezplatná servisní linka.

S pozdravem za společnost Spedos

Pavel Kubáček

Tel: +420 605 201 231

e-mail: kubacek@spedos.cz





**18 200 Kč**  
bez DPH

## **VRATOVÉ KLAPKOVÉ TĚSNĚNÍ VTKS 00**

**V modrém provedení (RAL 5012)**

více najdete na [www.spedos.cz](http://www.spedos.cz)



Sekční průmyslová vrata SPEDOS

**Rychlé dodání**  
za 4–6 týdnů!

**SPEDOS®**