

V Hradci Králové, 11.01.2023

Věc: objednávka rekonstrukce kompenzačních rozváděčů

Objednáváme rekonstrukci kompenzačních rozváděčů v rozvodně RegioCentra Nový pivovar Hradec Králové v rozsahu Vaší nabídky.

V ceně je zahrnuta přeprava materiálu a osob, montáž, oživení rozváděče a proškolení k obsluze.

Uvedená cena je bez DPH, úplná a konečná.

Předpokládaný termín realizace do 31. 3. 2023.

Upřesnění a konzultace telefonicky nebo osobně kdykoliv.

Technický kontakt: Ing. Josef Červinka (+

Příloha: Vaše nabídka (3 listy).

S pozdravem

Ing. Rostislav Jireš

ředitel

Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s.

ZEZ SILKO, s.r.o.
Pod Černým lesem 683
564 01 Žamberk
Czech Republic
IČ: 15030334
DIČ: CZ15030334
+420 725 504 584
biedla@zez-silko.cz
www.zez-silko.cz

Kontaktní údaje objednatele:

Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s.

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

IČ: 27521087

DIČ: CZ27521087

ZEZ SILKO, s.r.o.
Pod Černým lesem 683
564 22 Žamberk
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 725 504 584

e-mail : biedla@zez-silko.cz
http:// www.zez-silko.cz

Správa nemovitostí KHK

500 03 Hradec Králové.
Pivovarské náměstí 1245/2

Tel.: +420 736 521 850
E-mail: cervinka@snkhk.cz

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
NAB / 222468
NAB / 222469

VYŘIZUJE/LINKA
Biedla / 725 504 584

V ŽAMBERKU DNE
10.1.2023

Věc: Rekonstrukce kompenzačních rozváděčů

Název	Množství	Cena	Cena celkem
1. Rekonstrukce QRF 146,9C + 10L 07 C2 REK	1	89 930,00	89 930,00
2. Rekonstrukce QRF 196,9 07 C2 REK	1	90 520,00	90 520,00

- Při objednání 2 ks, sleva 5% na druhou položku
- V ceně je zahrnuta přeprava materiálu a osob, montáž, oživení rozváděče a proškolení k obsluze.



NAB 222468 - Kompenzační rozváděč T1

Kompenzační rozváděč		Číslo nabídky NAB 222468
Typ		QRF 146,9C + 10L 07 C2 REK
Napěťová soustava	-	3/PEN 400/230 V AC, 50 Hz, TN-C-S
Jmenovitý kompenzační výkon	kvar	130,54
Jmenovitý instalovaný výkon	kvar	146,90
Dekompenzační výkon	kvar	10,00
Jmenovitý proud	A	188
Zatlumení	Hz	189
Činitel zatlumení p	%	7
Nejmenší stupeň	kvar	3,15C + 10L
Počet stupňů	-	7
Řazení (váhy) stupňů	-	1:2:4:8:16:16C + 10L
Počet možností regulace	-	48
Situování přívodu	-	stávající
Provedení přívodu	-	stávající
Hlavní prvek přívodu	-	stávající
Počet polí	-	stávající
Zkratová odolnost	kA	stávající
Spínání kompenzačních stupňů	-	Stykači s odporovým spínáním pro spínání kapacitních proudů
Regulace (regulátor)	-	Impulzní regulátor ICR-12 RS + optočlen OP105
Kondenzátory	-	ZEZ SILKO, 440V , 50Hz, 3f, přetlakový odpojovač, vybíjecí rezistory
Tlumivky	-	ZEZ TK-189-400, 50Hz, 3f, tepelná poj.
Větrání	-	nucené
Krytí	-	stávající
Teplota prostředí	-	stávající
Vnější vlivy	-	stávající
Proudový obvod regulátoru	-	x/5 A nebo x/1 A, max. spotřeba 1 VA
Provedení skříně	-	stávající
Rozměry zařízení - š x v x h	mm	stávající
Hmotnost	kg	220
Normy	-	ČSN 357141, ČSN EN 61439-1- ed.2 (35 7107)
Cena(CPT, bez DPH):		89 930,00 Kč
Záruční lhůta:		12 měsíců od data dodávky
Platební podmínky:		dle KS
Splatnost faktury		dle KS
Dodací lhůta:		standardně 4-6 týdnů od objednávky
Platnost nabídky:		21 dní
Dodací podmínky:		CPT Hradec Králové, dle INCOTERMS 2010
Způsob dopravy:		dle dohody
Dne:		10.01.2023
Vypracoval:		Martin Hájek



NAB 222469 – Kompenzační rozváděč T2

Kompenzační rozváděč		Číslo nabídky NAB 222469
Typ		QRF 196,9 07 C2 REK
Napěťová soustava	-	3/PEN 400/230 V AC, 50 Hz, TN-C-S
Jmenovitý kompenzační výkon	kvar	174,98
Jmenovitý instalovaný výkon	kvar	196,90
Jmenovitý proud	A	253
Zatlumení	Hz	189
Činitel ztlumení p	%	7
Nejmenší stupeň	kvar	3,15
Počet stupňů	-	7
Řazení (váhy) stupňů	-	1:2:4:8:16:16:16
Počet možností regulace	-	64
Situování přívodu	-	stávající
Provedení přívodu	-	stávající
Hlavní prvek přívodu	-	stávající
Počet polí	-	stávající
Zkratová odolnost	kA	stávající
Spínání kompenzačních stupňů	-	Stykači s odporovým spínáním pro spínání kapacitních proudů
Regulace (regulátor)	-	Grafický regulátor GCR12 RS
Kondenzátory	-	ZEZ SILKO, 440V , 50Hz, 3f, přetlakový odpojovač, vybíjecí rezistory
Tlumivky	-	ZEZ TK-189-400, 50Hz, 3f, tepelná poj.
Větrání	-	nucené
Krytí	-	stávající
Teplota prostředí	-	stávající
Vnější vlivy	-	stávající
Proudový obvod regulátoru	-	x/5 A nebo x/1 A, max. spotřeba 1 VA
Provedení skříně	-	stávající
Rozměry zařízení - š x v x h	mm	stávající
Hmotnost	kg	190
Normy	-	ČSN 357141, ČSN EN 61439-1- ed.2 (35 7107)
Cena(CPT, bez DPH):		90 520,00 Kč
Sleva:	5%	85 990,00 Kč
Záruční lhůta:		12 měsíců od data dodávky
Platební podmínky:		dle KS
Splatnost faktury		dle KS
Dodací lhůta:		standardně 4-6 týdnů od objednávky
Platnost nabídky:		21 dní
Dodací podmínky:		CPT Hradec Králové, dle INCOTERMS 2010
Způsob dopravy:		dle dohody
Dne:		10.01.2023
Vypracoval:		Martin Hájek

Powe

S přátelským pozdravem

Jakub Biedla //



ZEZ SILKO, s.r.o.
Pod Černým lesem 683
564 01 Žamberk
Czech republic

TEL +420 465 673 111
FAX +420 465 612 319
E-MAIL zez@zez-silko.cz
WWW www.zez-silko.cz

IČO 15030334
DIČ CZ15030334
Zapsán v obchod. Rejstříku u KS
V Hradci Králové, oddíl C, vložka 92