

Nabídka

Číslo dokladu: NA22091031
 Garant: [REDACTED]

Dodavatel:
TRIGON PLUS s.r.o.
 Západní 93
 251 01 Čestlice

Sídlo: Západní 93, 251 01 Čestlice
 Sídlo: Jeremenkova 1191/40a., 77900 Olomouc -
 IČ: 46350110, DIČ: CZ46350110
 Spisová značka v OR Praha: C11127
 [REDACTED] 014

Platební údaje:
 Způsob úhrady:

Měna: CZK

Mrazicí box transfuzní - Nemocnice Přerov

Odběratel:
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
 VZ
 Jeremenkova 1191/40a

779 00 Olomouc - Hodolany

Hodolany

IČ: 26873346, DIČ: CZ26873346
 [REDACTED]

Obchodní údaje:
 Doprava:

| Katalog. číslo | Název - popis | Ks | Cena za jedn. | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|----------------|---|----|---------------|--------------|------------|------------|
| | mrazicí box transfuzní LAF 700 v konfiguraci: | | | | | |
| DAI 0290 | LAF 700, mrazicí box -40°C pro teploty -10°C až -40°C, objem 618 l, vnitřní ventilátor-nucený oběh vzduchu, provedení exteriéru kov potažený plastem bílé barvy interiér z nerez oceli kolečka vpředu s brzdou mikroprocesorové řízení, digitální zobrazení teploty, síla izolace 70mm, teplota uskladněného materiálu nepřekročí -25°C ani během automatického odmrazování, ovládací panel: velký podsvětlený LCD displej, digitální nastavení a zobrazení vnitřní teploty s přesností 0,1°C, zobrazení venkovní teploty automatické uzavírání dveří, zámek dveří zablokování tlačítek pro neautorizovanému použití, uživatelské heslo, optický a akustický alarm pro max a min teploty, optický a akustický alarm otevřených dveří se zpožděním 30s, optický a akustický alarm výpadku napětí, optický a akustický alarm poruchy čidla teploty zpoždění indikace alarmů, stavitelná do 15 min možnost vypnutí akustického alarmu, testování alarmů baterií a teplot, ukládání alarmů do paměti (kapacita záznamu 30 let), rozhraní RS485/RS232 kontakty NO/NC, USB port přístup pro externí čidlo (průměr 12 mm) systém programovatelného automatického odtávání standardně 3 police; CFC free chladivo R290 rozměry police (š x h) cm: 53 x 65, volitelné příslušenství: nerezové police, teleskopické šuplíky (max 7), monitoring rozměry v mm (šxhvx): vnější 740x670x2017, vnitřní 600x685x1505, napájení 230V/50Hz | 2 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 5060002-02 | drátěná, plastem potažená police pro LR/LF/LFF/PR/PF/BBR 660/700/1400, vč držáků rozšíření o další police 5 velkých drátěných košů | 2 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| S5200147 | výškově nastavitelné nožky instalace kalkulace po 1. hodině, dále každých započatých 30 min | 4 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| S5200137 | Validace mrazicího/chladicího boxu do -80°C, 3 měřící místa, vystavení protokolu, kontrola doprava externí | 2 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |

Nabídka

| Katalog. číslo | Název - popis | Ks | Cena za jedn. | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|----------------|---|----|---------------|--------------|-----|------------|
| S5200148 | doprava Arctiko Doprava servisního technika | 85 | | | | |
| S5200137 | součástí jsou validace v průběhu záruky: Validace mrazicího/chladicího boxu do -80°C, 3 měřicí místa, vystavení protokolu, kontrola | 4 | | | | |

alternativa instalační validace - teplotní mapa 12-24h, v souladu s legislativou pro skladování krve, není součástí nabídkové ceny

| | | | | | | |
|----------|---|---|--|--|--|--|
| S5200220 | Validace chladicí / mrazicí techniky - teplotní mapa, 9 měřicích míst, 12 - 24 hodin <i>validace chladicí a mrazicí techniky pro skladování krve v souladu s doporučením ČLS JEP č. STL2015_11 z 2.11.2015 v.1 rozsah teplot -80 °C až 40°C teplotní mapa 9 bodů doba měření je 12 - 24 hodin, včetně monitoringu přechodových stavů vystavení validační zprávy, grafy, vyhodnocení měření naměřené hodnoty (na CD ROM nebo flash) technická kontrola zařízení měření lze na přání rozšířit o další měřicí místa a teploty (není zahrnuto v ceně) pro větší prostory</i> | 0 | | | | |
|----------|---|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| S5200148 | Doprava servisního technika | 0 | | | | |
| >>> Trigon plus - akreditovaná kalibrační laboratoř L 2377 - kalibrace měřidel teploty <<< | | | | | | |
| <i>Kalibrace měřidel teploty, jedno a více bodové měření teploty v zařízeních s regulací teploty ve stálých i mimo stálé prostory laboratoře.</i> | | | | | | |
| | | 1 | | | | |

| Celkem: | Celkem bez DPH | Celkem DPH | Celkem s DPH |
|----------------|----------------|------------|--------------|
| 114 mj | 346 220,00 | 72 706,20 | 418 926,20 |

Cena již obsahuje dopravu, instalaci a školení. Termín dodání 2 až 8 týdnů podle konfigurace a termínu objednání.
Záruka: 2 roky, servis a validace TRIGON PLUS, pobočka Brno, Praha

| | | |
|---|---|---|
| | Mrazicí box TRANSFUZNÍ - specifikace minimálních požadavků Lokace: Agel Středomoravská nemocniční a.s.- Přerov - HTO Kód ID: 00003158 Množství: 1 KS | |
| Technické parametry | Uchazeč | TRIGON PLUS s.r.o. |
| | Název nabízené technologie | LAF700 |
| | Výrobce | Arctiko, Dánsko |
| | Požadovaná hodnota | Uchazečem uvedená hodnota |
| POZNÁMKA: | | |
| Požadovaný typ, případně výrobce boxu: | EVERmed PDF530 W PRO | LAF700 |
| Kompatibilita | | |
| Kompatibilita s | ne | uchazeč doplní nabízenou hodnotu parametru |
| Napojení na stávající monitorovací systém | comet MS+ | ano, přístroj je vybaven průchodkou pro čidlo externího monitoringu |
| Medicínský účel | | |
| Mrazicí box pro skladování krevní plazmy / Transfuzní box / Laboratorní box pro skladování laboratorních vzorků | Ano | Mrazicí box vhodný pro skladování krevní plazmy |
| Technické parametry | | |
| Provedení | | |
| Provedení | Skříňové | skříňové |
| Teploty | | |
| Teplotní rozsah nastavitelný v rozsahu | min. - 20°C až - 40°C | - 10°C až - 40°C |
| Objem a kapacita | | |
| Užitný objem | 500l | 618 l |
| Kapacita | 150vaků/750ml | více než 150 vaků |
| Vnitřní prostor | | |
| Materiál interiéru | | |
| Počet skladovacích košů | 6 (min.5) velkých drátěných košů místo polic (viz EVERmed PDF530 W PRO - wire basket) | 5 velkých drátěných košů |
| Počet polic | min. 5ks - koše místo polic (viz EVERmed PDF530 W PRO - wire basket) | 5 ks košů |
| Nastavitelná výška polic | ano | ano, |
| Osvětlení | ano | ne |
| Dveře | | |
| Provedení dveří | Jednodveřové provedení | jednodveřové provedení |
| Zámek dveří s klíčem | ano | ano |
| Izolace a vnější plášť | | |
| Řízení a ukazatele | | |
| Mikroprocesorové řízení | Ano | ano |
| Elektronický ovládací panel | Ano | ano |
| Digitální ukazatel teploty (displej) | Ano | ano |
| Digitální nebo mechanický termostat | NE | digitální termostat |
| Alarmy a monitoring | | |
| Alarmy Optický i akustický, výstup pro připojení externího alarmu | Ano | Alarmy Optický i akustický, výstup pro připojení externího alarmu |
| Otvor pro průchod kontrolní sondy pro stávající monitoring teplot (Ø 25 mm) | ano | Otvor pro průchod kontrolní sondy pro stávající monitoring teplot (Ø 25 mm) |
| Monitoring teploty - vlastní, integrovaný v mrazícím boxu | Ano | ukládání alarmů do paměti, kapacita záznamu 30 let |
| Cladící systém | | |
| Cirkulace vzduchu (ventilátor) | ano | ano |
| Odtávání | automatické | automatické |
| Výparník eliminující namrzání | Ano | ano |
| Certifikace a validace | | |
| Provedení vstupní validace boxu při instalaci | ANO | ano |
| Ostatní | | |
| Nastavitelné nožky | ano | ano |
| Pojezdová kolečka s brzdou | ne | ne |
| Vnitřní rozměry (v x š x h): | uvede dodavatel | v1505 x š600 x h685mm |
| Celkové rozměry (v x š x h): | uvede dodavatel | v2017 x š740 x h870 mm |
| Napětí 230V / 50 Hz | Ano | Napětí 230V / 50 Hz |

