


Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky PIC-2020/04		Zakázka SANAČNÍ OPRAVY KAMENNÉ ZDI V ULICI POD ZNÁMKOVNOU, ŽATEC	
Komentář			
Popis verze		Nabídka	
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ Firmy		Název	
FREIBAU s.r.o.		FREIBAU s.r.o.	
Význam (funkce)		Kontaktní osoba	
Zpracovatel		Telefon	
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	Stavební objekt 01		
		Celkem (bez DPH) 4 999 805	
		DPH 1 049 959	
		DPH 21 % ze základny: 4 999 805 1 049 959	
		Celkem (včetně DPH) 6 049 765	
Za zhotovitele: FREIBAU s.r.o. Jméno : Renata Svobodová - jednatel Datum : 17.10.2022 Podpis:		Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

SANAČNÍ OPRAVY KAMENNÉ ZDI V ULICI POD ZNÁMKOVNOU, ŽATEC

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01			
001: Zemní práce			
002: Základy			
003: Svislé konstrukce			
004: Vodorovné konstrukce			
005: Komunikace			
006: Úpravy povrchu			
009: Ostatní konstrukce a práce			
099: Přesun hmot HSV			
711: Izolace proti vodě a vlhkosti			
762: Konstrukce tesařské			
765: Krytiny skládané			
767: Konstrukce zámečnické			
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce			
V03: Zařízení staveniště			
V09: Ostatní náklady			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
Celkem (bez DPH)	4 999 805		
DPH	1 049 959		
DPH 21 % ze základny: 4 999 805	1 049 959		
Celkem (včetně DPH)	6 049 765		

SANAČNÍ OPRAVY KAMENNÉ ZDI V ULICI POD ZNÁMKOVNOU, ŽATEC

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
SO_01: Stavební objekt 01						4 999 805 ÚRS			
001: Zemní práce						1 370 669			
1.	SP	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	383,2				20-I
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3									
Výkaz výměr: b) VÝKOPY									
400					400,0				
-1,4*12; ruční výkopy					- 16,8				
2.	SP	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	16,8				20-I
Plný popis: Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných									
Výkaz výměr: 1,4*12; ruční výkopy									
3.	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	31,1				20-I
Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním									
Výkaz výměr: a) VÝKOPY - ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ SPÁRY									
Edef2 = 30 MPa					-				
31,1					31,1				
4.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,0				20-I
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5									
Výkaz výměr: Ohumusování - Ornice									
150					150,0				
5.	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,25				20-I
Plný popis: osivo směs travní parková									
6.	SP	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	150,0				20-I
Plný popis: Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5									
7.	SP	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	150,0				20-I
Plný popis: Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5									
8.	SP	185802111	Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5	t	60,0				20-I
Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 rašelinou									
Výkaz výměr: 150*40/100									
9.	H	10311100	rašelina zahradnická VL	m3	15,0				20-I
Plný popis: rašelina zahradnická VL									
Výkaz výměr: 150*0,1									
10.	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	7,0				20-I
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách									
Výkaz výměr: b) NOSNÁ KONSTRUKCE ZDI									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
			Zásyp zeminou - výkop před zdí		–				
		7			7,0				
11.	SP	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	600,0				20-I
			Plný popis: Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým v						
			Výkaz výměr: c) ZÁSYP		–				
			ZEMINA S5-SC		–				
		600			600,0				
		95 % PS po vrstvách tl. 300 mm			–				
					–				
12.	H	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	1 200,0				20-I
			Plný popis: zemina pro terénní úpravy - tříděná						
13.	SP	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	45,0				20-I
			Plný popis: Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým v						
			Výkaz výměr: c) ZÁSYP		–				
			Drenážní komín - ŠD 16/32		–				
		45			45,0				
14.	H	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	90,0				20-I
			Plný popis: kamenivo těžené hrubé frakce 16/32						
15.	SP	172152101	Zřízení těsnící výplně se zhutněním bez dodání sypaniny	m3	9,0				20-I
			Plný popis: Zřízení těsnící výplně z vhodné sypaniny s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, s příp. nutným kropením se zhutněním						
			Výkaz výměr: c) ZÁSYP		–				
			Těsnící vrstva - ŠD 4/16		–				
		9			9,0				
					–				
16.	H	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	18,0				20-I
			Plný popis: kamenivo těžené hrubé frakce 8-16						
17.	SP	172152101	Zřízení těsnící výplně se zhutněním bez dodání sypaniny	m3	7,0				20-I
			Plný popis: Zřízení těsnící výplně z vhodné sypaniny s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, s příp. nutným kropením se zhutněním						
			Výkaz výměr: c) ZÁSYP		–				
			Jílovitá těsnící vrstva - F6-CI		–				
		7			7,0				
18.	H	58125110	jíl surový kusový	t	7,0				20-I
			Plný popis: jíl surový kusový						
19.	SP	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	42,0				20-I
			Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
			Výkaz výměr: h) PODEPŘENÍ KLENBY		-				
			podsyp pod dlaždice pod stojky Peri		-				
			42		42,0				
					-				
20.	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	393,0				20-I
			Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
			Výkaz výměr: 383,2		383,2				
			16,8		16,8				
			-7		- 7,0				
21.	SP	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	393,0				20-I
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
22.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	393,0				20-I
			Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
23.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	707,4				20-I
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
			Výkaz výměr: 393*1,8		707,4				
					-				
			002: Základy						
24.	SP	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	31,1				20-I
			Plný popis: Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm						
			Výkaz výměr: b) PODSYP ZÁKLADOVÝCH PASŮ		-				
			Štěrkodráť 0/150		-				
			31,1		31,1				
25.	SP	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	9,14				20-I
			Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25						
			Výkaz výměr: e) MATERIÁL ZÁKLADOVÉHO PASU		-				
			C20/25 - XC3, XF1, XA1		-				
			9,14		9,14				
26.	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	28,08				20-I
			Plný popis: Bednění základů pasů rovné zřízení						
			Výkaz výměr: c) BEDNĚNÍ ZÁKLADOVÉHO PASU		-				
			18,72*1,5		28,08				
					-				
27.	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	28,08				20-I
			Plný popis: Bednění základů pasů rovné odstranění						
28.	SP	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,303				20-I
			Plný popis: Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
Výkaz výměr: d) VÝZTUŽ BETONU					-				
1O87160,39582,26B500 B					-				
2O1011400,617214150,52B500 B									
3O1021760,61711,34B500 B									
4O1017760,61711,10B500 B									
5O1013560,61710,84B500 B									
6O109560,61710,59B500 B									
7O109200,61710,57B500 B									
8O1013200,61710,81B500 B									
9O1017400,61711,07B500 B									
10O1021400,61711,32B500 B									
11O1042500,617820,98B500 B									
12O1060000,6172488,85B500 B									
13O1045000,617822,21B500 B									
S1O64150,22211210,32B500 B									
302,78/1000					0,303				
29.	SP	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	30,0				20-I
Plný popis: Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová									
Výkaz výměr: g) ODVODNĚNÍ ZDI					-				
30					30,0				
30.	SP	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	30,0				20-I
Plný popis: Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100									
003: Svislé konstrukce									
31.	SP	3272621X3	Zdivo opěrné výšky do 4,6 m dvouradé z přírodních (šedých) betonových bloků	m2	181,1				20-I
Plný popis: Zdivo nadzákladové opěrné z betonových bloků - systém suchého zdění modulové rovná stěna sklonu ke svahu do 5 st.									
Výkaz výměr: b) NOSNÁ KONSTRUKCE ZDI					-				
KB-BLOK tvarovky Gravity stone GWS I.					-				
181,1					181,1				
32.	SP	327265023	Zdivo opěrné z betonových bloků zásyp opěrné zdi kamenivem frakce 8 - 16 mm	m2	149,0				20-I
Plný popis: Zdivo nadzákladové opěrné z betonových bloků - systém suchého zdění zásyp opěrné zdi kamenivem včetně zhutnění, frakce 8 - 16 mm									
Výkaz výměr: b) NOSNÁ KONSTRUKCE ZDI					-				
Vnitřní prosyp zdi - ŠD 8/16					-				
149					149,0				
33.	SP	327313216	Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 16/20	m3	4,0				20-I
Plný popis: Opěrné zdi a valy z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20									
Výkaz výměr: b) NOSNÁ KONSTRUKCE ZDI					-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
			Prolití tvarovek betonem C16/20 - XC2		–				
		4			4,0				
34.	SP	3272111X2	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š spáry do 10 mm	m3	55,0				20-I
			Plný popis: Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene						
			Výkaz výměr: d) PŘEDSTĚNA		–				
			použita vybouraná opuka		–				
			55		55,0				
			cementová malta vnější použití zrno 0,7 mm venkovní spárování vápenná malta		–				
35.	SP	327212911	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na sucho za jednostranné lícování zdiva	m3	55,0				20-I
			Plný popis: Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné						
			004: Vodovodné konstrukce						
36.	SP	4573111X6	Zakládací vrstva - vápenná zdící	m3	0,672				20-I
			Plný popis:						
			Výkaz výměr: a) ZALOŽENÍ - MALTA		–				
			Zakládací vrstva - vápenná zdící malta, externí použití NHL-M		–				
			16,8*0,04		0,672				
					–				
37.	SP	411354317	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm	m2	42,0				20-I
			Plný popis: Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm zřízení						
			Výkaz výměr: h) PODEPŘENÍ KLENBY		–				
			Peri PEP Ergo E-300+		–				
			42		42,0				
38.	SP	411354318	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm	m2	42,0				20-I
			Plný popis: Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm odstranění						
			005: Komunikace						
39.	SP	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	42,0				20-I
			Plný popis: Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm						
			Výkaz výměr: h) PODEPŘENÍ KLENBY		–				
			podsyp pod dlaždice pod stojky Peri		–				
			42		42,0				
40.	SP	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	8,91				20-I
			Plný popis: Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžkého tl. do 30 mm v						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
			Výkaz výměr: h) PODEPŘENÍ KLENBY		-				
			0,3*0,3*99		8,91				
			006: Úpravy povrchu						
41.	ON	6286312X1	Spárování zdí a valů z lomového kamene maltou hl do 30 mm	m2	158,7				20-I
			Plný popis: Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene						
			Výkaz výměr: 10,503*5,89		61,863				
			16,441*5,89		96,837				
					-				
			009: Ostatní konstrukce a práce						
42.	SP	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	24,0				20-I
			Plný popis: Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě						
			Výkaz výměr: a) ŽULOVÉ SCHODY		-				
			19*1; na terénu, jsou nyní vidět		19,0				
			5*1; předpoklad, že jsou pod terénem, účtováno dle skutečnosti		5,0				
			žulové schody odvézt do deponie města		-				
					-				
43.	SP	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	10,0				20-I
			Plný popis: Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3						
			Výkaz výměr: c) BOURÁNÍ ZDÍ - KONSTRUKCE		-				
			10		10,0				
44.	SP	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	115,0				20-I
			Plný popis: Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3						
			Výkaz výměr: c) BOURÁNÍ ZDÍ - KONSTRUKCE		-				
			opuka bude očištěna a zpětně použita		-				
			115		115,0				
45.	SP	964035111	Bourání cihelných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu	m3	80,0				20-I
			Plný popis: Bourání cihelných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu						
			Výkaz výměr: c) BOURÁNÍ ZDÍ - KONSTRUKCE		-				
			80		80,0				
46.	SP	9620233X1	Vyklizení stávající suti	m3	12,1				20-I
			Plný popis: Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného smíšeného, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3						
			Výkaz výměr: d) BOURÁNÍ ZDÍ - OSTATNÍ ODPAD		-				
			- dřevo, plast, polystyrén, skelná vata		-				
			10		10,0				
			-podsypový písek		-				
			42*0,05		2,1				
47.	SP	9197211X2	Geomříž pro stabilizaci podkladu	m2	650,0				20-I
			Plný popis: Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
			Výkaz výměr: b) NOSNÁ KONSTRUKCE ZDI		-				
			GEOMŘÍŽ SECUGRID 80/20 Q6/R6		-				
			650		650,0				
48.	SP	9369431X1	Montáž odvodnění z potrubí nerezového DN 50	m	4,76				20-I
			Plný popis:						
			Výkaz výměr: g) ODVODNĚNÍ ZDI		-				
			DN50 - nerez ocel		-				
			0,68*7		4,76				
			- trubky utěsnit a vyplnit mezery mezi trubkami montážní pěnou nebo plastickým tmelem		-				
			- vnější utěsnění před a za zdí pomocí gumoasfaltu						
49.	H	551385X0	trubka nerezová DN 50	m	4,76				20-I
			Plný popis:						
50.	SP	9369921X1	Montáž odvodnění z plastového potrubí PVC DN 80	m	4,48				20-I
			Plný popis:						
			Výkaz výměr: g) ODVODNĚNÍ ZDI		-				
			PVC DN80		-				
			0,64*7		4,48				
			- trubky utěsnit a vyplnit mezery mezi trubkami montážní pěnou nebo plastickým tmelem		-				
			- vnější utěsnění před a za zdí pomocí gumoasfaltu						
51.	H	286111X2	trubka kanalizační PVC DN 80	m	4,48				20-I
			Plný popis: trubka kanalizační PVC DN 110x500 mm SN4						
52.	SP	977131114	Vrty příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	12,96				20-I
			Plný popis: Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 14 mm						
			Výkaz výměr: e) KOTVENÍ OPUKY		-				
			0,12*108		12,96				
					-				
53.	SP	965032131	Bourání podlah z cihel kladených na stojato pl přes 1 m2	m2	46,5				20-I
			Plný popis: Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených nastojato, plochy přes 1 m2						
			Výkaz výměr: stávající podlaha je pod nánosy, není znám materiál		-				
			46,5		46,5				
					-				
			099: Přesun hmot HSV						
54.	SP	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	511,158				20-I
			Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m						
55.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	511,158				20-I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km									
56.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 600,424				20-I
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km									
57.	SP	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	271,158				20-I
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného									
Výkaz výměr: 271,158					271,158				
58.	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	10,0				20-I
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem									
59.	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1 786,729				20-I
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná doprava									
60.	SP	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	1 786,729				20-I
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám									
711: Izolace proti vodě a vlhkosti									
61.	SP	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	43,5				20-I
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním									
Výkaz výměr: e) IZOLACE					-				
ALP Nátěr					-				
43,5					43,5				
					-				
62.	H	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,015				20-I
Plný popis: lak asfaltový penetrační									
63.	SP	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	43,5				20-I
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací									
Výkaz výměr: f) IZOLACE					-				
ALN Nátěr					-				
43,5					43,5				
					-				
64.	H	24551126	fólie tekutá izolační	kg	65,25				18-I
Plný popis: fólie tekutá izolační									
762: Konstrukce tesařské									
65.	SP	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	525,83				20-I
Plný popis: Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2									
Výkaz výměr: vybednění klenby viz PD					-				
35,97					35,97				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
			91,26		91,26				
			31,5		31,5				
			78,39		78,39				
			25		25,0				
			29,25		29,25				
			44,6		44,6				
			21,78		21,78				
			19,25		19,25				
			43,79		43,79				
			31,12		31,12				
			26,4		26,4				
			23,32		23,32				
			22		22,0				
			2,2		2,2				
66.	H	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	4,53				20-I
			Plný popis: hranol stavební řezivo průřezu do 100x100mm do dl 5m						
			Výkaz výměr: JEHLIČNATÉ DŘEVO S10		-				
			0,32		0,32				
			0,82		0,82				
			0,28		0,28				
			0,71		0,71				
			0,25		0,25				
			0,26		0,26				
			0,36		0,36				
			0,17		0,17				
			0,15		0,15				
			0,35		0,35				
			0,26		0,26				
			0,21		0,21				
			0,19		0,19				
			0,18		0,18				
			0,02		0,02				
					-				
67.	SP	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	40,92				20-I
			Plný popis: Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2						
			Výkaz výměr: vybednění klenby viz PD		-				
			4,4		4,4				
			4,4		4,4				
			4,4		4,4				
			27,72		27,72				
					-				
68.	H	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,62				20-I
			Plný popis: hranol stavební řezivo průřezu 100-140x100-140mm do dl 5m						
			Výkaz výměr: JEHLIČNATÉ DŘEVO S10		-				
			0,07		0,07				
			0,09		0,09				
			0,06		0,06				
			0,4		0,4				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
69.	SP	762713130	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 <i>Plný popis: Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2</i>	m	4,4				20-I
			Výkaz výměr: vybednění klenby viz PD 4,4		4,4				
70.	H	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m <i>Plný popis: hranol stavební řezivo průřezu 160-180x160-180mm do dl 5m</i>	m3	0,12				20-I
			Výkaz výměr: JEHLIČNATÉ DŘEVO S10		0,12				
71.	SP	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kčí <i>Plný popis: Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna</i>	m3	5,28				20-I
			Výkaz výměr: TYP VRUTUŠ TX40 ZB Cr38801500 TX40 ZB Cr38160750 TX40 ZB Cr3680100		5,28				
72.	SP	762711810	Demontáž prostorových vázaných kčí z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 <i>Plný popis: Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2</i>	m	525,83				20-I
73.	SP	762711820	Demontáž prostorových vázaných kčí z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 <i>Plný popis: Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2</i>	m	4,53				20-I
74.	SP	762711830	Demontáž prostorových vázaných kčí z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 <i>Plný popis: Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2</i>	m	40,92				20-I
765: Krytiny skládané									
75.	SP	765114051	Krytina keramická bobrovka režná korunové krytí sklonu do 30° do malty <i>Plný popis: Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. do malty korunové krytí režná</i>	m2	17,0				20-I
			Výkaz výměr: f) UKONČENÍ VYZDÍVKY PŘEDSTĚNY 17		17,0				
767: Konstrukce zámečnické									
76.	SP	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg <i>Plný popis: Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg</i>	kg	400,0				20-I
			Výkaz výměr: c) BOURÁNÍ ZDÍ - OCEL		400,0				
77.	SP	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg <i>Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg</i>	kg	59,876				20-I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
			Výkaz výměr: e) KOTVENÍ OPUKY		-				
			P5-40x200		-				
			33,91		33,91				
			Závitová tyč M12 5.6		-				
			0,3*108*0,8		25,92				
			Matice ISO 4032 M12 - 8		-				
			216*0,00015		0,032				
			Podložka M12 - ISO 7090-8-200 HV		-				
			216*0,000063		0,014				
			-		-				
78.	H	31197004	tyč závitová Pz 4,6 M12	m	32,4				20-I
			Plný popis: tyč závitová Pz 4,6 M12						
			Výkaz výměr: Závitová tyč M12 5.6		-				
			0,3*108		32,4				
			-		-				
79.	H	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 ku	2,16				20-I
			Plný popis: matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12						
			Výkaz výměr: Matice ISO 4032 M12 - 8		-				
			2,16		2,16				
80.	H	31120006	podložka DIN 125-A ZB D 12mm	100 ku	2,16				20-I
			Plný popis: podložka DIN 125-A ZB D 12mm						
			Výkaz výměr: e) KOTVENÍ OPUKY		-				
			Podložka M12 - ISO 7090-8-200 HV		-				
			2,16		2,16				
81.	H	1361121X8	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule - včetně výroby a žárového zinkování	t	0,034				20-I
			Plný popis: plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule						
			Výkaz výměr: e) KOTVENÍ OPUKY		-				
			P5-40x200		-				
			33,91/1000		0,034				
			-		-				
			V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						
82.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0				Firemní
			Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby						
87.	ON	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	kpl	1,0				Firemní
			Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum inženýrsko-geologický průzkum						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
V03: Zařízení staveniště						120 000			
83.	ON	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,0				Firemní
Plný popis: Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště									
84.	ON	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,0				Firemní
Plný popis: Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi									
V09: Ostatní náklady									
85.	ON	090001000	Vytýčení sítí	kpl	1,0				Firemní
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady									
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
86.	ON	07	Zařízení staveniště	%	1,5				Firemní
Plný popis:									

Struktura údajů, formát souboru a r

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, kt
'Cenová soustava' označeny popisem 'URS' a úrovní příslušného kalen
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové sousta
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenovi

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé ot
ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupis
V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejn
celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "dodavatel" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník
zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace st
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za j
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění s
stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze se
CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny dodavatele za aktuální soup

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úr
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodáv
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupis
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, I VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce

J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může ob definuje
	J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin mr
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením modifikovány.

Dodavatel je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných m
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vy
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupise
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Dodavatel v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž ne
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V př
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné polož

metodika pro zpracování

teré pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci
idářního pololetí. Veškeré další informace
ivy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
é a technické podmínky.

objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ů prací.

é zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
ednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt

stavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ,
is prací.

rovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

ek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

u

PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce,

obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet

rozství a j.ceny

í odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

m, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

íst uvedených v poli
plněna nenulovými

ch prací obsahují pole:

nulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
ky by však neměly být vyplněny nulou.