

## **OBCHODNÍ NABÍDKA**

Číslo nabídky: **230106**  
Revize: **1**  
Předmět nabídky: **ELEKTRICKÁ KOMOROVÁ PEC S ČELNÍM ZAKLÁDÁNÍM,  
URČENÁ PRO PROFESIONÁLNÍ VÝPAL KERAMIKY**

Typové označení pece: **KY 250-13,3**



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

## KY 250-13,3

- provozní teplota: **do 1330 °C**
- vnitřní rozměry pece: **šířka 60 cm, délka 51 cm, výška 63 cm**
- vnitřní objem pece: **193 dm<sup>3</sup>**
  
- informativní vnější rozměry: **šířka 115 cm + 25 cm řídicí skříň na boku pece  
délka 115 cm, výška 165 cm**
- hmotnost kompletní pece: **cca 530 kg**
  
- tepelná izolace pracovního prostoru: **vrstvená – lehčené cihly / vláknitá izolace / desky**
- kostra pece: **svařované ocelové profily**
- povrchová úprava: **prášková vypalovaná barva**
- barevný odstín povrchové úpravy: **tmavě modrý**
- vnější plášť pece: **nerezové plechy**
  
- přípojná soustava: **3N PE, 400/230V, TN-S**
- příkon topení: **14,0 kW**
- celkový příkon pece: **14,1 kVA**
- doporučený jistič přívodu: **3x 32A**
- doporučený přívodní kabel: **H07RN-F 5G6 (CYKY-J 5x6)  
kabel není automaticky součástí dodávky, lze dodat**
  
- nerovnoměrnost teploty v peci: **do +- 7°C ve výdrži při provozní teplotě**
- druh topení: **odporové spirály KANTHAL A1 na keramických trubcích**
- rozmístění topných spirál: **čtyři svislé stěny a dno pece**
- počet topných zón: **1**
- termočlánek: **1x S (PtRh-Pt)**
- spínání topení: **polovodičová relé (solid state relais)**
  
- regulace: **Ht INDUSTRY (český výrobce HTH8 Polička)  
volně programovatelný regulátor, který nabízí**
  - 30 libovolných programů o 15 krocích,
  - automatické ovládání větracích klapek
  
- větrání a chlazení: **větrací klapky ve dně a stropě pece**
- cirkulace vzduchu: **ovládané automaticky z regulátoru ON / OFF  
NE (pec bez cirkulačního ventilátoru)**
  
- otevírání dveří: **do strany, ručně**
- uzávěr dveří: **1 pákový rychlouzávěr s možností zabezpečení  
přídavným zámkem (zámek není součástí dodávky)**
  
- bezpečnostní spínač polohy dveří: **ANO (vypne topení při otevření dveří)**
- ochranný stykač topného systému: **ANO**
- ochrana proti přetopení: **ANO (alarmový kontakt řídicího regulátoru)**
  
- strana osazení dveřních pantů: **VPRAVO**
- strana osazení řídicí skříň s regulátorem: **VLEVO**
  
- pálicí pomůcky: **5 ks deska plná, materiál SiC, rozměr 280x330x12 mm  
5 ks deska plná, materiál SiC, rozměr 370x580x12 mm**



## OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY:

**Termín:** do 3 měsíců od složení zálohy  
*pozn.: termín dodávky bude aktualizován a upřesněn před uzavřením obchodní smlouvy, dle aktuální kapacity výroby BVD PECE*

**Záruka:** **24 měsíců**, vyjma komponent spotřebního charakteru, jako jsou relé, topné spirály, pojistky, pálicí pomůcky apod.

### Cena:

pec KY 250-13,3 dle výše uvedené specifikace	198 800 Kč + 21 % DPH	
<b>doprava pece do Plzně</b>	<b>3 000 Kč + 21 % DPH</b>	
<b>CELKEM</b>	<b>201 800 Kč + 21 % DPH</b>	<b>= 244 178 Kč vč. DPH</b>

### Cena zahrnuje:

- ✓ kompletní pec dle popisu, včetně sady pálicích pomůcek
- ✓ dopravu pece firemní dodávkou BVD PECE, která je vybavena plošinou a paletizačním vozíkem pro vyložení pece a její přesun na místo (pokud na trase nejsou překážky)
- ✓ zprovoznění, zaškolení – technik na místě zaškolí všechny osoby, které budou pec obsluhovat
- ✓ průvodní technickou dokumentaci s návody k obsluze v češtině
- ✓ výchozí revizi pece, prohlášení o shodě (CE certifikát)

### Cena nezahrnuje:

- nastěhování pece na místo (překonání překážek jako jsou schody apod.) – v takovém případě **zákazník zajistí stěhovací službu**, která pec na místo nastěhuje
- přívod elektrické energie
- odvod a likvidaci spalin z procesu (pokud je nutný – závisí na místních podmínkách)

**Platební podmínky:** záloha 30 % při podpisu kupní smlouvy, zbytek po předání pece do provozu

**Platnost cen v nabídce:** 3 měsíce

Podleší, dne 13. 1. 2023

**Jana Beranová | project manager**

přímá linka +420 355 326 061 | e-mail: [beranova@bvd.cz](mailto:beranova@bvd.cz)