

**D5 Oprava IP otočné kamery a svítidel u portálu tunelu Valík poškozených při DN, viník známý**

**SOUPIS SLUŽEB**

| poř. číslo položky | kód položky | varianta položky | název položky  | m.j. | množství | jedn.cena | celk.cena         |
|--------------------|-------------|------------------|--|------|----------|-----------|-------------------|
| 1                  | 2           | 3                | 4  | 5    | 6        | 7         | 8                 |
|                    | <b>N</b>    |                  | <b>Nové položky</b>  |      |          |           |                   |
| 1.                 |             |                  | Pouliční svítidlo A: LED, Pouliční optika, příkon svítidla 114 W, světelný tok LED 18 750 lm, teplota chromatičnosti T(K) = 4000 K, kompenzace stárnutí světelných zdrojů, stupeň krytí IP 66, odolnost proti nárazům IK 09, hliníkový korpus svítidla, bezdrátové řízení, integrovaná přepěťová ochrana 6 kV.<br>Technická specifikace - dodávka kpl  | KS   | 3,00     | xxxxx     | xxxxxxxxxxx       |
| 2.                 |             |                  | IP kamera otočná - minimální parametry: Full HD rozlišení, 16:9, až 30 snímků/s, možnost dvou nezávislých parametrizovatelných streamů, H264, M-JPEG, JPEG,MPEG4, MPEG2, 30x optický zoom 4,3 až 129 mm, 1/2.8-type Exmor CMOS sensor, IP66, podpora inteligentních analýz v obraze, prepozice, maskování scén, podpora standardu ONVIF, MKS kompatibilní, rotace 360° horizontálně, -90 ° (dolů) - + 40 ° (nahoru) vertikálně, integrovaný stěrač, -35 až 65° teplotní pracovní rozsah, 100 Mb/s integrovaný port, napájení 24 VA, držák pro uchycení na stávající sloup.<br>Technická specifikace - pol. č. 2<br>Položka obsahuje: cenu za dodávku zařízení (např. Siqura TrafficPTZ Ultimo) a pom. mechanismy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | KS   | 1,00     | xxxxx     | xxxxxxxxxxx       |
| 3.                 |             |                  | Kamerový rozvaděč, plastový, IP 65, včetně zámku a průchodek (např. ARIA 43)<br>Zdroj 230V/12 DC případně 230V/24VAC, Optická kazeta, 4x Pigtail MM včetně ochrany sváru a konektoru SC, Optický převodník, 2 vlákna, MM, včetně konstrukce pro upevnění na stožár.<br>Technická specifikace - pol. č. 3<br>Položka obsahuje: cenu za dodávku zařízení a pom. mechanismy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů.   | KS   | 1,00     | xxxxx     | xxxxxxxxxxx       |
| 4.                 |             |                  | Kabeláž pro pouliční osvětlení   | KPL  | 1,00     | xxxxx     | xxxxxxxxxxx       |
| 5.                 |             |                  | Kabeláž pro otočnou kameru a rozvaděč, včetně optického kabelu MM  | KPL  | 1,00     | xxxxx     | xxxxxxxxxxx       |
| 6.                 |             |                  | Montáž pouličního osvětlení  | HOD  | 15,00    | xxxxx     | xxxxxxxxxxx       |
| 7.                 |             |                  | Montáž otočné kamery a kamerového rozvaděče  | HOD  | 15,00    | xxxxx     | xxxxxxxxxxx       |
| 8.                 |             |                  | Drobný a montážní materiál   | KPL  | 1,00     | xxxxx     | xxxxxxxxxxx       |
| 9.                 |             |                  | Měření optického kabelu po montáži   | ks   | 1,00     | xxxxx     | xxxxxxxxxxx       |
| 10.                |             |                  | Zkoušky, včetně nastavení prepozic, integrace a ověření funkčnosti s ŘS  | KPL  | 1,00     | xxxxx     | xxxxxxxxxxx       |
| 11.                |             |                  | Doprava  | KPL  | 1,00     | xxxxx     | xxxxxxxxxxx       |
|                    |             |                  | <b>Celkem bez DPH</b>  |      |          |           | <b>644 384,00</b> |
|                    |             |                  | <b>DPH 21 %</b>  |      |          |           | <b>135 320,64</b> |
|                    |             |                  | <b>Celkem včetně DPH</b>   |      |          |           | <b>779 704,64</b> |