

Dodavatel

GASTRO SERVIS Plzeň s.r.o.
Chotíkov 35
330 17 Chotíkov

IČ: 29083141
 DIČ: CZ29083141
 Telefon: +420
 Fax: +420
 E- mail:
 WWW.

Odběratel:

IČ:

00377015

DIČ:

CZ00377015

Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
příspěvková organizace
Ing.
Pod Vinicemi 928/9
301 00 Plzeň

Konečný příjemce:

Nabídka č.: 22NA00529
 Datum zápisu: 21.12.2022
 Platno do:

KAPOTOVÁ MYČKA, ZMĚKČOVAČ VODY

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Kapotová myčka Fagor COP-144 B D D s odpadovým a opachovým čerpádem, 630x750x1.465/1,940mm	1 ks	93 500,00		93 500,00 21%	19 635,00	113 135,00
Změkčovač vody PRO-EQ-2103PLUTON M - objemové nastavení hlavice M, Obsah katexové náplně 9l, kapacita mezi regeneracemi 2.700l při 10°dH, rozměry 460x310x640	1 ks	14 490,00		14 490,00 21%	3 042,90	17 532,90
Doprava a montáž myčky vč. montážního materiálu, případná úprava stávajících stolů, demontáž stávající myčky, odborná instalace myčky, nastavení dávkování chemie, zaškolení	1 ks	3 500,00		3 500,00 21%	735,00	4 235,00
Sleva na zakázku	1 ks	-15 900,00		-15 900,00 21%	-3 339,00	-19 239,00
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				95 590,00	20 073,90	115 663,90 115 663,90

COP – 144**OBEZNÁMOSTI**

- Elektronický programátor.
- Digitální ovládací panel se dvěma displeji.
- Technické menu se systémem detekce poruch..
- Systém Termostop a oplachové čerpadlo zajišťují dokonalý hygienický výsledek při lineárním cyklu oplachu vodou 85 °C (EFFI-RINSE) v souladu s DIN-10512.
- Plnění bojleru systému Air-break typ AA) v souladu s EN 1717/WRAS
- Rozměry koše: 500 x 500 mm.
- Vrchní a spodní mycí a oplachová ramena z nerezové oceli AISI-304.
- Mycí cykly: 55, 75, 120 a 600.
- Max. teoretická produkce: 65 košů / hod.
- Maximální užžitná výška: 440 mm.
- Mycí čerpadlo: 750 W.
- Spotřeba vody na 1 mycí cyklus: 2,4 l.
- Objem mycí vany: 33 litrů, příkon topného tělesa: 4,5 kW.
- Objem bojleru: 9 litrů, příkon topného tělesa: 9 kW.
- Nastavení střídavého (9,75 kW) nebo souběžného (14.25 kW) ohřevu vany a bojleru.

- Výrobní nastavení stroje: 400 V /14,25 kW.
- Při instalaci možnost připojení stroje i na 230 V
- a snížení celkového příkonu až na 5,25 kW.
- Zdvojený systém filtrace v mycí vaně.
- oplachového prostředku.
- Ochrana proti vlhkosti IPX4.

***záruka na myčku: 24 měsíců**

***platnost cenové nabídky: do 23.12.**

Vystavil:
.....Z