

Struktura souboru pro zpracování nedoručených zásilek

Předávaný soubor je typu TXT, použité kódování Win1250, oddělovač pipe („|“), ukončení řádků – windows (CrLf).

Název souboru:

SCK_rrpp.TXT

rr – rok

pp – pořadové číslo v rámci roku

Struktura souboru Sccc_rrpp.TXT:

HLA

SLO

SLO

.

.

.

SLO

KON

Popis jednotlivých vět v souboru:

HLA (hlavičková věta):

HCK|rrpp|ddmmrrrr

HCK – příznak hlavičkové věty

rrpp – údaj z názvu souboru

ddmmrrrr – datum vytvoření souboru

SLO (složenková věta):

s1|s2|s3 . . . |s13

v závorce uveden maximální počet znaků, N – numerická hodnota

s1 – Číslo dávky poukázek (číslo poukázek, které jsou určeny do jedné obálky je shodné) (N)

s2 – Číslo poukázky v rámci dávky poukázek (N)

s3 – PSČ (N5)

s4 - název obce dle PSČ (50) nevyplněno

s5 – číslo FÚ (N5)

s6 – Adresát (FÚ/CÚ) (25) nevyplněno

s7 – Číslo účtu FÚ/CÚ (10) nevyplněno

s8 – Var.symbol (10)

s9 – Spec. symbol (10) nevyplněno

s10 – 1. řádek v Adrese odesílatele (50)

s11 – 3. řádek v Adrese odesílatele (50)

s12 – 5. řádek v Adrese odesílatele (50)

s13 – 7. řádek v Adrese odesílatele (50)

Poznámka

Pro S1 – S2 (seskupení do dávek)

Poukázky se stejným variabilním symbolem budou vkládány do jedné obálky (maximálně 8 poukázek do jedné)

V rámci části zpracování tisk a obálkování bude generováno a následně zapsáno:

s1 – čárový kód určený ke skenování u vrácených nedoručených zásilek, pro každou zásilku jednoznačný

s2 – Číslo poukázky v rámci zásilky

KON (kontrolní věta):

$K|p$

K – příznak kontrolní věty

p – počet složenkových vět

