

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem

č. sml. objednatele: 52/20 - 20421

č. sml. zhotovitele : SOD E650-S-2701/2020

Čl.1 Termín zahájení a ukončení prací

Veškeré práce uvedené v soupisu prací budou zahájeny nejdříve po nabití účinnosti objednávky a dokončeny nejpozději v termínu 31.03.2023. Pro práce vyžadující konání výluky, budou využity termíny dle měsíčního plánu výluk na únor/březen 2023. Zhotovitel je povinen termíny respektovat pokud 24 hodin před zahájením výluky nedojde k upřesnění.

Čl. 2 Soupis plánovaných prací na měsíc 02/03 2023

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek
	výkonozakázka						na výluku Ano / NE
TO Litoměřice							
	1001	žst. Sebzín: v.č. 6					
5910090060	E321KB100U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			ANO
	1001	Štětí-Liběchov - 1. TK; km: 412,950-413,120					
5910060020	E321KB200U00	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	170,00			NE
	1001	Štětí-Liběchov - 1. TK; km: 418,750-419,000					
5910060020	E321KB200U00	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	250,00			NE
	1001	Štětí-Liběchov - 1. TK; km: 419,100-419,350					
5910060020	E321KB200U00	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	250,00			NE
	1001	Štětí-Liběchov - 2. TK; km: 414,000-414,100					
5910060020	E321KB200U00	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	100,00			NE
	1001	Štětí-Liběchov - 2. TK; km: 414,400-414,500					
5910060020	E321KB200U00	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	100,00			NE
	1001	Štětí-Liběchov - 2. TK; km: 415,700-415,950					
5910060020	E321KB200U00	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	250,00			NE

TO Děčín východ							
	1001	žst. Děčín východ dolní nádraží: 1.SK; km: 465,950-457,150					
5910020130	E321KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	5,00			ANO
5910035030	E321KBY00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00			
	1001	žst. Děčín východ dolní nádraží: 1.SK; km: 465,950-457,150					
5910020130	E321KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	5,00			ANO
5910035030	E321KBY00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00			
	1001	žst. Ústí nad Labem Střekov: v.č. 41B					
5910020120	E321KBH00U00	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00			ANO
5910035120	E321KBH00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	1,00			
	1001	žst. Ústí nad Labem Střekov: v.č. 49					
5910090120	E321KBH00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			ANO

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na výluku Ano / NE
	výkonozakázka						
	1001	žst. Ústí nad Labem Střekov: v.č. 41A					
5910090120	E321KBH00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			ANO
	1001	žst. Velké Březno: v.č. 9					
5910090120	E321KBS00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			ANO
	1001	žst. Velké Březno: v.č. 11					
5910090120	E321KBS00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			ANO
	1001	žst. Boletice nad Labem: v.č. 3					
5910090120	E321KBW00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			ANO
	1001	žst. Boletice nad Labem: v.č. 19					
5910090120	E321KBW00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			ANO
	1001	žst. Děčín východ dolní nádraží: v.č. 77					
5910020130	E321KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00			ANO
5910035130	E321KBY00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	1,00			

TO Roudnice n/L

	0801	Roudnice n/L- Hrobce: 2.TK; km: 480,110-480,120					
5910020110	E321KDY00U00	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	2,00			ANO
5910035010	E321KDY00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	1,00			
	0841	Roudnice n/L- Straškov: 1.TK; km: 5,100-12,100					
5910020130	E321KDY00U00	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00			ANO
5910035030	E321KDY00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00			
	0841	Roudnice n/L- Straškov: 1.TK; km: 5,100-12,100					
5910020130	E321KKV00U00	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00			ANO
5910035030	E321KKV00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00			
	0801	Dolní Beřkovice: v.č. 2; km: 458,088					
5910020110	E321KDS00U00	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			ANO
5910035010	E321KDS00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,00			

TO Děčín hl.n.

	0801	Děčín hl. nádr.: v.č. 332					
5910075110	E321KMS00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	10,00			NE
	0801	Děčín hl. nádr.: v.č. 8					
5910075010	E321KED00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	20,00			NE
5910075110	E321KED00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	20,00			
	0801	Děčín hl. nádr.: v.č. 1					
5910075050	E321KEH00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	30,00			NE
5910075150	E321KEH00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	40,00			

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na vyluku Ano / NE
	výkonozakázka						
	0801	Děčín hl. nádr.: v.č. 2					
5910075010	E321KEH00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	15,00			NE
5910075110	E321KEH00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	20,00			
	0801	Děčín hl. nádr.: v.č. 401					
5910075050	E321KEH00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	15,00			NE
5910075150	E321KEH00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	20,00			
	0801	Děčín hl. nádr.: v.č. 406					
5910075010	E321KEH00U00	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	15,00			NE
5910075110	E321KEH00U00	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	20,00			
	0801	žst. Povrly: v.č. 1					
5910090430	E321KEH00U00	Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 20 do 35 mm	kus	1,00			ANO