

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2017063 Zateplení a energetické úspory požární zbrojnice v Holešově

Objekt: SO 01 Objekt občanského vybavení

Rozpočet: 201706301 Výměna výplní otvorů

Zadavatel Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov

IČO: 287172

DIČ: CZ287172

Zhotovitel: RAVAL INTERIER s.r.o.

IČO: 26276143

Palackého 525

DIČ: CZ 26276143

769 01 Holešov

Rozpis ceny

Celkem

HSV			674 626,48
PSV			2 013 496,33
MON			0,00
Vedlejší náklady			17 200,00
Ostatní náklady			284 330,00
Celkem			2 989 652,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 989 652,81 CZK
Základní DPH	21 %	627 827,09 CZK

Cena celkem s DPH

3 617 479,90 CZK

v Holešově

dne


14.02.2023



RAVAL INTERIER s.r.o.

Palackého 525
769 01 Holešov
IČO: 26276143
E-mail: interier.cz

Za zhotovitele



Za objednatele

MĚSTO HOLEŠOV
Masarykova 628
769 17 Holešov

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			140 194,61	5
62	Úpravy povrchů vnějších	HSV			25 343,28	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 255,17	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			159 628,61	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			110 281,24	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			148 331,67	5
97	Prorážení otvorů	HSV			10 388,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 504,68	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 862,91	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 128 038,25	38
767	Konstrukce zámečnické	PSV			846 720,67	28
784	Malby	PSV			29 043,98	1
787	Zasklívání	PSV			5 830,52	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			71 699,22	2
VN	Vedlejší náklady	VN			17 200,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			284 330,00	10
Cena celkem					2 989 652,81	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017063	Zateplení a energetické úspory požární zbrojnice v Holešově
O:	SO 01	Objekt občanského vybavení
R:	201706301	Výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				140 194,61

1	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm				
---	--------------	--	--	--	--	--

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, méněné otvory :

1. PP okna : 0,9*0,9*3

dveře : 0,8*1,78

1. NP okno : 1,8*1,5*4

stěna : 5,45*5,6

okno : 2,4*1,5*6

stěna : 2,935*4,0

okno : 0,55*0,9*3

vrata : 5,0*3,875*2

2. NP okno : 1,8*1,5*4

okno : 2,4*2,4*8

stěna : 3,0*3,2

okno : 0,55*0,88*3

okno : 4,8*2,4*4

2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	68		
---	--------------	---	---	----	--	--

dle odkazu B5 :

1. PP : 0,9*4*3*2

1. NP okno 1800/1500 : (1,8+1,5)*2*4*2

okno 2400/1500 : (2,4+1,5)*2*(4+2)*2

okno 550/900 : (0,55+0,9)*2*3*2

2. NP okno 1800/1500 : (1,8+1,5)*2*4*2

okno 2400/2400 : (2,4+2,4)*2*8*2

okno 550/880 : (0,55+0,88)*2*3*2

okno 4800/2400 : (4,8+2,4)*2*5*2

2. NP stěna 3000/3200 : (3,0+3,2*2)*2

dle odkazu B6 :

1. PP : (0,9+1,85*2)*2

dle odkazu B13 :

vrata 5000/3875 : (5,0+3,875*2)*2*2

dle odkazu B16 :

1. NP stěna 5450/5600 : (5,45+5,6*2)*2

stěna 2935/4000 : (2,935+4,0*2)*2

3	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	13		
---	--------------	--	----	----	--	--

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa

dle odkazu B5 :

1. PP : 0,9*3*0,5*3

1. NP okno 1800/1500 : (1,8+1,5*2)*0,5*4

okno 2400/1500 : (2,4+1,5*2)*0,5*(4+2)

okno 550/900 : (0,55+0,9*2)*0,5*3

2. NP okno 1800/1500 : (1,8+1,5*2)*0,5*4

okno 2400/2400 : (2,4+2,4*2)*0,5*8

okno 550/880 : (0,55+0,88*2)*0,5*3

okno 4800/2400 : (4,8+2,4*2)*0,5*5

2. NP stěna 3000/3200 : (3,0+3,2*2)*0,5

dle odkazu B6 :

1. PP : (0,9+1,85*2)*0,5

dle odkazu B13 :

vrata 5000/3875 : (5,0+3,875*2)*0,5*2

dle odkazu B16 :

1. NP stěna 5450/5600 : (5,45+5,6*2)*0,5

stěna 2935/4000 : (2,935+4,0*2)*0,5

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
---------	--	------------------------------	--	--	--	--

4	622422321R00	oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2	m2	3		
---	--------------	--	----	---	--	--

v množství opravované plochy do 30 % , štukových

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

Dle pohledů :

pohled západní :

ostění : (0,98+1,8*2+(1,8+1,5*2)*4*2)*0,15

pohled severní :

ostění : ((2,4+1,5*2)*6+(2,4+2,4*2)*8+1,06+2,28*2)*0,15

pohled východní :

ostění : (0,98+1,8*2+(0,55+0,9*2+0,55+0,88*2)*3+2,4+5,0*2+3,0+3,2*2)*0,15

pohled jižní :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017063	Zateplení a energetické úspory požární zbrojnice v Holešově
O:	SO 01	Objekt občanského vybavení
R:	201706301	Výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
		ostění : $((4,8+2,4*2)*4+5,45+5,6*2)*0,15$	
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce			
5	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, bourané vrata a stěny s dveřmi : $(5,0*2+0,9+1,575+3,0*2)*0,5*0,08$	m3
6	631319161R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny bourané vrata a stěny s dveřmi : $(5,0*2+0,9+1,575+3,0*2)*0,5*0,08$	m3
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy			
7	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m Dle pohledů : pohled východní : $14,525*(10,645+0,15)+1,0*(4,0+0,15)$ pohled jižní : $(32,13)*(8+0,15)+10,745*(7,88+0,15)$	m2
8	941941391R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m Položka pořadí 105 : 509,08923	m2
9	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m Položka pořadí 105 : 509,08923	m2
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			
10	952901111R00	##### 1.PP : 96,36 1.NP : 96,36 2.NP : 562,1	m2
11	952901114R00	##### 1.NP : 472,0	m2
12	950PC01	D+M Zakrývání stávající podlahy před poškozením a likvidace použitého materiálu dle předpisů	soub
Díl: 96 Bourání konstrukcí			
13	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce (150 kg/m2), dle odkazu B5 : 1.PP : $0,9*3*0,5*3$ 1.NP okno 1800/1500 : $(1,8+1,5*2)*0,5*4$ okno 2400/1500 : $(2,4+1,5*2)*0,5*(4+2)$ okno 550/900 : $(0,55+0,9*2)*0,5*3$ 2.NP okno 1800/1500 : $(1,8+1,5*2)*0,5*4$ okno 2400/2400 : $(2,4+2,4*2)*0,5*8$ okno 550/880 : $(0,55+0,88*2)*0,5*3$ okno 4800/2400 : $(4,8+2,4*2)*0,5*5$ 2.NP stěna 3000/3200 : $(3,0+3,2*2)*0,5$ dle odkazu B6 : 1.PP : $(0,9+1,85*2)*0,5$ dle odkazu B16 : 1.NP stěna 5450/5600 : $(5,45+5,6*2)*0,5$ stěna 2935/4000 : $(2,935+4,0*2)*0,5$	m2
14	967041112R00	Přisekání rovných ostění v betonu bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, dle odkazu B5 : 1.PP : $0,9*0,5*3$ 1.NP okno 1800/1500 : $1,8*0,5*4$ okno 2400/1500 : $2,4*(4+2)$ okno 550/900 : $0,55*3$ 2.NP okno 1800/1500 : $1,8*0,5*4$ okno 2400/2400 : $2,4*0,5*8$ okno 550/880 : $0,55*0,5*3$ okno 4800/2400 : $4,8*0,5*5$ 2.NP stěna 3000/3200 : $3,0*0,5$ dle odkazu B6 : 1.PP : $0,9*0,5$ dle odkazu B13 : vrata 5000/3875 : $5,0*0,5*2$ dle odkazu B16 : 1.NP stěna 5450/5600 : $5,45*0,5$ stěna 2935/4000 : $2,935*0,5$	m2
15	968061112R00	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017063	Zateplení a energetické úspory požární zbrojnice v Holešově
O:	SO 01	Objekt občanského vybavení
R:	201706301	Výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
		dle odkazu B5 : 1.PP okno 900/900 : 1*3 1.NP okno 1800/1500 : 3*4 okno 2400/1500 : 4*(4+2) okno 550/900 : 1*3 2.NP okno 1800/1500 : 3*4 okno 2400/2400 : 4*8 okno 550/880 : 1*3 okno 4800/2400 : 8*5	
16	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dle odkazu B6 : 1.PP : 1	kus
17	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dle odkazu B5 : 1.PP : 0,9*0,9*3 1.NP okno 550/900 : 0,55*0,9*3 2.NP okno 550/880 : 0,55*0,88*4	m2
18	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dle odkazu B5 : 1.NP okno 1800/1500 : 1,8*1,5*4 okno 2400/1500 : 2,4*1,5*(4+2) 2.NP okno 1800/1500 : 1,8*1,5*4 okno 2400/2400 : 2,4*2,4*8 okno 4800/2400 : 4,8*2,4*5	m2
19	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dle odkazu B16 : 1.NP stěna 5450/5600 : 2*1 stěna 2935/4000 : 2*1 2.NP stěna 3000/3200 : 2*1	kus
20	968071137R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy přes 4 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dle odkazu B13 : vrata 5000/3875 : 2*2	kus
21	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 dle odkazu B6 : 1.PP : 0,9*1,85	m2
22	968072559R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2 dle odkazu B13 : vrata 5000/3875 : 5,0*3,875*2	m2
23	968072747R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíracích, plochy přes 4 m2 dle odkazu B16 : 1.NP stěna 5450/5600 : 5,45*5,6 stěna 2935/4000 : 2,935*4,0	m2
24	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, dle odkazu B5 : 1.PP : 0,9*3 1.NP okno 1800/1500 : 1,8*4 okno 2400/1500 : 2,4*(4+2) okno 550/900 : 0,55*3 2.NP okno 1800/1500 : 1,8*4 okno 2400/2400 : 2,4*8 okno 550/880 : 0,55*3 okno 4800/2400 : 4,8*5 dle odkazu B16 : 1.NP stěna 5450/5600 : 5,45-1,45	m
25	968PC01	Demontáž případných sítěk proti hmyzu v oknech, včetně likvidace suti dle předpisů	soub
26	968PC02	Demontáž stávajících žaluzií vč. likvidace suti dle předpisů	soub
Díl: 97		Prorážení otvorů	
27	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,	m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017063	Zateplení a energetické úspory požární zbrojnice v Holešově
O:	SO 01	Objekt občanského vybavení
R:	201706301	Výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
		dle odkazu B3 :	
		pohled západní : $14,07 \cdot (0,65 + 0,35) + 1,015 \cdot (1,8 - 0,65) + 0,98 \cdot 1,155$	
		odpočet otvorů : $-(0,9 \cdot 0,9 \cdot 2 + 0,8 \cdot 1,78)$	
		přípočet ostění : $(0,9 + 1,85 \cdot 2) \cdot 0,3 + (0,9 \cdot 4 \cdot 0,145) \cdot 2 + 0,98 \cdot 0,15$	
		pohled severní : $11,11 \cdot (0,65 + 0,35) + (44,74 - 11,11 - 4,02) \cdot 0,55$	
		odpočet otvorů : $-(0,9 \cdot 0,9)$	
		přípočet ostění : $(0,9 \cdot 4 \cdot 0,145) \cdot 1$	
		pohled východní : $14,2 \cdot 0,55 + 0,975 \cdot 1,155 + 3,635 \cdot (4,63 - 0,3)$	
		odpočet otvorů : $-(2,935 \cdot (4,0 - 0,3))$	
		přípočet ostění : $(2,935 + 4,0 \cdot 2) \cdot 0,35 + 0,975 \cdot 0,15$	
		pohled jižní : $10,56 \cdot (0,65 + 0,35) + (2,255 + 0,99 + 1,03 + 1,02 + 0,95 + 0,85) \cdot 4,0 + 4,0 \cdot 1,155 + 2,375 \cdot 0,55$	
		přípočet ostění : $(0,98 + 4,0 + 0,975 + 1,8 \cdot 2) \cdot 0,15$	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	
28	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t
		oborů 801, 803, 811 a 812	
Díl: 764		Konstrukce klempířské	
29	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m
		dle odkazu B5 :	
		1.PP : $0,9 \cdot 3$	
		1.NP okno 1800/1500 : $1,8 \cdot 4$	
		okno 2400/1500 : $2,4 \cdot (4 + 2)$	
		okno 550/900 : $0,55 \cdot 3$	
		2.NP okno 1800/1500 : $1,8 \cdot 4$	
		okno 2400/2400 : $2,4 \cdot 8$	
		okno 550/880 : $0,55 \cdot 3$	
		okno 4800/2400 : $4,8 \cdot 5$	
		dle odkazu B16 :	
		1.NP stěna 5450/5600 : $5,45 - 1,45$	
		Na ponechaných oknech :	
		1.NP : $2,4$	
		$4,0 + 0,975 + 0,98$	
30	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%
		50 m vodorovně	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	
31	766601211RT2	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní,	m
		Vložení parotěsné okenní fólie, paropropustné expanzní pásy a vyplnění spáry PU pěnou. Dodávka materiálu	
		měněné otvory :	
		1.PP okna : $0,9 \cdot 3 \cdot 3$	
		dveře : $0,8 + 1,78 \cdot 2$	
		1.NP okno : $(1,8 + 1,5 \cdot 2) \cdot 4$	
		stěna : $(5,45 + 5,6 \cdot 2)$	
		okno : $(2,4 + 1,5 \cdot 2) \cdot 6$	
		stěna : $2,935 + 4,0 \cdot 2$	
		okno : $(0,55 + 0,9 \cdot 2) \cdot 3$	
		2.NP okno : $(1,8 + 1,5 \cdot 2) \cdot 4$	
		okno : $2,4 \cdot 3 \cdot 8$	
		stěna : $(3,0 + 3,2 \cdot 2)$	
		okno : $(0,55 + 0,88 \cdot 2) \cdot 3$	
		okno : $(4,8 + 2,4 \cdot 2) \cdot 4$	
32	766601229RT2	Těsnění přípojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 75 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 15 mm pod rám a pod vnější parapet	m
		Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásy pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího pro	
		PU pěny. Dodávka materiálu	
		měněné otvory :	
		1.PP okna : $0,9 \cdot 3$	
		dveře : $0,8$	
		1.NP okno : $1,8 \cdot 4$	
		stěna : $5,45$	
		okno : $2,4 \cdot 6$	
		stěna : $2,935$	
		okno : $0,55 \cdot 3$	
		2.NP okno : $1,8 \cdot 4$	
		okno : $2,4 \cdot 8$	
		stěna : $3,0$	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017063	Zateplení a energetické úspory požární zbrojnice v Holešově
O:	SO 01	Objekt občanského vybavení
R:	201706301	Výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
		okno : 0,5*3 okno : 4,8*4	
33	766PCP01	D+M Plastové okno 1800x1500 mm tříkřídlové OS+OS+OS, s šestikomorovým rámem, masivním kováním, s trojitou povrchovou úpravou. Plastové okno s šesti-komorovým rámem s masivním kováním, s trojitou povrchovou úpravou. Žárově zinkovaná výtluha čtvercového profilu pro maximální stabilitu rámu. Stavební hloubka 70-80mm. Koeficient tepel. prostupnosti U=1,2W/m2/K (certifikováno včetně výtluhy). V rámu okna budou zabudovány větrací mřížky (hydroregulovatelný větrací systém v souladu s ČSN)) ZASKLENÍ: dvojité zasklení. Meziskelní prostor vyplněn inertním plynem PŘÍSLUŠENSTVÍ: vnitřní plastový parapet, vnější parapet v bezúdržbové úpravě - ocelový žárově pozinkovaný plech s ochrannou vrstvou po obou stranách (poplastovaný plech) R.Š.300-350mm BARVA: hnědá OVLÁDÁNÍ: klikou, všechny polohy okna dle schématu Rozměry otvorů nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě	ks
34	766PCP02	D+M Plastové okno 2400x2400 mm čtyřkřídlové OS+S+S, s šestikomorovým rámem, masivním kováním, s trojitou povrchovou úpravou. Plastové okno s šesti-komorovým rámem s masivním kováním, s trojitou povrchovou úpravou. Žárově zinkovaná výtluha čtvercového profilu pro maximální stabilitu rámu. Stavební hloubka 70-80mm. Koeficient tepel. prostupnosti U=1,2W/m2/K (certifikováno včetně výtluhy). V rámu okna budou zabudovány větrací mřížky (hydroregulovatelný větrací systém v souladu s ČSN)) ZASKLENÍ: dvojité zasklení. Meziskelní prostor vyplněn inertním plynem PŘÍSLUŠENSTVÍ: vnitřní plastový parapet, vnější parapet v bezúdržbové úpravě - ocelový žárově pozinkovaný plech s ochrannou vrstvou po obou stranách (poplastovaný plech) R.Š.300-350mm BARVA: hnědá OVLÁDÁNÍ: klikou, všechny polohy okna dle schématu Rozměry otvorů nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě	ks
35	766PCP03	D+M Plastové okno 2400x1500 mm čtyřkřídlové OS+OS+OS+OS, s šestikomorovým rámem, masivním kováním, s trojitou povrchovou úpravou. Plastové okno s šesti-komorovým rámem s masivním kováním, s trojitou povrchovou úpravou. Žárově zinkovaná výtluha čtvercového profilu pro maximální stabilitu rámu. Stavební hloubka 70-80mm. Koeficient tepel. prostupnosti U=1,2W/m2/K (certifikováno včetně výtluhy). V rámu okna budou zabudovány větrací mřížky (hydroregulovatelný větrací systém v souladu s ČSN)) ZASKLENÍ: dvojité zasklení. Meziskelní prostor vyplněn inertním plynem PŘÍSLUŠENSTVÍ: vnitřní plastový parapet, vnější parapet v bezúdržbové úpravě - ocelový žárově pozinkovaný plech s ochrannou vrstvou po obou stranách (poplastovaný plech) R.Š.300-350mm BARVA: hnědá OVLÁDÁNÍ: pákou, všechny polohy okna dle schématu Rozměry otvorů nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě	ks
36	766PCP04	D+M Plastové okno 550x900 mm jednokřídlové S, s šestikomorovým rámem, masivním kováním, s trojitou povrchovou úpravou. Plastové okno s šesti-komorovým rámem s masivním kováním, s trojitou povrchovou úpravou. Žárově zinkovaná výtluha čtvercového profilu pro maximální stabilitu rámu. Stavební hloubka 70-80mm. Koeficient tepel. prostupnosti U=1,2W/m2/K (certifikováno včetně výtluhy). V rámu okna budou zabudovány větrací mřížky (hydroregulovatelný větrací systém v souladu s ČSN)) ZASKLENÍ: dvojité zasklení. Meziskelní prostor vyplněn inertním plynem PŘÍSLUŠENSTVÍ: vnitřní plastový parapet, vnější parapet v bezúdržbové úpravě - ocelový žárově pozinkovaný plech s ochrannou vrstvou po obou stranách (poplastovaný plech) R.Š.300-350mm BARVA: hnědá OVLÁDÁNÍ: klikou, všechny polohy okna dle schématu Rozměry otvorů nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě	ks
37	766PCP05	D+M Plastové okno 900x900 mm jednokřídlové S, s šestikomorovým rámem, masivním kováním, s trojitou povrchovou úpravou. Plastové okno s šesti-komorovým rámem s masivním kováním, s trojitou povrchovou úpravou. Žárově zinkovaná výtluha čtvercového profilu pro maximální stabilitu rámu. Stavební hloubka 70-80mm. Koeficient tepel. prostupnosti U=1,2W/m2/K (certifikováno	ks

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017063	Zateplení a energetické úspory požární zbrojnice v Holešově
O:	SO 01	Objekt občanského vybavení
R:	201706301	Výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
		včetně výztuhy). V rámu okna budou zabudovány větrací mřížky (hydroregulovatelný větrací systém v souladu s ČSN)) ZASKLENÍ: dvojitě zasklení. Meziskelní prostor vyplněn inertním plynem PŘÍSLUŠENSTVÍ: vnitřní plastový parapet, vnější parapet v bezúdržbové úpravě - ocelový žárově pozinkovaný plech s ochrannou vrstvou po obou stranách (poplastovaný plech). RŠ R.Š.300-350mm BARVA: hnědá OVLÁDÁNÍ: pákou, všechny polohy okna dle schématu Rozměry otvorů nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě	
38	766PCP06	D+M Systémový plastový sklepní světlík včetně veškerých součástí vel 1250x1000-1250 hl.400 mm, včetně napojení na stávající kanalizaci BARVA: bílá	ks
		Rozměry nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě	
39	766PCP08	D+M Plastové okno 4800x2400 mm osmkřídlové 4xOS+4xS, s šestikomorovým rámem, masivním kováním, s trojitou povrchovou úpravou. Plastové okno s šestikomorovým rámem s masivním kováním, s trojitou povrchovou úpravou. Žárově zinkovaná výztuha čtvercového profilu pro maximální stabilitu rámu. Stavební hloubka 70-80mm. Koefficient tepel. prostupnosti U=1,2W/m2/K (certifikováno včetně výztuhy) V rámu okna budou zabudovány větrací mřížky (hydroregulovatelný větrací systém v souladu s ČSN) ZASKLENÍ: dvojitě zasklení. Meziskelní prostor vyplněn inertním plynem PŘÍSLUŠENSTVÍ: vnitřní plastový parapet, vnější parapet v bezúdržbové úpravě - ocelový žárově pozinkovaný plech s ochrannou vrstvou po obou stranách (poplastovaný plech) RŠ R.Š.300-350mm BARVA: hnědá OVLÁDÁNÍ: klikou, všechny polohy okna dle schématu Rozměry otvorů nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě	ks
40	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%
Díl: 767 Konstrukce zámečnické			
41	767PCZ001	D+M Hliníková prosklená stěna vel. 5450x5600 pevná s jednokřídlovými uzamykatelnými dveřmi 900/1970 mm, s tříkomorovým rámem, celobvodové kováním, s povrchovou úpravou. Hliníková prosklená stěna s jednokřídlovými uzamykatelnými dveřmi. Rám tří-komorový, dvojitě těsnění. Rozměr dveřního křídla 900/2100 mm Plně části vyplněny PUR pěnou. TI dveřního křídla 50-70 mm Práh s trojitým těsněním a přerušeným tep. mostem Tep. charakteristika Uw=1,2 W/m2/K POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak - barva hnědá PŘÍSLUŠENSTVÍ: klika Rozměry otvorů nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě	ks
42	767PCZ002	D+M Hliníková prosklená stěna vel. 2935x4000 pevná s dvoukřídlovými uzamykatelnými dveřmi 1600/2100 mm, s tříkomorovým rámem, celobvodové kováním, s povrchovou úpravou. Hliníková prosklená stěna s jednokřídlovými uzamykatelnými dveřmi. Rám tří-komorový, dvojitě těsnění. Rozměr dveřního křídla 1600/2100 mm Plně části vyplněny PUR pěnou. TI dveřního křídla 50-70 mm. Práh s trojitým těsněním a přerušeným tep. mostem Tep. charakteristika Uw=1,2 W/m2/K POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak - barva bílá PŘÍSLUŠENSTVÍ: klika Rozměry otvorů nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě	ks
43	767PCZ003	D+M Průmyslová garážová sekční vrata se sníženým kováním vel. 5000/3625 mm, z žárově pozin. lamel, vyplněno PUR pěnou POPIS: Průmyslová garážová sekční vrata se sníženým kováním z žárově pozinkovaných lamel, která jsou vyplněny polyuretanovou pěnou. Osazení vrat bude provedeno dle požadavků vybraného výrobce. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barva bílá Rozměry otvorů nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě	ks
44	767PCZ004	D+M Průmyslová garážová sekční vrata s integrovanými dveřmi o roz. 800/1970, vel. 5000/3625 mm, se sníženým kováním, z žárově pozin. lamel, vyplněno PUR pěnou	ks

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017063	Zateplení a energetické úspory požární zbrojnice v Holešově
O:	SO 01	Objekt občanského vybavení
R:	201706301	Výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
		POPIS: Prumyslová garážová sekcí s integrovanými vstupními dveřmi o rozměru 800/1970 vrata se sníženým kováním z zárově pozinkovaných lamel, která jsou vyplněny polyuretanovou pěnou Osazení vrat bude provedeno dle požadavků vybraného výrobce. POVRCHOVÁ ÚPRAVA:barva bílá Rozměry otvorů nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě	
45	767PCZ005	D+M Hliníková prosklená stěna vel. 3000x2870, s dvoukřídlymi dveřmi vel. 1600x2100 mm, uzamykatelné, vč. kování, prahu a povrchové úpravy POPIS: Hliníková prosklená stěna s dvoukřídlymi uzamykatelnými dveřmi Rám tří-komorový, dvojité těsnění. Rozměr dveřního křídla 1600/2100 mm. TL dveřního křídla 50-70 mm. Práh s trojitým těsněním a přerušeným tep. mostem Tep. charakteristika Uw=1,2 W/m2/K POVRCHOVÁ ÚPRAVA:lak - barva hnědá PŘÍSLUŠENSTVÍ:klika Rozměry otvorů nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě	ks
46	767PCZ007a	D+M Jednokřídlové uzamykatelné hliníkové dveře levé plné vel. 800x1780 vč. kovových zárubní, vyplnění PUR pěnou a prahem POPIS: Jednokřídlové uzamykatelné hliníkové dveře levé plné. Dveře budou dodány včetně kovových zárubní. Rám tří-komorový, dvojité těsnění. Rozměr dveřního křídla 800/1780mm, stavební otvor 900/1950mm. TL dveřního křídla 50-70 mm, vyplnění PUR pěnou, přerušený tep. most. Práh s trojitým těsněním a přerušeným tep. mostem. Tep. charakteristika Uw=1,2 W/m2/K POVRCHOVÁ ÚPRAVA:lak - barva hnědá PŘÍSLUŠENSTVÍ:klika Rozměr nutno ověřit zaměřením konkrétního otvoru přímo na stavbě	ks
47	767PCZ011	D+M Sestava ocelové zárubně pro uchycení sekčních garážových vrat do stavebního POPIS: Sestava ocelové zárubně pro uchycení sekčních garážových vrat do stavebního otvoru 5000/3850 mm z JAKL R 150/85/3 křevřený závitovourtyč M16 dl. 0,3 m na chem. kotvu po obvodu otvoru á 0,3 m POVRCHOVÁ ÚPRAVA:syntetický nátěr, barevný odstín bílý Rozměr nutno ověřit zaměřením konkrétního otvoru přímo na stavbě	ks
48	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m 50 m vodorovně	%
Díl: 784 Malby			
49	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace ostění měněných otvorů : dle odkazu B5 : 1.PP : 0,9*3*0,5*3 1.NP okno 1800/1500 : (1,8+1,5*2)*0,5*4 okno 2400/1500 : (2,4+1,5*2)*0,5*(4+2) okno 550/900 : (0,55+0,9*2)*0,5*3 2.NP okno 1800/1500 : (1,8+1,5*2)*0,5*4 okno 2400/2400 : (2,4+2,4*2)*0,5*8 okno 550/880 : (0,55+0,88*2)*0,5*3 okno 4800/2400 : (4,8+2,4*2)*0,5*5 2 NP stěna 3000/3200 : (3,0+3,2*2)*0,5 dle odkazu B6 : 1.PP : (0,9+1,85*2)*0,5 dle odkazu B13 : vrata 5000/3875 : (5,0+3,875*2)*0,5*2 dle odkazu B16 : 1.NP stěna 5450/5600 : (5,45+5,6*2)*0,5 stěna 2935/4000 : (2,935+4,0*2)*0,5	m2
Díl: 787 Zasklívání			
50	787100801R00	Vysklení stěn,příček,balk zábradlí a výtah šachet Vysklívání stěn - sklo ploché do 1 m2 dle odkazu B16 : 1.NP stěna 5450/5600 : 5,45*5,6*2 stěna 2935/4000 : 2,935*4,0*2	m2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017063	Zateplení a energetické úspory požární zbrojnice v Holešově
O:	SO 01	Objekt občanského vybavení
R:	201706301	Výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mno
		2.NP stěna 3000/3200 : 3,0*3,2*2		
51	998787203R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				
52	979990107R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku sutí - směr betonu, cihel, dřeva	t	
53	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naížení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t	
54	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km Celkem předpokládá 5 km	t	
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	
56	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5	t	
57	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	
Díl: VN Vedlejší náklady				
58	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště	Soubor	
59	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu staveniště a uklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno	Soubor	
Díl: ON Ostatní náklady				
60	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	
61	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osazení potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice), dopravní řád)	Soubor	
62	005281010R	Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagaci internetovou propagaci, tiskoviny apod.	Soubor	
63	00Z1	Úprava nájezdové hrany u garážových vrat - vyřezání stávajícího živého povrchu, vytvoření spádu pro plynulý nájezd, zapravení povrchu železobetonem v tl. vrstvy 150 mm	m2	
64	00Z2	Horizontální žaluzie do plastových oken pro nová okna v místnostech č. 201, 202, 213, 214 - 5ks	Soubor	
65	00Z3	Rezerva pro úpravu stropních elektroinstalací v místě plánované montáže nových vrat. Úprava by spočívala v demontáži a montáži cca 600 m elektrického kabelového vedení typu CYKY 4x2,5	Soubor	
66	00Z4	Rezerva pro úpravu stropních trubních instalací v místě plánované montáže nových vrat. Úprava by spočívala v demontáži a zpětné montáži vodovodního pozinkovaného potrubí DN32 v délce cca 60 m.	Soubor	
67	00Z5	Dodatečná ochrana interiérového vybavení fólií Pe 0,05-0,2 mm	Soubor	
Celkem				