

## Konektivita

- USB rozhraní – snadné přehrávání dat z a do konvektomatu
- Ethernet/LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- VisionCombi software – správa programů a piktogramů ve vašem PC, prohlížení dat HACCP

## Provozní záznamy

- HACCP záznamy – snadná a okamžitá analýza kritických bodů vaření
- Kompletní záznamy provozních událostí

<b>Model</b>	<b>B 2011 b</b>
<b>Technická specifikace</b>	2E2011BA
<b>Energie</b>	Elektrina
<b>Vývin páry</b>	Bojler
<b>Kapacita</b>	20 x GN1/1
<b>Kapacita jídel</b>	400-600
<b>Rozteč zásuvů</b>	63 mm
<b>Rozměry (š x v x h)</b>	948 x 1804 x 834 mm
<b>Váha</b>	245 kg
<b>Celkový příkon</b>	36,9 kW
<b>Tepelný výkon</b>	36 kW
<b>Příkon vyvíječe páry</b>	33 kW
<b>Jištění</b>	63 A
<b>Napájení</b>	3N~/380-415V/50-60 Hz
<b>Hlučnost</b>	do 70 dBA
<b>Přípojka vody/odpadu</b>	G 3/4" / 50 mm
<b>Přípojka plynu</b>	-
<b>Teplota</b>	30 - 300 °C

**CENA konvektomatu : 403.150 Kč bez DPH 21%**

Součástí dodávky nejsou gastronádoby, bezpečnostní otevírání dveří. Součástí dodávky je dohodnutá montáž, doprava zařízení na místo určení, samonavíjecí sprcha.