





N-0501	lavice pevná - koženka	délka 800 mm	2 ks	5 440,00	10 880,00	13 164,80	
MR	šířka sedáku lavice cca 800mm, výška sedáku cca 440 mm, stabilní kostra ocelová čtyřnohá,						
0-1.126 BOX	kombinace trubky/ tyč plochá, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední,						
0-1.127 BOX	čalounění koženka, materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovují příslušným normám o škodlivinách						
N-0502	židle pevná jídelní - čalouněná		2 ks	1 615,00	3 230,00	3 908,30	
MR	výška sedáku cca 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá,	nosnost min. 120 kg					
0-1.133 DMZ	kombinace trubky/ tyč plochá, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední,	šedá					
	čalounění látka, Martindale 120000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4,	cca 590x580x840mm					
	žmolkování 5, provedení viz PD						
N-0505	židle pojízdná s područkami – látka		5 ks	8 702,30	43 511,50	52 648,92	
MR	rozměr výška sedáku cca 470-570mm; střední opěrák,	nosnost min. 130 kg					
0-1.131 Ovladovna 2	synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu	tmavě šedá					
0-1.132 Popisovna 3	opěradla min. ve čtyřech pozicích, ergonomická výškově stavitelná zádová opěrka s oporou v bederní páteři, loketní opěrky, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele),	cca 600x600x1000-1210 mm,					
	plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, výškově stavitelné područky,						
	čalounění látka s oděruvzdorností až 100 000 cyklů						
	do nabídky uvést typ a obrázek						
N-0545	válenda s úložným prostorem		1 ks	4 080,00	4 080,00	4 936,80	
MR	čalouněná válenda, vystužený úložný prostor, stálobarevnost na světle a v otěru,	800-900/2000mm					
0-1.132 Popisovna	ke spojení matrace s úložným prostorem je použit výklopný mechanismus s pružinami, nosnost matrace min. 90 kg,						

N-0160	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná, horní část otevřená	800/400/2000 mm	1 ks	7 820,00	7 820,00	9 462,20
CT	použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, ve spodní části do výšky cca 750 mm uzavřená, horní část otevřená, celkem pět polic s možností výškové rektifikace, sokl pevný včetně silikonového těsnění, 1 pár klíčů					
N-0165	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	1200/600/2000 mm	1 ks	12 240,00	12 240,00	14 810,40
CT	použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, min. 5 polic s možností výškové rektifikace, sokl pevný včetně silikonového těsnění, 1 pár klíčů					
N-0316	stůl pracovní	1600/800/750 mm	1 ks	6 375,00	6 375,00	7 713,75
CT	pracovní deska z lam. DTD tl. 38mm opatřená ABS, 2x nerezová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách					
			34 ks			
				Cena celkem bez DPH		217 132,50
				DPH 21%		45 597,83
				Cena celkem s DPH		262 730,33
Všeobecně pro modulární skříňový systém:						
	základním konstrukčním materiálem korpusů melaminovaná dřevotřísková deska					
	možnost olepení vysokotlakou laminátovou fólií					
	pracovní plochy kancel. nábytku - nejlépe vysokotlaká laminátová fólie					
	kovové díly jsou niklovány nebo lakovány práškovou polyesterovou barvou					
	všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, tepelně, chemicky a mechanicky odolné					
	vyhovující příslušným normám o škodlivinách					
	laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností 160 st. C / 5 min.					
	chemicky inertní (i proti genciánové violeti nebo Novikovu roztoku), namáhané hrany desek olepeny ABS hranou,					
	základní barevný tón je použit neutrální a univerzální světlý odstín					
	možnost barevného zvýraznění pomocí úchytek, pracovními plochami, podnožemi a barvami hran předních ploch					
	možnost sladit nábytek s barevným provedením ostatního interiéru, možnost barevně rozlišit jednotlivé organizační celky					
	přestavitelné police - uloženy na kovových podpěrkách s aretací proti nechtěnému posunutí, zesíleny proti průhybu zadním náklízkem					
	skříňky, kontejnery, skříňe dle požadavku uzamykatelné					
	dvířka – pohlcení hluku nárazu při dovození dvířek					
	vnitřní plochy chráněny před nárazy některých vnitřních výsuvných prvků ochrannými kolečky					
	prosklená dvířka skříňek jsou demontovatelná a umožňují výměnu skla					
	závěsy kovové – závěsné kování horních skříňek seřiditelné ve třech směrech, zaručující vysokou nosnost,					
	příšroubovaný celokovový závěs dveří s otvíravím úhlem 230 st. a nosností 70 kg chrání dveře před vyvrácením					
	samodovírací a samootvírací efekt po překonání mrtvého úhlu 6st. napomáhá lehkému chodu dveří, závěs je lehce čistitelný					
	podnože – plastové výškově nastavitelné nožičky (standardní součást všech spodních skříňek a vysokých skříní)					
	odnímatelné podnože jsou těsněny k podlaze pružným profilem, takže při úklidu je nábytek chráněn před poškozením					

	a prostor pod skříňkami uzavřen, podnože pod skříňkami ustupují, takže nejsou poškozovány nárazy obuvi
	veškeré nábytkové úchytky provedeny z matné nerez oceli
	u žlutě označených položek bude uveden nabízený typ a bude doložen obrázek produktu
	Provedení nábytkového vybavení v jednotlivých místnostech musí být provedeno dle Přílohy č. 3 ZD Technická zpráva - barevné řešení interiéru a projektové dokumentace. Konečné provedení interiéru nutno před dodáním nechat odsouhlasit uživatelem .Před výrobou nábytkového vybavení pracoviště nutno zaměřit. V rámci zaměření se konkrétní rozměry nábytku mohou odchýlit od rozměrů uvedených v ZD o +/- 10 %.