

Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění

Minimální technické podmínky zadavatele

Smlouva: Dodávka 1 ks nového přívěsu

Číslo smlouvy kupujícího: DOD20222192

Číslo smlouvy prodávajícího: 23/070/ŠL

Výrobce: GLOCAR

Typ, označení: Přívěs nákladní traktorový CA3T

Rok výroby: 2023

Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel do přílohy uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní, příp. nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů.

Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz bod 1. 2. zadávací dokumentace).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

Typ a označení:	Ano/ne	Hodnota/ Doplňující popis
Přívěs nákladní traktorový Kategorie OT4	ANO	Kategorie R4b dle 341/2014
Přívěs:		
- min. celková hmotnost 24 000 kg	ANO	Nejvyšší technicky přípustná/ povolená 27000/24000
- min. užitečná hmotnost 17 000 kg	ANO	17000 kg
- typ 3 nápravový plošinový přepravník	ANO	
- rám odolný proti zátěži a podélnému zkrutu	ANO	
- rám ošetřen proti korozi	ANO	
- kotvící body pro uchycení nákladu integrované v rámu	ANO	Kurtovací otvory po 200mm
- min. délka ložné plochy 10 500 mm	ANO	10 500mm,
- min šířka ložné plochy 2 400 mm	ANO	2480mm
- min. tloušťka podlahy ložné plochy 5 mm	ANO	5mm, plech protiskluz
- max. výška výkyvné bočnice 500 mm	ANO	500 mm
- dělené výkyvné bočnice	ANO	
- nápravy přívěsu odpružené listovými péry	ANO	
Elektroinstalace:		
- 12 V/24V	ANO	
- osvětlení přívěsu v LED provedení	ANO	

Brzdy:		
- dvou okruhová soustava	ANO	
- brzdny účinek na všechny kola	ANO	
- parkovací brzda	ANO	vzduchová/pružinová
Rychlost:		
- min. povolená rychlost 60 km/hod.	ANO	Min. 60 km/hod
Spojovací zařízení:		
- oko oje ø 50 mm s možností požití přepravniku i pro závěs ø 40 mm (snadno montovatelná vložka do oje)	ANO	
- odpružená oj	ANO	
Pneumatiky:		
- pneumatiky na přívěsu od jednoho výrobce vč. rezervy s označením M+S	ANO	<u>385/65 R22,5</u>
- rezerva uchycená na přívěsu v uzamykatelném držáku (ochrana proti odcizení)	ANO	
- zařízení pro pohodlnou montáž a demontáž rezervy do uzamykatelného držáku	ANO	
Výbava:		
- 2 ks zakládací klín v držáku s možností zajištění proti zcizení	ANO	
- žebřík/schůdky popř. jiné technické řešení umožňující pohodlný přístup na nákladový prostor	ANO	
Lakování:		
- barva přívěsu světle modrá (odstín jako RAL 5012 + bezpečnostní polepení vozidla dle ECE <i>(konečný odstín podléhá schválení zadavatele)</i>)	ANO	
Legislativa:		
- k přívěsu bude vydán čistopis velkého TP pro registraci pro provoz na pozemních komunikacích	ANO	

V Kroměříži dne:

.....
Zdeněk Rapant
Jednatel

.....
Jaroslav Ludík
jednatel