

Katalog. číslo Název - popis

BI00LDM6200 **Safemate eco+ 1.8, biohazard box tř. II, vč UV**

*laminární proudění, třída II dle ČSN EN 12469, dosažitelná třída čistoty až ISO 3
dva HEPA filtry H14, účinnost filtrace >99.999 % pro částice 0,3 μm a >99.995 pro částice 0,1 až 0,2 μm (hlavní, výstupní)
digitální automatická regulace rychlosti proudění
vnitřní bílé osvětlení pracovní plochy >1200 Lux (volitelně až 2000lux)
ergonomický sklon čelního okna 5°
pracovní plocha (neperforovaná), segmenty 30 cm, přední elektricky posuvné okno
okno z netřísťivého materiálu s UV ochranou
velmi tichý chod – pod 58 dB(A)
laminární proudění rychlost 0,5 m/s, okno 195 mm, výstupní objem 600 m³/hod
ovládací panel s displejem umístěný v čelní desce boxu
elektrické zásuvky na zadní stěně (2ks)
snadno čitelný LCD displej a alarmy – stav filtrů, rychlost proudění, laminarita proudění
vodě odolná klávesnice, intuitivní ovládání – ikony (ovládání polohy čelního skla, osvětlení, průtoku vzduchu, počítání provozních hodin boxu), ovládání plynu
detekce a regulace rychlosti proudění vzduchu v boxu
snadná údržba - kulaté rohy, snadný přístup pod pracovní plochu, prosklené bočnice
ovládací panel - akustický a optický alarm, stand-by režim, osvětlení, volba rychlosti proudění, přístup do menu nastavení chráněno kódem
časovač a počítadlo provozních hodin pro germicidní zářič
součástí podstavec (výškově stavitelný), bez příček*

volitelné příslušenství:

*opěrky na ruce, podstavec, kohouty plynů, vakuum, voda, odpad, H₂O₂ dekontaminační přípojky...
na přání: validace, dekontaminace*

výška pracovního tvoru 195 mm

rozměry v mm (šxvxh):

vnější 1990 x 1450 x 795

vnitřní (pracovní prostor) 1840 x 700 x 600

hmotnost 340 kg

napájení 230 V/50 Hz; příkon 625 W

AZ1H613T

Opěrky na ruce, sada 2 ks

1

pro boxy SafeMate Eco +



Ilustrační obrázek