

Příloha č. 1-1 - Technické podmínky dodávky pro 1. část (VHP Ostrava)

Název dodavatele:		AGROSERVIS Opava, s.r.o.
1 ks příkopové rameno pro VHP Ostrava	Požadavky zadavatele	Nabídka dodavatele
1 ks nové profesionální příkopové rameno	ano	Ano
pracovní dosah ramene	min. 5500 mm	5500 mm
bezpečnostní hydraulický ventil: rotace min. 100°	ano	Ano
plovoucí poloha ramene a adaptéru	ano	Ano
reverzní chod adaptéru, s elektronicky ovládaným ventilem reverzace rotoru	ano	Ano
protinárazová pojistka ramene	ano	Ano
kloubová hřídel	ano	Ano
stabilizační vzpěry	ano	Ano
hydropneumatický olejový akumulátor elektrický	ano	Ano
agregace do zadního závěsu traktoru Zetor Forterra 8641 nebo Zetor Proxima HS 100, které má zadavatel k dispozici	ano	Ano
ovládání z kabiny traktoru	ano	Ano
osvětlení v souladu s legislativou	ano	Ano
Technické osvědčení (potvrzující, že příkopové rameno jako samostatný technický celek vozidla se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích) včetně výpisu z technického osvědčení	ano dodavatel předá společně se strojem	Ano
pracovní adaptér - pařezová fréza , hydraulické otočné provedení	ano	Ano
průměr řezného kotouče min. 410 - 500 mm	ano	Ano
počet řezných nožů	min. 18 ks	18 ks
hroty z tvrdokovu s možností min. 3-násobného otočení	ano	Ano