

Katalog DNS		
Číslo	Název	Nípez
2021-2-PC01-1	PC 01	30213300-8
2021-2-M01-1	Monitor 23"	30211310-3
2021-2-M02-1	Monitor 26"	30211310-3
2021-2-PC01-1 ČOI	PC01 ČOI	30213300-8
2021-2-PC01-1 KŘP Jmk	PC01 KŘP Jmk	30213300-8

Maximální předpokládaná cena	
Cena za ks bez DPH [Kč]	Sazba DPH [%]
20 000,00	21
5 000,00	21
8 000,00	21
30 000,00	21
30 000,00	21

Cena za ks s DPH [Kč]
24 200,00
6 050,00
9 680,00
36 300,00
36 300,00

číslo	2021-2-PC01-1
název	PC01
NIPEZ	30213300-8
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	20 000

<i>Funkcionalita / požadované parametry za</i>	
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) Virtualizace procesoru a síťové karty Technologie 64 bit
Operační paměť	Typ Celková instalovaná velikost Možnost doplnění na celkovou velikost
Hlučnost zařízení	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°
BIOS/UEFI	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) modelu Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu Možnost zablokování zavedení operačního systému z pevného disku Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby nemohly být použity
Pevný disk	SSD
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wi-Fi Integrovaná grafická karta Integrovaná zvuková karta Integrovaná konektivita
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m
Mechanika paměťových médií	Mechanika optických disků DVD ± RW interní
Skříň	Provedení Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením Uzamykatelná

Externí kurzorový ovladač (myš)	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od
Externí klávesnice	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihe karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, C
Externí příslušenství (klávesnici, myš, monitor)	Nabízené příslušenství musí splňovat všechny parametr
Společné parametry	
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image ----- Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači r
Vzdálená správa	Servisní zásah administrátora: integrované KVM přes IP, ohledu na stav operačního systému a vypnutí/zapnutí p
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy N zákazníkovi. ----- Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní poc místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovar účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňov konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátn
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, sou Substances), Energy Star min. v. 6.0. ----- Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šed.

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozí

Požadavky pro dodavatele	min. max.	Sestava PC 01
		Požadované parametry
	min.	9000
		ano
		ano
	min.	DDR4
	min.	16 GB
	min.	32 GB
C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779		38 dB
	max.	
BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a		ano
stupu do BIOS/ UEFI		ano
eriférií.		ano
aby s nimi nemohl pracovat OS.		ano
kapacita	min.	250GB
rychlost čtení / zápis MB / sec	min.	500/500
ake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution		ano
rozlišení	min.	2560 x 1440
podpora práce více monitorů	min.	2
rozhraní	min.	2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard/mini/micro)
		ano
USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min.	6 - z toho min. 4x USB 3.0 (nebo vyšší) a z toho 2x USB 3.0 (nebo vyšší) vpředu
PCI / PCI Express (x16/x8)		ano
1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)	min.	1
		ano
		ano
		ano
	max.	Standard tower (ATX) s možností instalace full height karet
		ano
		ano

ě provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor l 10 do 12 cm (ne malé notebookové)		ano
klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení em, min. 101 kláves včetně zabudované interní čtečky čipových CID, PC/SC, protiskluzová úprava		enter
y ze ZD vč. záruky.		ano
na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit.		ano
nebo managementem		ano
, možnost vzdáleného převzetí myši, klávesnice a monitoru bez očítače.		ano
IBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku	min.	5 let
dpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních rá prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 at stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro í identifikační kód na zařízení.	min.	ano
ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice lad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous	min.	ano
á, bílá, stříbrná)		ano

ím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

Sestava PC 01	
DELL OptiPlex 7080 Tower XCTO [PC 01]	
13294	
ano	
ano	
DDR4	
16GB	
128	
26,6dB	
ano	
ano	
ano z Biosu	
ano z Biosu	
256GB	
R/W - 2075/1170 MB/s	
ano	
ano	
ano	
ano	
ano	
ano	
ano	
1	
ano	
ano	
ano	
Tower	
ano	
ano	

ano

ano (Enter dlouhý jednořádkový)

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

číslo	2021-2-M01-1
název	Monitor 23"
NIPEZ	30211310-3
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	5 000

Funkcionalita / požadované parametry za

Velikost úhlopříčky	
Technologie	
Pracovní rozlišení bodů (š x v)	
Povrch displeje	
Podsvícení LED	
Jas [cd/m2]	
Kontrastní poměr (typický)	
Redukce (filtr) modrého světla	
Pozorovací úhel (h x v)	
Doba odezvy	
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort)
	rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A
Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu	
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °	
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)	
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m	
Společné parametry	
	Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s c USB flash disku.
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy N
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní poc místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovar účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňov konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátn
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, sou Substances), Energy Star min. v. 6.0.

Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukce je možné pouze po předchozí

Povinnosti pro dodavatele	min. max.	Monitor M 01
		Požadované parametry
	min.	23,8"
		LCD barevný
	min.	1920 x 1080 bodů
		matný
		ano
	min.	250
	min.	1000:1
		ano
	min.	178°x178°
	max.	8 ms
	min.	2 (1x HDMI a 1x DP)
	min.	2
		ano
		ano
		ano
		ano
ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na		ano
IBD on-site od nahlášení.	min.	5 let
podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 at stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro identifikátor na zařízení.	min.	ano
ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice lad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous	min.	ano

l, stříbrná.

ano

ím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

Monitor M 01	
DELL LCD monitor P2419H	
23,8"	
LCD barevný	
1920 x 1080	
matný	
ano	
250	
1000:1	
ano	
178x178	
5 ms	
2 (1x HDMI a 1x DP)	
1x port USB 3.0 pro připojení k počítači (upstream) (spodní)	
2x port USB 3.0 pro připojení periferních zařízení (boční)	2x
port USB 2.0 pro připojení periferních zařízení (spodní)	
ano	
ano	
ano	
ano	
ano	
5 let	
ano	
ano	

DELL LCD monitor P2419H

23,8"

LCD barevný

1920 x 1080

matný

ano

250

1000:1

ano

178x178

5 ms

2 (1x HDMI a 1x DP)

1x port USB 3.0 pro připojení k počítači (upstream) (spodní)

2x port USB 3.0 pro připojení periferních zařízení (boční)	2x
port USB 2.0 pro připojení periferních zařízení (spodní)	

ano

ano

ano

ano

ano

5 let

ano

ano

ano

číslo	2021-2-M02-1
název	Monitor 26"
NIPEZ	30211310-3
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	8 000

Funkcionalita / požadované parametry ze

Velikost úhlopříčky	
Technologie	
Pracovní rozlišení bodů (š x v)	
Povrh displeje	
Podsvícení LED	
Jas [cd/m2]	
Kontrastní poměr (typický)	
Redukce (filtr) modrého světla	
Pozorovací úhel (h x v)	
Doba odezvy	
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort)
	rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A
Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu	
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °	
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)	
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m	
Společné parametry	
	Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s c USB flash disku.
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy N
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní poc místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovar účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňov konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátn
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, sou Substances), Energy Star min. v. 6.0.

Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozí

Volitelné požadavky pro dodavatele	min. max.
	min.
	min.
	min.
	min.
	min.
	max.
	min.
	min.
Ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na IBD on-site od nahlášení.	min.
Podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních žádostí prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný tarif) dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hodiny, možnost stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní identifikační kód zařízení.	min.
Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances) ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice 2002/95/ES	min.

l, stříbrná.



ím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacíh

Monitor M 02	Monitor M 02
(High)	(High)
Požadované parametry	DELL LCD monitor P2720D
26"	27"
LCD barevný	LCD barevný
2560x1440 bodů	2560 x 1440
matný	matný
ano	ano
250	350
1000:1	1000:1
ano	ano
178°x178°	178 x 178
8 ms	8 ms
2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1 x HDMI a 1 x DP)
2	1 X USB 3.0 Port - Upstream 2 x USB 3.0 Port - Side 2 x USB 2.0 Port - Bottom
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
5 let	5 let
ano	ano
ano	ano

ano	ano
-----	-----

o řízení.

číslo	2021-2-PC01-1 ČOI
název	PC01 ČOI
NIPEZ	30213300-8
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	30 000

<i>Funkcionalita / požadované parametry za</i>	
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) Virtualizace procesoru a síťové karty Technologie 64 bit
Operační paměť	Typ Celková instalovaná velikost Možnost doplnění na celkovou velikost
Hlučnost zařízení	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°
BIOS/UEFI	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) modelu Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu Možnost zablokování zavedení operačního systému z pevného disku Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby nemohly být použity Podpora TPM specifikace
Pevný disk	SSD
Pevný disk 2	HDD
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake-on-LAN Integrovaná grafická karta Integrovaná zvuková karta Integrovaná konektivita
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m

Mechanika paměťových médií	Mechanika optických disků DVD ± RW interní
Skříň	Provedení Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením Uzamykatelná
Externí kursorový ovladač (myš)	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od
Externí klávesnice	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihe karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, C
Externí příslušenství (klávesnici, myš, monitor)	Nabízené příslušenství musí splňovat všechny parametr
Společné parametry	
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači r
Vzdálená správa	Servisní zásah administrátora: integrované KVM přes IP, ohledu na stav operačního systému a vypnutí/zapnutí p
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy N zákazníkovi. Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní poc místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovar účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňov konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátn
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, sou Substances), Energy Star min. v. 6.0. Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šed.

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozí

Cena v žádném případě nesmí překročit hranici 40 000 Kč včetně DPH, tj. nákup se nesmí stát investicí!

Minimální požadavky pro dodavatele	min. max.
- - - - - - - - - -	min.
- - - - - - - - - -	min. min.
C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779	min. max.
e) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a - - - - - stupu do BIOS/ UEFI - - - - - periférií. - - - - -	 min.
- kapacita - rychlost čtení / zápis MB / sec - kapacita - otáčky / min (rpm) - velikost cache	min. min. min. min. min.
- Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution - rozlišení - podpora práce více monitorů - rozhraní	 min. min. min.
- - - - - - - - - - USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	 min.
- - - - - - PCI / PCI Express (x16/x8) - SATA revize 3.0 a vyšší - 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm - audio in (může být společný)	 min. min. min.

	max.
š provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor l 10 do 12 cm (ne malé notebookové)	
klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení em, min. 101 kláves včetně zabudované interní čtečky čipových CID, PC/SC, protiskluzová úprava	
y ze ZD vč. záruky.	
na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit.	
nebo managementem	
, možnost vzdáleného převzetí myši, klávesnice a monitoru bez očítače.	
IBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku	min.
dpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních rá prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 at stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro í identifikační kód na zařízení.	min.
ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice lad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous	min.
á, bílá, stříbrná)	
ím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacíh	

Sestava PC 01	Sestava PC 01
Požadované parametry	DELL OptiPlex 7080 Tower XCTO [PC 01 COI]
11000	13294
ano	ano
ano	ano
DDR4	DDR4
16 GB	16GB
32 GB	128GB
38 dB	26,6dB
ano	ano
ano	ano
ano	ano z Biosu
ano	ano z Biosu
2.0	ano
250GB	256GB
500/500	R/W - 2075/1170 MB/s
2TB	2TB
7200	7200
64 MB	64MB
ano	ano
2560 x 1440	ano
2	ano
2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard/mini/micro)	ano
ano	ano
6 - z toho min. 4x USB 3.0 (nebo vyšší) a z toho 2x USB 3.0 (nebo vyšší) vpředu	ano
ano	ano
4 - z toho min. 1 neobsazený	ano
1	ano
ano	ano
ano	ano

ano	ano
Mini tower (ATX)	BTU
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano (Enter dlouhý jednořádkový)
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
5 let	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano

o řízení.

Číslo	2021-2-PC01-1 KŘP Jmk
název	PC01 KŘP Jmk
NIPEZ	30213300-8
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	30 000

Funkcionalita / požadované parametry za

CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) Virtualizace procesoru a síťové karty Technologie 64 bit
Operační paměť	Typ Celková instalovaná velikost Možnost doplnění na celkovou velikost
Hlučnost zařízení	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°
BIOS/UEFI	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) modelu Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu Možnost zablokování zavedení operačního systému z pevného disku Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby nemohly být použity Podpora TPM specifikace
Pevný disk	SSD
Pevný disk 2	HDD
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake-on-LAN Integrovaná grafická karta Integrovaná zvuková karta Integrovaná konektivita
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m

Mechanika paměťových médií	Mechanika optických disků DVD ± RW interní
Skříň	Provedení
	Formát základní desky
	Pozice vnitřní
	Přední panel
	Pozice pro externí zařízení (např. grafická karta atd)
	Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením
	Uzamykatelná
Externí kursorový ovladač (myš)	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od
Externí klávesnice	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihe
Externí příslušenství (klávesnici, myš, monitor)	Nabízené příslušenství musí splňovat všechny parametr
Společné parametry	
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image
	Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači r
Vzdálená správa	Servisní zásah administrátora: integrované KVM přes IP,
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy N Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní poc
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013
	Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šed

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozí

Cena v žádném případě nesmí překročit hranici 40 000 Kč
včetně DPH, tj. nákup se nesmí stát investicí!

Přívazné pro dodavatele	min. max.
-----	min.
-----	min.
C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779	min. max.
e) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a stupu do BIOS/ UEFI periférií.	min.
kapacita	min.
rychlost čtení / zápis MB / sec	min.
kapacita	min.
otáčky / min (rpm)	min.
velikost cache	min.
wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution	
rozlišení	min.
podpora práce více monitorů	min.
rozhraní	min.

USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min.

PCI / PCI Express (x16/x8)	min.
SATA revize 3.0 a vyšší	min.
1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm	min.
audio in (může být společný)	

	min.
	min.
	min.
š provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor	
l 10 do 12 cm (ne malé notebookové)	
klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení	
em, min. 101 kláves včetně zabudované interní čtečky čipových	
y ze ZD vč. záruky.	
na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit.	
nebo managementem	
, možnost vzdáleného převzetí myši, klávesnice a monitoru bez	
IBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku	min.
dpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní	min.
ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice	min.
á, bílá, stříbrná)	
ím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacíh	

Sestava PC 01	Sestava PC 01
Požadované parametry	DELL OptiPlex 7080 Tower XCTO[PC 01 KRP JMK]
11000	13294
ano	ano
ano	ano
DDR4	DDR4
16 GB	16GB
32 GB	128GB
38 dB	26,6dB
ano	ano
ano	ano
ano	ano z Biosu
ano	ano z Biosu
2.0	ano
250GB	256GB
500/500	R/W - 2075/1170 MB/s
2TB	2TB
7200	7200
64 MB	64MB
ano	ano
2560 x 1440	ano
2	ano
2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard/mini/micro)	ano
ano	ano
6 - z toho min. 4x USB 3.0 (nebo vyšší) a z toho 2x USB 3.0 (nebo vyšší) vpředu	ano
ano	ano
4 - z toho min. 1 neobsazený	ano
1	ano
ano	ano
ano	ano

ano	ano
Tower	Tower
ATX	BTU
2x3,5" a 2x2,5"HDD	1x3,5" a 2x2,5"HDD
2x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen1, 2x3,5 mm Audio jack	ano
5x	4x
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano (Enter dlouhý jednořádkový)
ano	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano
5 let	ano
ano	ano
ano	ano
ano	ano

o řízení.