

Dodavatel:



SISTEL INTERNATIONAL s.r.o.
Podlipného 8
180 00 Praha 8

IČ: 15886832
 DIČ: CZ15886832
 Telefon: 284841004
 Mobil: 603 153 281
 Fax: 284840004
 E-mail: sistel@sistel.cz
 www.sistel.cz

Variabilní symbol: 231600160
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 49625446
 DIČ:

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
Nad alejí 1952/5
162 00 Praha 6

Číslo účtu: 1002208627 2700

Datum vystavení: 09.03.2023
 Datum splatnosti: 23.03.2023
 Datum uskutečnění plnění: 07.03.2023
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Na základě objednávky č. 616/2023 vám fakturujeme dodávku materiálu PZTS				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	81 365,00	21%	17 086,65	98 451,65
Součet	81 365,00		17 086,65	98 451,65
CELKEM K ÚHRADĚ				98 451,65

Vystavil:

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1355



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
81 365,00	21%	17 086,65	98 451,65

Převzal:

Razítko:

GYMNÁZIUM, Praha 6
 162 00 Nad Alejí 1952
 (4) tel.: 235 010 160



Nabídka pro: **Gymnázium Nad Alejí**
 Číslo nabídky: **2023-2-2**
 Datum vyhotovení: **02.03.2023**
 Vypracoval: **Ing. Petr Loukota**
 Činnost: **Dodání materiálu PZTS**
 Objekt: **Nad Alejí 1952**

IČO:

číslo SL:

číslo OP:

číslo OB:

typ	popis	počet	cena / ks	celkem
SYSTÉM DIGIPLEX EVO - ústředny EVO *				
EVO HD panel	Ústředna určena pro střední a velké objekty do maximálního počtu 192 zón a 8 podsystémů, určena pro připojení technologie "Insight". Pomocí detektoru HD77 je možné využít detekci pohybu v zabezpečeném prostoru a zároveň k tzv. video-verifikaci poplachové zprávy. EVO HD má zesílenou zdrojovou část, zcela nezávislé dobíjení baterie 1,5 A (lze připojit záložní akumulátor až 26 Ah s trafem 80 VA), zesílený AUX výstup na 2 A a podporuje připojení až 4 detektorů HD77 Insight.	1	4 680 Kč	4 680 Kč
SYSTÉM DIGIPLEX EVO - klávesnice *				
TM70	Nejvyšší model klávesnice s dotykovým 7" barevným LCD displejem. Signalizace stavu systému je pomocí ikon a textů a ovládání probíhá přímo pomocí dotykového LCD. Ovládání je velice přehledné, intuitivní a uživatelsky pohodlné. Klávesnice může zobrazovat vnitřní a venkovní teplotu i půdorys zabezpečeného objektu se zobrazením stavu jednotlivých čidel. Umožňuje na LCD zobrazovat "Annunciátor" - přehledné zobrazení stavu podsystémů a zón. V klávesnici lze nastavit uživatelské přizpůsobení, vkládat obrázky a využívat bohatou nabídku zvuků.	4	7 007 Kč	28 028 Kč
SYSTÉM DIGIPLEX EVO - sběrnice detektory *				
DM60	napojení přímo na sběrnici, DUAL PIR senzor, 100% digitální detektor, pat.SW ochrana "SHIELD", digit.aut.čítač pulzů a tepl.komp., kov.kryt, inteligentní přizpůsobení se prostředí, ovládání vlastností z ústředny, dosah 12m/110°, vyměnitelné clony, -20 až 50°C, navíc-QUAD PIR senzor, duální protichůdná detekce, ESG geometrie senzoru	13	1 085 Kč	14 105 Kč
SYSTÉM DIGIPLEX EVO - moduly *				
ZX8	expander s 8x2 zónami s ATZ připojitelný na sběrnici, 1xPGM výstup, kompatibilní i pro E/SP/MG ale bez ATZ!!	2	2 082 Kč	4 164 Kč
RTX3 - 868	rádiová nadstavba pro řady SP/EVO s obousměrnou komunikací umožňuje připojit k systémům veškeré bezdrát.prvky MAGELLAN, lze připojit 32 bezdrát.zón+navíc 32/96/999 klíčenek (SP/EVO48/192), u EVO lze i více RTX3 v systému, 2xPGM+1x RELÉ, plastový kryt, měření síly signálu, 170x155x22mm	1	3 067 Kč	3 067 Kč
PS25	Doplňkový zdroj 2,5A připojitelný na sběrnici, inteligentní komunikace s ústřednou, vyžaduje zvláštní TRAFU a AKKUI	1	2 820 Kč	2 820 Kč
HUB2	posilovač a oddělovač sběrnice 2x900m, nutné exter.napájení 12V=	2	3 067 Kč	6 134 Kč
SYSTÉM SPECTRA/MAGELLAN - bezdrátové prvky MG, detektory *				
PMD2P - 433/868	DUAL PIR s odolností na zvířata do cca 18kg, indik.LED-poplach/slabá bat., 3xAA bat.v ceně, dosah cca 35/70/70m pro 6160/5X00/RTX-3	7	1 713 Kč	11 991 Kč
KOMUNIKACE - IP *				



Modul určený pro komunikaci s ústřednami SP/MG/EVO přes INTERNET, pro vzdálené připojení není třeba veřejné IP adresy ani nastavování routování. Modul automaticky naváže spojení se SWAN serverem a umožní přímou komunikaci s mobilní uživatelskou aplikací nebo instalačním softwarem. ON-line monitorování stavu podsystémů a zón. Dále je možné modul využít pro plné programování instalační firmou dálkově přes LAN/Internet pomocí SW BabyWare. IP150 obsahuje dvě svorky s možností nastavení jako vstup nebo výstup. Pomocí vstupu lze načítat stav a zobrazovat na PC nebo z PC ovládat výstupy a tím další zařízení. Komunikace po LAN/Internet s PCO nadstavbou IPR1024 nebo IPRS7.

IP150+

1 5 172 Kč 5 172 Kč

DOPLŇKY - boxy

*

BOX DiS

standard pro ústředny

1 689 Kč 689 Kč

BATERIE - akumulátory pro náročné aplikace

*

Aku Smart 12V/7Ah

akumulátor pro náročné aplikace s dlouhou životností

1 515 Kč 515 Kč

Technologie

celková cena technologie

*

81 365 Kč**Celkem k fakturaci bez DPH**

*

81 365 Kč**Celkem k fakturaci včetně DPH**21% **98 452 Kč**