

Technické podmínky dodávky

| 1 ks lanový naviják pro VHP Opava | <i>minimální požadavek</i> | <i>nabídka</i> |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nový dvoububnový lanový naviják pro agregaci do třibodového závěsu traktoru Zetor Forterra HSX 140 | ano | <i>ano</i> |
| Elektrohydraulické ovládání s vlastním na traktoru nezávislým hydraulickým okruhem | ano | <i>ano</i> |
| Tažná síla každého bubnu min. 90 kN | ano | <i>ano</i> |
| Dvoukotoučová lamelová spojka | ano | <i>ano</i> |
| Jištění proti přetížení prokluzem | ano | <i>ano</i> |
| Možnost tahu obou bubnů současně | ano | <i>ano</i> |
| Hydraulické odvíjení lana kladkou min. z jednoho tažného bubnu | ano | <i>ano, 1 buben</i> |
| Ruční elektronické ovládání na kabelu | ano | <i>ano</i> |
| Dálkové ovládání s výstupem pro přidávání plynu traktoru během navíjení | ano | <i>ano</i> |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | | |
| Kardanová hřídel pro pohon navijáku | ano | <i>ano</i> |
| Ocelové lano válcované 60m – 12mm s koncovkou lana – 2 ks | ano | <i>ano</i> |
| Kluzná spona kovaná pro řetězový úvazek, otočná – 10 ks | ano | <i>ano</i> |
| Řetězové úvazky s C-hákem 3m – 4 ks | ano | <i>ano</i> |