



- ### LEGENDA INŽENYRSKÝCH SÍTÍ
- zemní vedení elektrického proudu - E-ON
 - vodovod - hlavní řád - Vsk Hodonín
 - vodovod - příloha P54 OC 800 - Vsk Hodonín
 - spáňková kanalizace - hlavní řád - Vsk Hodonín
 - plynovod STL - INNOGY
 - sčítací kabely
 - veřejné osvětlení - ELTODD
 - Parovod / kondizit - ČEZ Teplovodní, a.s.

- ### LEGENDA PŘÍPOJEK
- přípojka NN
 - přípojky elektrického proudu LV ze stávajícího rozpis, příloha kabel VskTY v zemi dle 4.5m
 - vodovodní přípojka - žls
 - HDPE 100 RC SER 17 50x3,0mm = 2,80m
 - + KOPROFLEX DN 90
 - včetně vodotěsné šachty GEDNAK 1200
 - domovní přípojka (ot šachty)
 - HDPE 100 RC SER 17 50x3,0mm = 1,85 m
 - + KOPROFLEX DN 90
 - vodovodní přípojka - žls
 - HDPE 100 RC SER 17 40x2,4mm = 7,80m
 - + KOPROFLEX DN 90
 - vodotěm umístěn v místnosti č. 126
 - ve sřítěně níže na stěně 0,5m nad podlahou
 - přípojka spáňkové kanalizace - žls
 - pomocí KGE DN 200 - dle 2,30m (po rekonstrukci)
 - náspojeno do výhledné odbočky
 - včetně rekonstrukce šachty spáňkové DN 600
 - domovní přípojky pomocí KGE DN 150 - dle 1,40m

- ### LEGENDA
- hranice pozemku investora
 - objekt - bytový dům - zastavěná plocha 550m²
 - okružní zastávka
 - zpevněná plocha u objektu - dlažební chodník plocha = 71,90m²
 - zpevněná plocha u objektu - místo pro nájezd na odpad plocha = 14,70m²
 - stávající parkovací plocha, 23 parkovacích míst
 - zastavěná plocha
 - dlažební chodník
 - asfaltová vozovka
 - hlavní vstup do objektu
 - přístup 2.NP nad pozemek města Hodonín
 - dešťová kanalizace KG DN 150 vedena kolem objektu do retenčních betónových nádrží 5m³ s řízeným přepadem do kanalizace
 - Měřítko výškových bodů původního terénu, výšky jsou udány od pevného bodu
 - PS = kanalizační poklop spáňkové kanalizace (šachta RS 1955)

POZNÁMKA

Inženýrské síle jsou zakresleny dle podkladů správců sítí.
 Před začátkem výkopových prací je nutno inženýrské síle vyjádřit jejich spornost.
 Nutno dodržet kritérii a odstup inženýrských sítí dle ČSN 73 5005

0,000 objektu bytového domu (podlaha 1.NP) bude osazena 140mm nad měřeny pevný bod
 Pevný bod = kanalizační poklop spáňkové kanalizace - šachta PS 1955 = 182,36 m.n.m., BpV
 0,000 objektu = 182,50 m.n.m., BpV

±0,000 = 182,50 m.n.m. BpV

ELVOREV Projekce s.r.o.
Dobrovolského 800/4, 695 01 Hodonín
 IČ: 096 09 578 DIČ: CZ 096 09 578
 tel: 722 921 223, email: info@elvorevprojekce.cz

Zodp. projektant:		(jméno a příjmení)
Projektant:		
Vypracoval:		
Investor:	Rezidence Žižkova s.r.o., Dobrovolského 800/4, 695 01 Hodonín	
Místo stavby:	perc. č. 3427/126; 3427/128; 3427/129; 3427/130; 3427/131; 3427/132, k.ú. Hodonín ul. Žižkova, Hodonín	
Formát:	A2	Datum: září 2022
Stupeň:	DPS	Č. Zakázky:
Akce:	Bytový dům dodatečné povolení stavby	
Objekt:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	
Obsah:	Situační parkovací stání, zeleň	
Měřítko:	1:250	Číslo výkresu: C.4