

Požadavky na projektory (minimum)

1) 6 ks

Světelný výstup 4.200 lumenů- 2.600 lumenů (ekonomický)

Rozlišení 1280 * 800 (WXGA)

Kontrast 16.000 : 1

Lampa 6.500 h životnost, 17.000 h životnost (v úsporném režimu)

Korekce lichoběžníku auto vertikální: $\pm 30^\circ$ horizontální $\pm 30^\circ$

Zoom ruční, faktor: 1 - 1,6

Max. hladina hluku Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 28 dB (A)

Rozhraní USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), kompozitní vstup, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup (2x), audiovstup

Reproduktory 16 W

2) 3 ks

Světelný výstup 4.000 lumenů- 2.400 lumenů (ekonomický)

Rozlišení 1920 * 1080 (Full HD)

Kontrast 16.000 : 1

Lampa 6.500 h životnost, 17.000 h životnost (v úsporném režimu)

Korekce lichoběžníku auto vertikální: $\pm 30^\circ$ ruční horizontální $\pm 30^\circ$

Zoom ruční, faktor: 1 - 1,6

Max. hladina hluku Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 28 dB (A)

Rozhraní USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), kompozitní vstup, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup (2x), audiovýstup, cinch, vstup pro mikrofon, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Miracast

Reproduktory 16 W

Záruka 60 měsíců u dodavatele, lampa: 60 měsíců nebo 1.000 h

Mgr. Petr Mikuláš
ředitel školy