

P.č.	Materiál	Příklad požadovaného materiálu	Požadované vlastnosti	Balení	Počet kusů	Odůvodnění
1	Travní osivo	Barenburg WaterSaver	<p>Složení:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ kostřava červená rákosovitá 80% ○ jílky vytrvalý 10% ○ lipnice luční 10% ● směs určená pro veřejnou zeleň ● odolná vůči suchu ● vysoká stabilita půdy ● menší nároky na hnojení a závlaku ● hluboké zakořenění (min. 60 cm) ● doba expirace min. 1 rok od převzetí zboží 	15 kg	10 ks	Pro dosetí po zemních pracích, prováděných silami VÚ.
2	Herbicid-totální	Roundup Klasik PRO	<ul style="list-style-type: none"> ● účinná látka: glyphosate-ipa 360g/l ● možnost použití v II. ochranném pásmu vodních a podzemních vod ● systémový účinek pro aplikaci na listy ● doba expirace min. 2 roky od převzetí zboží 	5l	20 ks	Pro provádění likvidace vegetace na letištní ploše silami VÚ
3	Herbicid-selektivní	Agro Bio Garlon NEW	<ul style="list-style-type: none"> ● selektivní arboricidní herbicid ● účinná látka: triklopyr 60g/l, fluroxypyr 20g/l ● možnost použití v II. ochranném pásmu vodních a podzemních vod ● spektrum účinnosti: šťovík, svízel, svalčec, ptačinec, kopřiva, pampeliška, křídlatka, jetel, pryskyřník ● doba expirace min. 2 roky od převzetí zboží 	1l	15 ks	Pro provádění likvidace dvouděložných plevelů na letištní ploše silami VÚ
4	Chemická kotva	Silver line – chemická kotva polyester	<ul style="list-style-type: none"> ● dvousložková kotvící hmota ● objem kartuše 300 ml ● použití exteriér, interiéru ● univerzální ● polyesterová báze ● doba expirace min. 1 rok od převzetí zboží 	300 ml	10 ks	Pro provádění havarijních oprav výtlačků na letištní ploše

5	Barva pro silniční značení - žlutá	Např. HELIOS SIGNOCRYL E	<ul style="list-style-type: none"> • Jednosložková rychleschnoucí akrylátová barva na bázi rozpouštědel s vysokým obsahem sušiny pro silniční značení • Nátěrová hmota vhodná pro aplikaci se značkovacím strojem Hoffman H26-3 • Certifikace barvy dle „katalogu – schválené výrobky - oblast vodorovného dopravního značení“ č. j. MD-20435/2022-930/3 • Nízký obsah rozpouštědel • Obsah sušiny min. 75% • Použitá při teplotě vzduchu 5 – 30 C • Zaschnutí barvy pro provoz do 45 min. od nanesení na povrch vozovky • Doba expirace min. 1 rok od převzetí zboží • 	7 ks	25 kg	Obnova značení na letištní ploše
6	Barva pro silniční značení - červená	Např. HELIOS SIGNOCRYL E	<ul style="list-style-type: none"> • Jednosložková rychleschnoucí akrylátová barva na bázi rozpouštědel s vysokým obsahem sušiny pro silniční značení • Nátěrová hmota vhodná pro aplikaci se značkovacím strojem Hoffman H26-3 • Certifikace barvy dle „katalogu – schválené výrobky - oblast vodorovného dopravního značení“ č. j. MD-20435/2022-930/3 • Nízký obsah rozpouštědel • Obsah pevných látek min. 75% • Použitá při teplotě vzduchu 5 – 30 C • Zaschnutí barvy pro provoz do 45 min. od nanesení na povrch vozovky • Doba expirace min. 1 rok od převzetí zboží 	6 ks	30 kg	Obnova značení na letištní ploše

7	Svařovaná kari síť	-	<ul style="list-style-type: none"> • Oko 100x100mm • Dráty o průměru 5mm • Délka 3m • Šířka 2m • Materiál betonářská ocel 	6m2	20 ks	Pro provádění havarijních oprav výtluků na letištní ploše	0011811003919
8	Polystyren expandovaný	ISOVER EPS 200	<ul style="list-style-type: none"> • šířka 20 mm • bílá barva • rozměr 500x1000mm • pevnost v tlaku min. 200 kPa • skupina EPS – stabilizovaný polystyren 	12,5m2	6 bal.	Dilatace stěn při opravách žlabů silami VÚ.	0162283720500
9	Závitová tyč pevnostní M8	-	<ul style="list-style-type: none"> • Metrický závit M8 • Materiál - pozinkovaná ocel • Délka 1000 mm • Pevnost 8,8 • DIN 975 	1 m	5 ks	Pro realizaci kotevních bodů pro leteckou techniku na odbavovací ploše	0209905324866
10	Závitová tyč pevnostní M10	-	<ul style="list-style-type: none"> • Metrický závit M10 • Materiál – pozinkovaná ocel • Délka 1000 mm • Pevnost 8,8 • DIN 975 	1 m	5 ks	Pro realizaci kotevních bodů pro leteckou techniku na odbavovací ploše	0301111200298
11	Závitová tyč pevnostní M12	-	<ul style="list-style-type: none"> • Metrický závit M12 • Materiál – pozinkovaná ocel • Délka 1000 mm • Pevnost 8,8 • DIN 975 	1 m	5 ks	Pro realizaci kotevních bodů pro leteckou techniku na odbavovací ploše	0301111200919
12	Závitová tyč pevnostní M14	-	<ul style="list-style-type: none"> • Metrický závit M14 • Materiál – pozinkovaná ocel • Délka 1000 mm • Pevnost 8,8 • DIN 975 	1 m	5 ks	Pro realizaci kotevních bodů pro leteckou techniku na odbavovací ploše	0216511028327

13	Poplastované pletivo	-	<ul style="list-style-type: none"> • Povrchová úprava – Zn+PVC • Barva RAL 6005 • Průměr drátu 2,5 mm • Velikost oka 50x50 mm • Výška 180 cm • Pletivo včetně spodního a horního napínacího drátu 	25 m	2 ks	Pro opravu oplocení rozptylového prostoru	0155660000517
14	Poplastované pletivo	-	<ul style="list-style-type: none"> • Povrchová úprava – Zn+PVC • Barva RAL 6005 • Průměr drátu 2,5 mm • Velikost oka 50x50 mm • Výška 180 cm • Pletivo včetně spodního a horního napínacího drátu 	15 m	1 ks	Pro opravu oplocení rozptylového prostoru	0155660000517
15	Poplastovaný PVC napínák	-	<ul style="list-style-type: none"> • Ráčna pro uchycení a napnutí napínacího drátu • Barva RAL 6005 • Povrchová úprava Zn+PVC 	-	9 ks	Pro opravu oplocení rozptylového prostoru	0155660000175
16	Napínací drát	-	<ul style="list-style-type: none"> • Napínací drát pro zvýšení stability středu pletiva • Povrchová úprava Zn+PVC • Barva RAL 6005 • Průměr drátu 2,2/3,2 mm 	78 m	1 ks	Pro opravu oplocení rozptylového prostoru	-
17	Vázací drát	-	<ul style="list-style-type: none"> • Vázací drát pro uchycení pletiva ke sloupkům • Barva RAL 6005 • Povrchová úprava Zn+PVC • Průměr drátu 1,0/1,4 mm 	50 m	1 ks	Pro opravu oplocení rozptylového prostoru	-