

Luminářna	Počet LED	mA	Výstupní sv. tok svítidla (lm) Teplá bílá 722		Výstupní sv. tok svítidla (lm) Teplá bílá 727		Výstupní sv. tok svítidla (lm) Teplá bílá 730		Výstupní sv. tok svítidla (lm) Teplá bílá 830		Výstupní sv. tok svítidla (lm) Neutrální bílá 740		Výstupní sv. tok svítidla (lm) Studená bílá 757		Příkon (W)		Až	Optika	
			Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max			
AMPERA EVO 1	40	292	260	3100	300	350	330	390	3100	370	380	4100	340	400	25.9	25.7	158	LENS FLEX ⁺	
	40	300	350	450	430	5100	480	500	160	170	500	600	130	580	37.8	37.8	159	LENS FLEX ⁺	
	40	350	430	5100	500	590	550	650	5100	6100	530	600	600	670	44	44	157	LENS FLEX ⁺	
	40	400	490	580	560	660	1100	730	580	680	650	720	630	700	50	50	154	LENS FLEX ⁺	
	40	500	590	700	680	800	740	880	700	830	780	930	760	900	62	62	150	LENS FLEX ⁺	
	40	600	680	8100	700	830	860	1000	8100	960	8100	1000	1100	890	1050	76	76	142	LENS FLEX ⁺
	40	700	770	9100	890	1150	970	1150	9100	1020	1000	1200	1000	1190	88	88	139	LENS FLEX ⁺	
	40	800	850	1010	980	1160	1070	1270	1010	1190	1130	1350	1110	1310	101	101	134	LENS FLEX ⁺	
	40	870	900	1070	1040	1230	1140	1350	1070	1270	1200	1430	1170	1390	110	110	130	LENS FLEX ⁺	
	48	100	-	-	-	-	260	3100	-	-	3100	220	-	-	15.9	15.9	138	MID FLEX ⁺	
	48	117	-	-	-	-	270	240	-	-	250	260	-	-	18.4	18.4	141	MID FLEX ⁺	
	48	133	-	-	-	-	260	260	-	-	280	280	-	-	20.9	20.9	139	MID FLEX ⁺	
	48	167	-	-	-	-	320	330	-	-	340	350	-	-	26.2	26.2	134	MID FLEX ⁺	
	48	200	-	-	-	-	370	390	-	-	390	4100	-	-	31.7	31.7	129	MID FLEX ⁺	
	48	233	-	-	-	-	420	440	-	-	450	460	-	-	37.3	37.3	123	MID FLEX ⁺	
	48	256	-	-	-	-	470	490	-	-	490	5100	-	-	44	44	116	MID FLEX ⁺	
	48	300	-	-	-	-	5100	530	-	-	530	560	-	-	50	50	117	MID FLEX ⁺	
	96	100	-	-	-	-	4100	430	-	-	430	450	-	-	29.8	29.8	151	MID FLEX ⁺	
	96	117	-	-	-	-	470	490	-	-	500	520	-	-	34.8	34.8	149	MID FLEX ⁺	
	96	133	-	-	-	-	530	560	-	-	560	580	-	-	39.8	39.8	146	MID FLEX ⁺	
96	167	-	-	-	-	610	670	-	-	680	7100	-	-	50	50	142	MID FLEX ⁺		
96	200	-	-	-	-	750	790	-	-	790	830	-	-	61	61	135	MID FLEX ⁺		
96	233	-	-	-	-	850	890	-	-	900	930	-	-	72	72	129	MID FLEX ⁺		
96	266	-	-	-	-	940	980	-	-	990	1030	-	-	84	84	123	MID FLEX ⁺		
96	300	-	-	-	-	1020	1060	-	-	1070	1120	-	-	96	96	117	MID FLEX ⁺		

Tolerance u světelného toku LED je ± 7 % a u celkového výkonu svítidla ± 5 %

Luminaire	Počet LED	mA	Výstupní sv. tok svítidla (lm) Teplá bílá 722		Výstupní sv. tok svítidla (lm) Teplá bílá 727		Výstupní sv. tok svítidla (lm) Teplá bílá 730		Výstupní sv. tok svítidla (lm) Teplá bílá 830		Výstupní sv. tok svítidla (lm) Neutrální bílá 740		Výstupní sv. tok svítidla (lm) Studená bílá 757		Příkon (W)		Účinnost svítidla (lm/W)	Optika	
			Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max			
AMPERA EVO 3	40	200	250	3100	300	350	330	390	350	360	350	4100	340	400	25.9	25.9	158	LENSO FLEX 4	
	40	300	380	440	430	5100	480	560	450	530	500	590	490	580	17.8	17.8	156	LENSO FLEX 4	
	40	350	430	5100	500	590	550	640	5100	600	580	680	560	660	44	44	155	LENSO FLEX 4	
	40	400	490	570	560	660	620	720	580	680	650	760	640	750	50	50	152	LENSO FLEX 4	
	40	500	590	690	680	800	740	870	700	800	790	930	770	900	62	62	150	LENSO FLEX 4	
	40	600	690	800	790	930	860	1000	810	950	920	1070	890	1050	76	76	141	LENSO FLEX 4	
	40	700	770	9100	860	1040	970	1140	920	1070	1030	1210	1010	1180	88	88	138	LENSO FLEX 4	
	40	800	850	1000	980	1150	1080	1260	1010	1190	1140	1340	1110	1300	101	101	133	LENSO FLEX 4	
	40	900	890	1090	1070	1250	1170	1370	1100	1290	1240	1450	1210	1410	118	118	123	LENSO FLEX 4	
	40	1000	980	1160	1140	1340	1250	1470	1180	1380	1320	1550	1280	1510	132	132	117	LENSO FLEX 4	
	50	200	320	380	360	440	4100	480	560	390	450	440	5100	430	500	31.8	31.8	160	LENSO FLEX 4
	50	300	470	550	540	640	600	700	560	660	630	740	620	720	46.5	46.5	159	LENSO FLEX 4	
	50	350	540	640	620	730	680	800	640	760	730	850	710	830	54	54	157	LENSO FLEX 4	
	50	400	6100	720	700	820	770	900	720	850	800	960	800	930	61.5	61.5	156	LENSO FLEX 4	
	50	500	740	870	850	1000	930	1090	880	1030	990	1180	960	1130	77	77	151	LENSO FLEX 4	
	50	600	860	1010	990	1160	1080	1270	1020	1190	1150	1340	1120	1310	93	93	144	LENSO FLEX 4	
	50	700	970	1140	1110	1310	1220	1430	1150	1340	1290	1520	1260	1450	109	109	139	LENSO FLEX 4	
	50	800	1070	1250	1230	1440	1350	1580	1270	1480	1430	1670	1390	1630	127	127	131	LENSO FLEX 4	
	50	900	1160	1360	1330	1560	1460	1710	1270	1610	1550	1810	1510	1770	145	145	125	LENSO FLEX 4	
	50	1000	1240	1460	1430	1670	1560	1830	1470	1720	1660	1940	1610	1890	162	163	119	LENSO FLEX 4	
60	200	390	460	450	520	500	580	470	550	530	620	5100	600	37.8	37.8	164	LENSO FLEX 4		
60	300	570	670	650	770	720	840	670	790	760	890	740	870	55	55	162	LENSO FLEX 4		
60	350	650	770	750	860	820	960	770	9100	870	1020	850	1000	64	64	159	LENSO FLEX 4		
60	400	730	860	840	990	920	1080	870	1020	980	1150	950	1120	73	73	158	LENSO FLEX 4		
60	500	880	1040	1020	1190	1130	1310	1050	1230	1180	1380	1160	1350	92	92	150	LENSO FLEX 4		
60	600	1020	1200	1180	1380	1290	1510	1210	1420	1370	1600	1330	1560	112	112	143	LENSO FLEX 4		
60	700	1150	1350	1330	1550	1450	1700	1360	1600	1540	1800	1500	1760	131	131	137	LENSO FLEX 4		
60	800	1270	1490	1460	1710	1600	1870	1500	1760	1690	1980	1650	1930	151	151	131	LENSO FLEX 4		
70	200	460	540	520	620	580	680	550	640	6100	720	600	700	43.5	43.5	166	LENSO FLEX 4		
70	300	660	780	760	900	840	980	790	920	890	1040	870	1010	63.5	63.5	164	LENSO FLEX 4		
70	350	760	890	880	1030	950	1130	900	1060	1020	1190	990	1160	74	74	161	LENSO FLEX 4		
70	400	860	1000	980	1150	1080	1260	1010	1190	1140	1340	1110	1310	85	85	158	LENSO FLEX 4		
70	500	1030	1230	1190	1390	1300	1530	1220	1430	1380	1620	1340	1580	106	106	153	LENSO FLEX 4		
70	600	1200	1400	1380	1610	1510	1770	1420	1660	1600	1870	1560	1820	129	129	145	LENSO FLEX 4		
70	700	1350	1580	1550	1810	1690	1990	1590	1870	1800	2100	1750	2050	152	152	138	LENSO FLEX 4		

Tolerance u světelného toku LED je ± 7 % a u celkového výkonu svítidla ± 5 %



Výstupní sv. tok svítidla (lm)													Příkon (W)		Účinnost svítidla (lm/W)
Teplá bílá 722		Teplá bílá 727		Teplá bílá 730		Teplá bílá 830		Neutral White 740		Cool White 757					
Počet LED	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Až
10	600	3100	700	3500	800	3900	700	3700	800	4100	800	4000	7	35	153
20	1300	6200	1500	7100	1600	7800	1500	7400	1700	8300	1600	8100	13	66	161

Tolerance u světelného toku LED je $\pm 7\%$ a u celkového výkonu svítidla $\pm 5\%$



Výstupní sv. tok svítidla (lm)													Příkon (W)		Účinnost svítidla (lm/W)
Teplá bílá 722		Teplá bílá 727		Teplá bílá 730		Teplá bílá 830		Neutral White 740		Cool White 757					
Počet LED	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Až
20	1300	6100	1500	7100	1600	7700	1500	7300	1700	8200	1600	8000	13	66	162
30	1900	9200	2200	10600	2400	11600	2300	10900	2600	12300	2500	12000	19	96	171
40	2600	12300	3000	14200	3200	15500	3000	14600	3400	16400	3300	16000	24	130	176

Tolerance u světelného toku LED je $\pm 7\%$ a u celkového výkonu svítidla $\pm 5\%$



Počet LED	Výstupní sv. tok svítidla (lm)												Příkon (W)		Účinnost svítidla (lm/W)
	Teplá bílá 722		Teplá bílá 727		Teplá bílá 730		Teplá bílá 830		Neutral White 740		Cool White 757				
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	A2
50	3200	14600	3700	16300	4100	18400	3800	17300	4300	19500	4200	19000	30	159	178
60	4000	16100	4600	18500	5000	20300	4700	19100	5300	21500	5000	20900	35	163	180
80	5300	21500	6100	24700	6700	27400	6300	25400	7100	28700	6900	27900	46	218	183
100	6700	26000	7700	29900	8400	32800	7900	30800	8900	34700	8700	33800	58	262	183
120	8000	28700	9200	33000	10100	36100	9500	33900	10700	38200	10400	37300	71	280	180

Tolerance u světelného toku LED je $\pm 7\%$ a u celkového výkonu svítidla $\pm 5\%$