

VÝKAZ VÝMĚR

Oprava vozovek po zimním období v Tachově a v jeho osadách

Předpokládaný termín realizace 4-5/2023

Pol. rozp. čís. *	Zkrácený popis položky	Měrná jedn.	Předpokl. množství	Jedn. cena	Odbyt. cena
	komunikace, zpevněné plochy				
1	Oprava komunikace do tl. 50 mm	m2	1900	498,1884	946 558 Kč
2	Oprava výtluků do tl. 50 mm	m2	500	567,1683	283 584 Kč
3	Oprava výtluků do tl. 100 mm	m2	100	590,1616	59 016 Kč
4	Oprava parkového obrubníku tl. 50mm	mb	20	502,0206	10 040 Kč
5	Oprava parkového obrubníku tl. 80mm	mb	20	507,3857	10 148 Kč
6	Oprava silničního obrubníku tl. 150mm	mb	20	532,6784	10 654 Kč
				celkem bez DPH	1 320 000 Kč
				celkem s DPH	1 597 200 Kč

***POZNÁMKA**

Podrobný popis položek:

1	<p>Oprava komunikace do tl. 50 mm - Jedná se o plochy s převažující výměrou jednotlivých ploch od 200 m² do 650 m².</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranění živice do tl. 50 mm (frézováním) - zařezání - vyčištění podkladu - spojovací postřik - pokládka ABJ (ACO 8) v tl. 50 mm - zatření spar asfaltovou zálivkou - odvoz a uložení živičného odpadu na skladku města (bez poplatku za uložení)
2	<p>Oprava výtluků do tl. 50 mm - Jedná se o plochy malého rozsahu s převažující výměrou jednotlivých ploch od 1 m² do 10 m².</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranění živice do tl. 50 mm (frézováním) - zařezání - vyčištění podkladu - spojovací postřik - pokládka ABJ (ACO 8) v tl. 50 mm - zatření spar asfaltovou zálivkou - odvoz a uložení živičného odpadu na skladku města (bez poplatku za uložení)
3	<p>Oprava výtuku do tl. 100 mm – Jedná se o plochy malého rozsahu s převažující výměrou jednotlivých ploch od 1 m² do 10 m².</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranění živice do tl. 100 mm - zařezání - vyčištění podkladu - pokládka vyrovnávací vrstvy OKS (ACP 16+) v tl. 50 mm - pokládka obrusné vrstvy ABJ (ACO 8) v tl. 50 mm - zatření spar asfaltovou zálivkou - odvoz a uložení živičného odpadu na skladku města (bez poplatku za uložení)
4, 5, 6	<p>Oprava obrubníku</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontáž poškozeného obrubníku - odvoz a tříděné uložení živičného odpadu/suti na skladku města (bez poplatku za uložení). - dodávka a osazení obrubníku do betonu s boční opěrou - doplnění demontovaného krytu bude kalkulováno položkami 1. nebo 2. - zatření spar asfaltovou zálivkou - případné ohumusování a osetí travnatých ploch