

Příloha č. 2 rámcové dohody

## Tabulka minimálních požadovaných parametrů tiskových a multifunkčních zařízení

	Tiskárna A4 černobílá	Tiskárna A4 barevná	Multifunkce A4 barevná	Multifunkce A3 barevná	Multifunkce A3 barevná s finišerem
Typové označení výrobce	HP LJ E40040dn	HP CLJ E55040dn	HP CLJ MFP E57540dn	Ricoh IM C2500	Ricoh IM C2500
Zkratka pro danou kategorii zařízení	TA4Č	TA4B	MFZA4B	MFZA3B	MFZA3BF
Technologie tisku	inkoustová/laser/LED	inkoustová/laser/LED	inkoustová/laser/LED	inkoustová/laser/LED	inkoustová/laser/LED
Rychlost tisku/kopírování A4/min	30	30	30/30	25/25	25/25
Tiskový jazyk	PCL, PostScript	PCL, PostScript	PCL, PostScript	PCL, PostScript	PCL, PostScript
Formát tisku	A5-A4	A5-A4	A5-A4	A5-A3	A5-A3
Síťová konektivita Ethernet Base	Gigabit	Gigabit	Gigabit	Gigabit	Gigabit
Oboustranný tisk	defaultně	defaultně	defaultně	defaultně	defaultně
Zásobník papíru (standard/přídavný)	250/-	250/-	250/-	2x500/-	2x500/1000
Maximální gramáž papíru	80-160g/m2	80-160g/m2	80-160g/m2	80-250g/m2	80-250g/m2
Grafické rozlišení	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Síťový protokol	SNMP	SNMP	SNMP	SNMP	SNMP
Formát uložení skenovaných dokumentů	N/A	N/A	integrováné PDF/A1 s OCR vrstvou defaultně (PDF, JPEG, TIFF variantně)	integrováné PDF/A1 s OCR vrstvou defaultně (PDF, JPEG, TIFF variantně)	integrováné PDF/A1 s OCR vrstvou defaultně (PDF, JPEG, TIFF variantně)
Skener	N/A	N/A	barevný	barevný	barevný
Možnost odesílání/ukládání skenů	N/A	N/A	email / složka uživatele	email / složka uživatele	email / složka uživatele
Podavač originálů	N/A	N/A	automatický oboustranný vysokorychlostní	automatický oboustranný vysokorychlostní	automatický oboustranný vysokorychlostní
Otevřené rozhraní pro vývojové aplikace	N/A	N/A	integrováný terminál	integrováný terminál	integrováný terminál
Specifikace typů čteček čipových karet a bitového formátu	N/A	N/A	Indala ISO 30+, ASC-121T, iClass Seos 8k+IND, SIGNO 20(40) bitový formát - 26 bit Wiegand	Indala ISO 30+, ASC-121T, iClass Seos 8k+IND, SIGNO 20(40) bitový formát - 26 bit Wiegand	Indala ISO 30+, ASC-121T, iClass Seos 8k+IND, SIGNO 20(40) bitový formát - 26 bit Wiegand
Ostatní příslušenství	N/A	N/A	podstavný stolek	N/A	N/A
Finišer	N/A	N/A	N/A	N/A	sešívání, děrování, brožura

### Poznámka:

Objednatel připouští, že v průběhu platnosti smlouvy mohou být z důvodu uvádění nových modelů tiskových/multifunkčních zařízení na trh měněny původně stanovené typy dle "typového označení výrobce" v Tabulce minimálních požadovaných parametrů za nové typy s ekvivalentní nebo vyšší technickou specifikací. Objednatel požaduje, aby tato změna byla vždy písemně ohlášena objednateli emailem na kontaktní osobu nebo prostřednictvím systému datových schránek nejméně jeden (1) kalendářní měsíc před plánovanou výměnou dodávaných zařízení v dané kategorii.