

Specifikace jednotek		
Parametr	Nabízené jednotky musí splňovat uvedené min/max parametry	Uveďte Vámi nabízenou hodnotu
Vnější jednotka MULTI pro 5 vnitřní jed.		
Technologie	Invertor	Ano
Typ chladiva	R410A	Ano
Minimální chladicí/topný výkon jmenovitý	10/12 kW	10/12 kW
Minimální chladicí rozsah	od 2 kW do 11,6 kW	1,9 - 11,7
El. příkon chlazení	max. 2,95 kW	2,9 kW
Minimální topný rozsah	od 2,5 kW do 13,5 kW	2,3-13,9 kW
El. Příkon topení	max. 2,95 kW	2,93 kW
Hlučnost	max. 55 dB(A)	54 dB
Energetická účinnost	A+	A+
Minimální hodnota SEER	6	6
Rozsah provozních venkovních teplot		
Chladicí rozsah	-10°C až + 46°C	-10 °C až +46°C
Topný rozsah	-15°C až + 24°C	-15 °C až 24°C
Vnitřní nástěnná jednotka min 2 kW		
Minimální chladicí výkon jmenovitý	2kW	2 kW
Minimální topný výkon jmenovitý	2,2 kW	2,2 kW
Vzduchový výkon	min. 510 m3/h	510 m3/h
Akustický tlak dB(A) min /max	26/39	21/38
Vnitřní nástěnná jednotka 3,5 kW		
Minimální chladicí výkon jmenovitý	3,5 kW	3,5 kW
Minimální topný výkon jmenovitý	4 kW	4 kW
Vzduchový výkon	min. 700 m3/h	700 m3/h
Akustický tlak dB(A) min /max	22/43	21/42