

Pardubická 2
565 01 Choceň

ICO 25269178, DIČ CZ25269178

SPORTES Svitavy s.r.o.

Svitavy

NABÍDKA č. N1266-VN

Zimní stadion Svitavy – kompenzační rozvaděč

1/ Na základě požadavku Vám předkládáme nabídku na dodávku, montáž a seřízení hrazeného kompenzačního rozvaděče pro řízení jalového výkonu technologie na zimním stadionu ve Svitavách.

2/ Popis nabídky

- Kompenzační rozvaděč typ QRF 171,9 07 C2 A00 (specifikace dle nabídky č.NAB 230041 - viz příloha č.1)

3/ Součást nabídky

- Dodávka rozvaděče
- Montáž rozvaděče - instalace v rozvadně NN, napojení z hlavního rozvaděče RH.
- Zprovoznění a seřízení kompenzace

4/ Cenová nabídka :

- cena komplet 134.950,- Kč

Cena je vždy kompletní, vč montáže, odzkoušení, uvedení do provozu.
Uvedené ceny jsou bez DPH !

5/ Platnost nabídky : do 31. 7. 2023

6/ Termín a doba realizace :

Termín : dle dohody
Doba realizace : - cca 2-3 týdny

REMAKO s.r.o.
elektro měření a regulace

Choceň 19.01.2023

Jednatel společnosti

Kompenzační rozváděč		Císlo nabídky NAB 230041
Typ		QRF 171,9 07 C2 A00
Napěťová soustava	-	3/PEN 400/230 V AC, 50 Hz, TN-C-S
Jmenovitý kompenzační výkon	kvar	152,76
Jmenovitý instalovaný výkon	kvar	171,90
Jmenovitý proud	A	220
Zatlumení	Hz	189
Činitel zatlumení p	%	7
Nejmenší stupeň	kvar	3,15
Počet stupňů	-	7
Razení (váhy) stupňů	-	1:2:4:8:8:16:16
Počet možností regulace	-	56
Situování přívodu	-	přívod spodní
Provedení přívodu	-	připraveno pro kabelový přívod
Hlavní prvek přívodu	-	Pojistkový odpínač osazený sadou pojistek
Počet polí	-	1
Zkratová odolnost	kA	35
Spínání kompenzačních stupňů	-	Stykači s odporovým spínáním pro spínání kapacitních proudů
Regulace (regulátor)	-	Grafický regulátor GCR12 RS
Kondenzátory	-	ZEZ SILKO, 440V, 50Hz, 3f, přetlakový odpojovač, vybíjecí rezistory
Tlumivky	-	ZEZ TK-189-400, 50Hz, 3f, tepelná poj.
Větrání	-	nucené
Krytí	-	IP40/00
Teplota prostředí	-	vnitřní provedení 5°C / max. 40 °C, nejvyšší střední hodnota za 24 hod. max. 35 °C
Vnější vlivy	-	vnitřní provedení - třída vlivu dle ČSN 33 2000-5-51-prostory normální
Proudový obvod regulátoru	-	x/5 A nebo x/1 A, max. spotřeba 1 VA
Provedení skříně	-	oceloplechová - pravostranné otevírání
Rozměry zařízení - š x v x h	mm	800x2000x600 sokl 100
Hmotnost	kg	350
Normy	-	ČSN 357141, ČSN EN 61439-1- ed.2 (35 7107)
Cena(EXW Žamberk, bez DPH):		134 950,00 Kč
Záruční lhůta:		24 měsíců od data dodávky
Platební podmínky:		dle KS
Splatnost faktury		dle KS
Dodací lhůta:		standardně 4-6 týdnů od objednávky
Platnost nabídky:		21 dní
Dodací podmínky:		EXW ZEZ SILKO, s.r.o., Žamberk, dle INCOTERMS 2010
Způsob dopravy:		dle dohody
Dne:		18.01.2023
Vypracoval:		