

	Název	typ	množství	m.j.	DODÁVKA cena / m.j.	Celkem
1.	Procesní kolorimetrický analyzátor PO4-P ve vodách a odpadních vodách. Uznaná metoda (DIN EN 1189). Automatická kalibrace/čištění, alarmová relé, dva analogové výstupy volitelně chladičí modul pro delší životnost reagensů. ::Jednoduchý upgrade na měřicí stanici s Memosens senzory ::Velmi nízké náklady na provoz a údržbu díky dlouhé životnosti reagensů ::Flexibilní a modulární systém	Liquiline System CA80PH	1	ks	xxx	xxx
2.	Systém automatické filtrace a dopravy vzorků volitelně s funkcí čištění tlakovým vzduchem. Aplikace: aerace nebo odtoku ČOV do online procesních analyzátorů IP66 / 67, keramický membránový filtr :: Automatický provoz :: Plná kompatibilita s Flexdip CYH112 :: Údržba bez potřeby nářadí	Liquiline system CAT820	1	ks	xxx	xxx
3.	Zprovoznění analytických přístrojů. Služba zahrnuje kontrolu aplikace, zapojení připravené kabeláže a konfiguraci přístrojů. Před uvedením do provozu musí být přístroj nainstalován, včetně všech potřebných komponentů a musí být bezpečně přístupný.	XD22CZ-DK74/0	1	ks	xxx	xxx
4.	Reagent / Standard solution CY80PH. Sada reagensů pro CA80PH s dlouhou skladovatelností nebo standardní roztok pro kalibrace.	CY80PH-11L5/0	1	ks	xxx	xxx
5.	Reagent / Standard solution CY80PH. Sada reagensů pro CA80PH s dlouhou skladovatelností nebo standardní roztok pro kalibrace. Obsahuje nebezpečné látky	CY80PH-10K6/0	1	ks	xxx	xxx
6.	Reagent / Standard solution CY80PH. Sada reagensů pro CA80PH s dlouhou skladovatelností nebo standardní roztok pro kalibrace. Obsahuje nebezpečné látky	CY80PH-10F9/0	1	ks	xxx	xxx
7.	Čistící roztok CY800. Čistící roztok pro Liquiline System CA80 Obsahuje nebezpečné látky	CY800-1035/0	1	ks	xxx	xxx
	Montáž na místě stavby		1	ks	xxx	xxx
	Přepravné a balné		1	ks	xxx	xxx

	CELKEM bez DPH					628 396,0
	DPH (21%)					131 963,2
	CELKEM včetně DPH					760 359,2