

Dodavatel:

Odběratel:

IC:
DIČ:00377015
CZ00377015GASTRO SERVIS Plzeň s.r.o.
Chotíkov 35

330 17 Chotíkov

IČ: 29083141
DIČ: CZ29083141
Telefon:
Fax:
E-mailZoologická a botanická zahrada města Plzně,
příspěvková organizacePod Vinicemi 928/9
301 00 Plzeň

Tel.:

**GASTRO
Servis**

Plzeň s.r.o.

Nabídka č.: 23NA00079
Datum zápisu: 23.02.2023
Plátno do:

Konečný příjemce:

ZOO KIBOKO - MYČKA A ZMĚKČOVAČ VODY

Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Kapotová myčka Fagor COP-144B DD s odpadovým a opachovým čerpadlem, 630x750x1.465/1.940mm	1 ks	98 175,00	98 175,00 21%	20 616,75	118791,75
Změkčovač	1 ks	14 490,00	14 490,00 21%	3 042,90	17 532,90
vodyPRO-EQ-2103PLUTON M -objemové nastavení hlavice M, Obsah katexové náplně 9l,kapacita mezi regeneracemi2.700l při 10°dFI, rozměry460x310x640 Doprava a montáž myčky	1 ks	3 500,00	3 500,00 21%	735,00	4 235,00
vč.montážního materiálu, případná úprava stávajících stolů,, demontáž stávající myčky, odborná instalace myčky, nastavení dávkování chemie, zaškolení Sleva na zakázku					
	1 ks	-16 600,00 -	-16 600,00 21%	-3 486,00	-20 086,00
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ			99 565,00	20 908,65	120 473,65 120 473,65

COP-144 OBECNE VLASTNOSTI

- Elektronický programátor.
- Digitální ovládací panel se dvěma displeji.
- Technické menu se systémem detekce poruch..
- Systém Termostop a oplachové čerpadlo zajišťují dokonale hygienický výsledek při lineárním cyklu oplachu vodou 85 °C (EFFI-RINSE) v souladu s DIN-10512.
- Plnění bojleru systémem Air-break (typ AA) v souladu s EN 1717/WRAS.
- Rozměry koše: 500 x 500 mm.
- Vrchní a spodní mycí a oplachová ramena z nerezové oceli AISI-304.
- Mycí cykly: 55, 75, 120 a 600.
- Max. teoretická produkce: 65 košů / hod.
- Maximální užžitná výška: 440 mm.
- Mycí čerpadlo: 750 W.
- Spotřeba vody na 1 mycí cyklus: 2,41.
- Objem mycí vany: 33 litrů, příkon topného tělesa: 4,5 kW.
- Objem bojleru: 9 litrů, příkon topného tělesa: 9 kW.
- Nastavení střídavého (9,75 kW) nebo souběžného (14.25 kW) ohřevu vany a bojleru.
- Výrobní nastavení stroje: 400 V /14,25 kW.
- Při instalaci možnost připojení stroje i na 230 V a snížení celkového příkonu až na 5,25 kW.
- Zdvojený systém filtrace v mycí vaně.
- Dávkovač oplachového prostředku.
- Ochrana proti vlhkosti IPX4.

***záruka na myčku: 24 měsíců**