




Č.	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	objem	Délka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Příkon el. 230V/(kW)	Cena ks/bez DPH	Ks.
1	<p>Průchozí myčka Ecomax, výrobce Hobart model H604, časy cyklů: 75/150/180sec, kapacita za hodinu: 48košů, objem mycí nádrže: 21l, příkon 11kW, rozměry: 635 x 742 x 1480/1960mm, nákladová výška 440mm, koš: 500 x 500mm, automatický dávkovač mycího a oplachového prostředku zabudovaný bojler zajišťující konečný oplach teplotou nad 80°C samočistící cyklus odpadní čerpadlo</p> 	Hobart	H604 Ecomax		635	742	1480/1960	11	159 000,00 Kč	1

Dodávka celkem

Součástí je také doprava zboží do místa plnění, provedení montáže a kompletní instalace, zaškolení personálu, uvedení přístroje do provozu, vstupní revize, protokol o předání a převzetí předmětu plnění oprávněným zástupce kupujícího.

**ECOMAX H604**  
HOOD-TYPE DISHWASHER

Hood-type Dishwasher ecomax H604	
Cycle times*	75/150/180 sec
Capacity per hour*	up to 48 racks
Wash/rinse temperature	approx 60° C / approx 82°C
Tank capacity	21 l
Fresh water consumption/rack	2.3 l
Wash pump	0.4 kw (H604-33B 0.9 kw)
Heating booster/tank H604-10B	5.5 (3.7*) kw / 2.5 kw
Total loading H604-10B	6.0 (4.1*) kw
Heating booster/tank H604-12B	6.2 (4.1*) kw / 2.5 kw
Heating booster/tank H604-33B	10 kw / 2.2 kw
Total loading H604-12B	6.6 (4.6*) kw
Total loading H604-33B	11 kw
Rated voltage	400V/50Hz/3/N (230V/50Hz/1/N)
Width/Depth/Height	635/742/1480 (1960 open) mm
Loading height	440 mm
Rack size	500 x 500 mm

\*Hot water connection \*\* 230V/50Hz/1/N

**FEATURES**

- Fully enclosed hood saves energy and improves the room climate
- Thermostop-function for guaranteed rinse temperatures
- Stainless steel rinse arm and housing
- Electronic control with digital temperature indication
- 3 selectable wash cycles
- Rotating top and bottom wash system to distribute the wash water evenly over the dishes
- Deep-drawn wash tank bottom, no hygiene problems with corners and edges
- Removal of rinse arms without any tools
- Easy access to all parts
- Self-cleaning cycle
- Flat surface of control panel
- Automatic first fill
- Loading of extra high trays and pots: 440 mm loading height
- Temperature indication on the front panel
- Door safety lock

**STANDARD EQUIPMENT**

- Plate rack P-15-12
- Cutlery basket CB1
- Rinse aid dispenser
- Heater with thermostat control
- Electric cable, flexible water supply hose and drain hose