

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VOZIDLA**Parametry - Hákový nosič kontejnerů:**

Specifikace
Nosnost 9 – 10 t
Podvozek 4x2 mechanická uzávěrka diferenciálu
ABS
ASR
Klimatizace
Elektrické ovládání oken
Kontejner pro sypké materiály (hlína, písek, štěrk)
Výstražný maják

Parametry - Nástavba:

Specifikace
Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů CTS 10-39-S o výkonu 10 t (100 kN při výšce šasi podvozku 1000 mm) pro manipulaci, přepravu a sklápění vzad vanového kontejneru, vč. překládání na přívěs, celkové délky min. 3 200 mm – 54 900 mm (3200 - 3600 mm s omezením některých manipulací, delší než 4500 mm jen s výsuvným nárazníkem).
Vnější rozteč podélníků („IPE“ 120/140) 1 060 mm.
Posuv kontejneru na zadních 2 párech pojezdových válečků pro plynulý pohyb bez rázů.
Posuv sloupu háku - posuvem 900 mm v uložení z ertalonových hranolů - samomazné (bez údržbové).
Optimální max. celková délka kontejneru s ohledem k těžišti nosiče, zatížení náprav a pozici zadního pevného nárazníku je 3 600 mm až max. 4 500.
Úhel sklápění 48 stupňů
Hydraulická nádrž 60 lt vč. jemného filtru na straně zpětné větve.
„verze B“ – doplňkové příjištění kontejnerů pro přenos statických a dynamických sil z kontejneru na podvozek (kontejner s HNJ, cisternové kontejnery, atp.)
Výška háku 1000 mm (na střed oka kontejneru průměru 40 mm) se zajišťovací gravitační západkou.
Ovládání mechanismu pneu ovladačem z kabiny včetně blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím - posunu teleskopu zajištěného a sklápěného kontejneru. Vnější nouzové na rozvaděči.
Zajišťování kontejneru hydraulické vnitřní, nebo vnější s pneu. ovladačem a signalizací v kabině.
Montáž na podvozek 4x2 o celkové hmotnosti do 15 t, krátká kabina se zadním oknem, rozvor 3 560 mm, s vybavením dle vyhl. 341/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
Hydraulické čerpadlo pístkové 60 lt/min. - podvozek musí být vybaven pomocným pohonem (PTO př. poměr 0,9-1,1) pro hydr. čerpadlo (příruba ISO-7653, hřídel DIN 5462) se zapínáním v kabině a omezením do 1000 ot/min. na výstupu PTO.

Parametry - Kontejner vanový 1 ks:

Určen pro ukládání, manipulaci a přepravu stavebních materiálů a zemin, odpadů a sypkých hmot na jednoramenném automobilovém a traktorovém nosiči kontejnerů.

Vyroběn bude z hraněných ocelových plechů tloušťky min 3 mm (boky i podlaha do 1 m výšky kontejneru) a min 2 mm (boky nad jeden metr výšky kontejneru).

Podélníky kontejnerového rámu budou vyrobeny z profilu „I 120“ zaručující dostatečnou životnost a odolnost proti přetížení.

Specifikace
Délka A1 (A2) - 4 435 (4 250) mm
Šířka B1 (B2) – 2 306 (2 150) mm
Výška C1 (C2) – 665 (400) mm
Hmotnost 604 kg
Hmotnost celková maximální 10 000 kg
Kontejner pro sypké materiály (hlína, písek, štěrk)