

Ceník vybraných komponent EZS platný k datu 9.3.2023

Číslo řádku	Kód produktu	Textový popis	Jednotková cena CZK
1	GALAXYGD-520	Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	27166
2	E080-10	TCP/IP komunikátor bez krytu pro GALAXYGD, verze dle EN norem. ISOM protokol	12773
3	GXYSMART GSM	Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli	11429
4	VT-21	Plošný spoj GSM brány s převodem formátů 4+2 / CID do SMS, 6 vstupů / 2 výstupy	5168,9
5	G8P	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy	4975
6	MK7	LCD klávesnice	4682
7	CP050-00-01	MK8 LCD klávesnice pro ústředny Galaxy Flex a Dimension	5512
8	GVM16PLED	Signalizační tablo v krytu pro 16 LED diod	7500
9	GVM16R	Výstupní modul GVM16P včetně 4ks reléového modulu GRM4	8381
10	UNIPOWER 2000/K40T	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5,5A s výstupy a odpojovačem	7890
11	75PS13V8 K40/5A	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem	5660
12	AWZG2-12V3A-C	Zdroj v krytu 13,8Vss/3A se signalizačními výstupy, stupeň 2 prostor až AKU 17Ah	2438
13	AWZG2-12V5A-D	Zdroj v krytu 13,8Vss/5A se signalizačními výstupy, stupeň 2 prostor až AKU 40Ah	5055
14	PS1270 VdS	Akumulátor 12V/7Ah konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS	586
15	PS12170 VdS	Akumulátor 12V/7Ah konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS	1643
16	RXC-ST	PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m včetně držáku	380
17	MX40QZ-G2	Duální detektor s přidavným stíněním poplachového relé a s dosahem 12m	1223
18	FLX-S-DT-X9	Duální (PIR+MW) detektor, otočná čočka, dosah vějíř 12m/85° nebo záclona	906
19	FG1625TAS	Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi	1151
20	ECO1002	ECO1000 konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice	1164

21	ECO100012NL	Std. patice pro hlásiče ECO1000, reléová samoresetovací 12 V	657
22	MAS203	MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm	210
23	MAS303	MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m	383
24	MAS333	MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou až 22 mm	211
25	MAS353	MG kontakt závrtný čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 2-23 mm	383
26	C079-2	Modul v krytu s obousměrnou komunikací s bezdrátovými prvky GD, max.16/24 zón	3477
27	IR8M	Bezdrátový PIR detektor s dosahem 12m	2450
28	DT8M	Bezdrátový duální detektor s dosahem 15m	3630
29	DO8M	Bezdrátový MG kontakt s baterií, obousměrná komunikace, pro GALAXY Flex a GD	1611
30	DF8M	Bezdrátový optický kouřový hlásič pro Galaxy GD a Flex	5098
31	FG8M	Bezdrátový audio detektor tříštění skla s dosahem 7,5m	3325
32	TCC800M	4 tlačítková klíčenka pro ovládací a panic účely s obousměrnou komunikací	2094
33	OS365	Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem	2200
34	BDM-012-V/1-FR2	Dvoustupňová přepěťová ochrana dvoužil. sign. linek 12VDC, max.2A, výměnný modul	2070
35	ERM1	Miniaturní univerzální releový modul s přepínacím kontaktem a malým příkonem	286
36	NDD	Plošný spoj distribuce napájecího napětí, odolný proti zkratu	980