

Příloha č.1 Podrobná specifikace položek

Položka	Předmět	Ks	Cena za kus bez DPH	Nabídková cena celkem bez DPH	Maximální cena celkem bez DPH
1	Server - routovací	1	151 111,00 Kč	151 111,00 Kč	215 999,00 Kč

1	Požadavek	Nabídková cena bez DPH za kus (Kč)	151 111,00 Kč
Server - routovací		Nabídková cena celkem bez DPH	151 111,00 Kč
Počet kusů:	1	DPH	31 733,31 Kč
Nabízený produkt (produktové číslo)	ASUS RS520A-E11-RS12U (90SF01Q2-M00270)	Nabídková cena celkem včetně DPH	182 844,31 Kč
Minimální konfigurace:	Typ	Server v rackovém provedení	2U
	Procesor(y)	1 či 2 x serverové CPU x86-64 kompatibilní, PassMark CPU Mark min. 30000 bodů (slovy: třicet tisíc) v součtu dle www.cpubenchmark.net. Min. 2500 bodů single thread. CPU Mark s max. stářím od 25.9.2022. Uveďte typ CPU, jejich počet a celkovou průměrnou hodnotu bodů ze všech měření: tzv. hodnota Average CPU Mark dle www.cpubenchmark.net. Doporučujeme hodnotu doložit screenshotem.	1x AMD CPU EPYC 7313P (3/3.7GHz Max Boost, 128MB, 155W, SP3)
	Operační paměť RAM	Osazeno 128 GB ECC DDR4. Na základní desce musí být min. 75% paměťových banků neosazených pro budoucí rozšiřitelnost.	4x DDR4 32GB DIMM 3200MHz CL21 ECC Reg
	Disky	Osazený 3x Hot Plug SSD serverovými disky s kapacitou každý alespoň 960GB.	3x 960GB SATA3 6Gbps 2.5" 520/500 MB/s 1DWPD
	Radíče disků	HW RAID řadič s podporou RAID1 a Hot Spare	ASUS PIKE II 3008-8i
	Konektivita 10 Gbit optická	4 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ síťový adaptér(y). Osazené 4 x 10 GbE SFP+ SM (single mode) moduly. Porty musí být min. na dvou nezávislých síťových kartách. Za kartu se považuje i základní deska. Maximum na jedné kartě se počítají 2 SFP+ pozice.	2x Broadcom NetXtreme P225p - Dual Port + 4x SFP+ SM moduly
	Konektivita 40 Gbit optická	2 x 40 Gigabit Ethernet QSFP+ síťový adaptér(y). Osazené 2 x 40 GbE QSFP+ SM (single mode) moduly.	Intel XL710 - Síťový adaptér - PCIe - 2x 40 Gigabit QSFP+ , včetně QSFP+ modulů
	Konektivita 1 Gbit metalická	2 x 1 Gigabit Ethernet metalické porty	1 x Dual Port Intel I350-AM2 Gigabit LAN controller
	Servisní procesor, funkce	Servisní procesor s funkcí vypnutí, zapnutí, vzdálená grafická konzole, připojení virtuální CD-ROM a USB.	On-Board ASMB10-iKVM for KVM-over-IP
	Zdroje	2x Hot Plug zdroje, certifikace alespoň 80 PLUS Platinum.	1+1 Redundant 1600W 80 PLUS Platinum Power
	Kompatibilita	Kompatibilita s RedHat Enterprise Linux 8	ANO
Dodané příslušenství	Včetně výsuvných kolejnic pro montáž do RACK	Požadujeme montážní kit pro umístění do RACKu.	ANO
	Optické kabely	12 x 15m optický patchcord LC - LC, SM (single-mode).	12 x 15m optický patchcord LC - LC, SM
Záruka na servery	Délka záruky	2 roky	2 roky
	Požadujeme servis u zákazníka (On-site) NBD po celou dobu záruky		Servis u zákazníka (On-site) NBD po celou dobu záruky

17.04.2023

X Marek Vašíček

Prodávající

Podepsal(a): Marek Vašíček

X

Kupující