

**Technická specifikace****Silniční mostová váha - Kompostárnu Radonice**

Požadavek:	Splnění požadavku:	
Silniční mostová úroňová váha o rozměru min. 8x3m	doplní uchazeč	8x3m
Váživost min. do 30t	doplní uchazeč	30t
Třída přesnosti III (obchodní váha) ověřovací dílek e=d=10kg	ANO/NE	ANO
Provedení vážního mostu - železobetonová konstrukce mostu, beton C50/60 XF4, odolný solím, nosnost dle DIN8119	ANO/NE	ANO
Prefabrikovaný základ pro úroňovou instalaci váhy pro instalaci na štěrkové lože - součást dodávky, max. výška 800mm	ANO/NE	ANO
Krycí T-guma kolem váhy	ANO/NE	ANO
Tenzometrické snímače zatížení, min. IP 68	ANO/NE	ANO
Venkovní terminál s vyhodnocovací indikační jednotkou a úzkoformátovou tiskárnou pro tisk vážního lístku (datum a čas vážení, pořadové číslo vážení, hmotnost), v uzamykatelné temperované skříni pro venkovní prostředí, včetně sloupku	ANO/NE	ANO
Doprava do místa montáže (Kompostárna Radonice - část Ždov)	ANO/NE	ANO
Montáž, uvedení do provozu, školení	ANO/NE	ANO
Ověření váhy včetně vystavení protokolu o posouzení shody	ANO/NE	ANO
Dokumentace stavební, provozní a ES prohlášení shody	ANO/NE	ANO

Protiplnění ze strany objednatele:

- stavební práce dle stavební dokumentace zhotovitele
- přívod napájení, včetně revize, k venkovnímu terminálu
- jeřáb na montáž váhy