

Technické parametry

Nákup 1 ks užitkového nákladního vozidla se sací nástavbou

č. parametru		Jednotka	Minimální hodnota požadovaná zadavatelem	Závažnost	Hodnota nabízená uchažečem
1	palivo		nafta	PODMÍNKÁ	
2	typ karoserie		nízká kabina	PODMÍNKÁ	
3	barva		bílá	PODMÍNKÁ	
4	barva interiéru		tmavá	PODMÍNKÁ	
5	převodovka		manuální 6-ti stupňová	PODMÍNKÁ	
6	autorádio s BT		ANO	PODMÍNKÁ	
7	klimatizace manuální		ANO	PODMÍNKÁ	
8	zatížení náprav	kg	min. 4480 - 8 480	PODMÍNKÁ	
9	kola ocelová		285/70R19,5	PODMÍNKÁ	
10	rolety pro boční okna		ANO	PODMÍNKÁ	
11	zatmavený pruh na čelním skle		ANO	PODMÍNKÁ	
12	zrcátka pro šíři nástavby	mm	2 500	PODMÍNKÁ	
13	loketní opěrka sedadla řidiče		ANO	PODMÍNKÁ	
14	závěrka diferenciálu hnací nápravy		ANO	PODMÍNKÁ	
15	2 x maják na střeše vozidla		ANO	PODMÍNKÁ	
16	rozvor	mm	3 690	PODMÍNKÁ	
17	expanzní modul pro programaci PTO		ANO	PODMÍNKÁ	
18	PTO 88Z1 (450 Nm, i = 0,962)		ANO	PODMÍNKÁ	
19	Přední i zadní zesílená semieliptická pera		ANO	PODMÍNKÁ	
20	bez držáku náhradního kola, kolo volně na rámu (umístění řešit v rámci nástavby)		ANO	PODMÍNKÁ	
21	EL. instalace v zadní části vozidla		ANO	PODMÍNKÁ	
22	vrchní sání vzduchu		ANO	PODMÍNKÁ	
23	maximální výkon	kW/ot/min	162/2 500	PODMÍNKÁ	
24	maximální krouticí moment	Nm/ot/min	800/1 200-2 000	PODMÍNKÁ	
25	zdvihový objem	cm ²	6 728	PODMÍNKÁ	
26	standardní uskladnění paliva, nádrž nafty a AdBlue v podvozku		ANO	PODMÍNKÁ	
27	vznětový řadový šestiválec		ANO	PODMÍNKÁ	
28	přímé vstřikování Common rail 2 200bar		ANO	PODMÍNKÁ	
29	zadní rozvod OHV 24V		ANO	PODMÍNKÁ	
30	přepřínování s Waste Gate a mezichladičem		ANO	PODMÍNKÁ	
31	blow by rekuperace oleje		ANO	PODMÍNKÁ	
32	indikace řazení GSI		ANO	PODMÍNKÁ	
33	proporciální el. klapka mot. brzdy	kw	130kW/ 3 000	PODMÍNKÁ	
34	baterie	Ah	143	PODMÍNKÁ	
35	akustická signalizace zpětného chodu		ANO	PODMÍNKÁ	
36	imobilizer v klíčku vozidla		ANO	PODMÍNKÁ	
37	LED denní svícení		ANO	PODMÍNKÁ	
38	provzdušňovaná sedadla řidiče		ANO	PODMÍNKÁ	
39	textilní dvouseadla spolujezdců, levé opěradlo sklopné		ANO	PODMÍNKÁ	
40	lokální protibrzavní nástřk rámu Tectyl 5750W		ANO	PODMÍNKÁ	
NÁSTAVBA CISTERNY					
1	geometrický objem ca	litrů	2 900	PODMÍNKÁ	
2	materiál cisterny ocel černá tř.11 provedení do 0,5 bar		ANO	PODMÍNKÁ	
3	ovládání armatur ruční/pneumaticky		ANO	PODMÍNKÁ	
4	zadní víko tanku otvírání revize s mechanickými zámkami		ANO	PODMÍNKÁ	
5	výpust / sání	ks	1xDN4"	PODMÍNKÁ	
6	příkon ca	kW	21	PODMÍNKÁ	
7	hmotnost ca od	kg	2 300	PODMÍNKÁ	
8	pevný tank na rámovém podvozku		ANO	PODMÍNKÁ	
9	stavoznak kalové části sklíčkový s vnitřní ochranou		ANO	PODMÍNKÁ	
10	spodní výpust DN4" (100) s dvojitým uzávěrem		ANO	PODMÍNKÁ	
11	odvzdušnění tanku, bezpečnostní provedení určeno pro vyrovnání zbytkového tlaku s atmosférou ,DN 6/4"		ANO	PODMÍNKÁ	
12	bezlamelový, vzduchem chlazený průmyslový typ DL		ANO	PODMÍNKÁ	
13	výkon 594 mc/hod volného vzduchu		ANO	PODMÍNKÁ	
14	trojí ochrana vakuokompresoru		ANO	PODMÍNKÁ	
15	primární uzavírání, sekundární-cyklon a nerez filtr pevných částic		ANO	PODMÍNKÁ	
16	výfuk vakuokompresoru přes tlumič výfuku s odlučovačem oleje		ANO	PODMÍNKÁ	
17	možnost připojení hadice na odvod pachů odsávaného média		ANO	PODMÍNKÁ	
18	ručně ovládaný 4 cestný ventil		ANO	PODMÍNKÁ	
19	sací naviják umístěn na zadním víku		ANO	PODMÍNKÁ	
20	hadice DN 80 s koncovkou	m	18	PODMÍNKÁ	
21	připojení na tank s pneumaticky ovládaným ventilem		ANO	PODMÍNKÁ	
22	ruční otáčení navijáku		ANO	PODMÍNKÁ	
23	pevné pracovní světlo na zadní části nástavby, maják, zásuvka DIN, STOP tlačítko, ovládání otáček vakuokompresoru +/-		ANO	PODMÍNKÁ	
24	pracovní osvětlení	ks	2	PODMÍNKÁ	
25	hydraulický silový systém podvozku s čerpadlem pro pohon MK. čerpadlo přímo namontováno na PTO převodovky, příruba musí být 80x80mm. nádrž, čerpadlo propoje, kohouty, rozvaděč, elektropanel, elektronické řízení výkonu vakuokompresoru		ANO	PODMÍNKÁ	
26	chlazení oleje pro letní účely		ANO	PODMÍNKÁ	
27	2 x hadice DN 80	m	3	PODMÍNKÁ	
28	1 x sací zinkovaná trubka DN 80	m	2	PODMÍNKÁ	
29	úložný prostor po obou bocích cisterny - schránky hliníkové, otevřené s odvodněním hadice délky cca 2,2 m, šíře cca 0,4 m		ANO	PODMÍNKÁ	
30	ovládací skříňka z plastu, na pravém zadním boku nástavby s ovládáním a ochranným nerez plechu		ANO	PODMÍNKÁ	
31	boční háky na sací hadici	ks	5	PODMÍNKÁ	