

Dodavatel:

Skluzavky.cz
HEROLD

HEROLD - dětský svět a zahrada, s.r.o.
Čáslavská 229
284 01 Kutná Hora 1

IČ: 02851270
 DIČ: CZ02851270

Objednávka č.: 9232100108
 Přijatý doklad č.:
 Forma úhrady: Příkazem
 Datum zápisu: 05.04.2023

Přijatý doklad č.:

Odběratel: IČ: 70998671
 DIČ:

Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, příspěvk
Knířov 11
566 01 Vysoké Mýto

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
fakturace na 2x - 1-fa - věž se skluzavkou / 2- fa - nátěr, montáž, doprava						
0067239:Flexi věž se střechou - 100 TH2 Premium	1 ks	50 463,00	5,00%	47 939,85	21%	58 007,22
0068505:Kormidlo pro veřejná hřiště - kompletní sada HDPE, celá sada pro uchycení na sestavu,	1 ks	0,00		0,00	21%	0,00
0067629:Nátěr - Flexi věž se střechou - 100 TH1-2 Premium	1 ks	4 214,88		4 214,88	21%	5 100,00
0067620:Montáž - Flexi věž se střechou - 100 TH1-2(PR)	1 ks	8 057,85		8 057,85	21%	9 750,00
h_1680367:Monkey's Skluzavka laminátová 2,5 m - zelená	1 ks	10 537,19	5,00%	10 010,33	21%	12 112,50
0029182:Doprava	1 ks	2 355,37		2 355,37	21%	2 850,00
Zaokrouhlení	1	0,23		0,23	21%	0,28
Součet položek				72 578,51	15 241,49	87 820,00
CELKEM K ÚHRADĚ						87 820,00

Vystavil: Ing. Zuzana Harsová

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem

Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami týkající se dodávky, instalace a záručních podmínek pro veřejná hřiště, včetně povinností uvedených níže.

Stavební připravenost a montáž:

- Úspěšná montáž hřiště může, proběhnou jedině, pokud je podloží dobře prostupné a to minimálně do hloubky 70 cm. Musí se jednat o rostlý terén. Podloží musí být stabilní (nesmí se jednat o navážku, skálu, stavební odpad, či kořeny) Terén musí být v rovině, po celé ploše instalovaných prvků.
- Pod terénem na kterém má být instalováno hřiště se nesmí nacházet žádné inženýrské sítě. Zákazník si sám zajistí vytyčení inženýrských sítí. Při příjezdu montážního týmu na místo instalaci, bude vždy zákazníkem předáno místo instalace, společně i s prohlášením o neexistenci inženýrských sítí a o tom že byl zákazník informován o požadavcích na montáž.

Požadavky na příjezdovou komunikaci:

- Doprava hřišť je realizována malým nákladním autem do 7-ti tun. Příjezd na místo instalace tedy musí být průjezdný o šíři minimálně 3m a to max. 5m od místa instalace.

Podrobný soupis požadavků na připravenost terénu a místa instalace Vám na vyžádání zašleme.

Při nesplnění připravenosti místa instalace budou účtovány vícepráce a vícenáklady 360,- bez DPH/osoba/hodina, pokud není ve smlouvě písemnou formou dohodnuto jinak.

Převzal:

Razítko:

