

LEGENDA

- OBJEKT ČP.51/1
- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- STÁVAJÍCÍ SOUSEDNÍ OBJEKT STAVBY
- 12/13 KATASTRÁLNÍ ČÍSLO
- HRANICE STAVBY
- ZATRAVNĚNO
- STROMY
- ZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE - PĚŠÍ
- NOVÉ KOMUNIKACE

- VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ VODOVOD
- PŘÍPOJKA VODOVOD - STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ PLYNOVOD
- PŘÍPOJKA PLYNOVOD - STÁVAJÍCÍ
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- VEDENÍ VN
- PŘÍPOJKA ELEKTRO - STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ DATA - STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ VO
- LAMPA VO

BETONOVÁ DLAŽBA na terénu - pochozí


betonová dlažba 500 x 500 x 50 mm
 Kladeční vrstva - kamenivo fr.4/8...30 mm
 Podkladní vrstva - drčené kamenivo fr. 8/16...50 mm
 Podkladní vrstva - drčené kamenivo fr. 0/64...100 mm

Vyrovnaná a zhutněná pláň / modul přetvárnosti podloží min. 30 Mpa /

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA na terénu - pojezdová

betonová zámková dlažba
 např. např.best akvagrass šedá 200 x 200 x 60 mm
 Kladeční vrstva - kamenivo fr.4/8 ...30 mm
 Podkladní vrstva - drčené kamenivo fr. 8/16...100 mm
 Podkladní vrstva - drčené kamenivo fr. 16/32 ...200 mm
 vyrovnávací vrstva - šterkopisek fr. 0/8 ...100 mm

Vyrovnaná a zhutněná pláň / modul přetvárnosti podloží min. 30 Mpa /



30.3.2023

