

Dodavatel: IČ: 60318651 DIČ: CZ60318651 KT System Invest s.r.o. Sudova 29/11 779 00 Olomouc IPČ:	CENOVÁ NABÍDKA č. CN-3020 K objednávce: Ze dne: 13.04.2023
Bankovní spojení: Banka / SWIFT: XXXXXXXXXX Účet / kód banky: XXXXXXXXXX IBAN:	Odběratel: IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592 Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8 771 47 Olomouc Telefon: E-mail:
Nabízíme:	MJ Počet MJ Cena MJ DPH Sleva Celkem
Dodání přístrojového vybavení do Centra inovací a transferu technologií (č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793) Název: VTP/Blok D - přístrojové vybavení 4 Druh a předmět VZ: Dodávka přístrojového vybavení Náklady na dopravu a instalaci jsou zahrnuty v ceně dodávky. Na dodávané položky je záruční doba 2 roky.	

// Mikrolis //	

PROXXON - MP120 - tlačná síla [N]: min. 1 000 - zdvih ozubené tyče (vložený nástavec) [mm]: min. 65 - zdvih ozubené tyče (otočná tvrzená deska) [mm]: min. 50 - pevné ocelové rameno [mm]: min. 120 - základová deska [mm]: min. 80 x 190	ks 1 3 567,00 21% 4 316,07

// Hřebenový lis //	

BERNARDO - DP 1 - pracovní tlak F1 [kg]: min. 60 - max. pracovní tlak F2 [t]: min. 1,14 - max. pracovní výška [mm]: min. 135 - vyložení [mm]: min. 95 - rozměry tlačné tyče [mm]: min. 24 x 24 x 240 - délka páky [mm]: min. 350 - průměr stolu [mm]: min. 115	ks 1 3 459,00 21% 4 185,39

// Posuvné měřítko //	

Mitutoyo - 500 - rozsah: min. 0 - 150 mm ; - rozlišení: min. 0,01 mm ; - LCD displej	ks 2 2 997,00 21% 7 252,74

// Svěrák (Typ 1) //	

PROXXON - 20392 Primus 75 - typ: stolní ; - šíře čelistí: min. 75 mm ; - rozsah: min. 65 mm - rozteč středů upínacích otvorů: min. 100 mm - upínací otvory: min 80 x 11 mm	ks 2 1 360,00 21% 3 291,20

CENOVÁ NABÍDKA č. CN-3020

K objednávce:

Nabízíme (pokračování):	MJ	Počet MJ	Cena MJ	DPH	Sleva	Celkem
----- // Svěrák (Typ 2) // ----- MAGG - 30702260 - typ: stolní, otočný ; - rozteč: max 50 mm - upínací síla: max 1,5 kN	ks	5	350,00	21%		2 117,50
----- // Svěrák (Typ 3) // ----- YATO - YT-6506 - typ: stolní, otočný ; - horizontálně otočná základna o 360° - vertikálně otočné těleso čelistí ze základní nulové polohy od -90° do +90° - tvrzené čelisti na tvrdost HRC 45-52 - prizmatické čelisti pro upnutí kruhových profilů o průměru 15-64 mm - čelisti: min. 125 mm ; - rozsah: min. 125 mm - upínací síla: min. 15 kN ; - kovadlina součástí svěráku	ks	1	3 472,00	21%		4 201,12
----- // Pipeta // ----- Eppendorf - Research Plus nastavitelná 100 - 1000 ul - typ: nastavitelná, jednokanálová - rozsah měření objemu: (max) 1000 ul - rozsah měření objemu: (min) 100 ul - přesnost: (max. objem) +/- 0,6 % ; - přesnost: (min. objem) +/- 3 % - reprodukovatelnost: (max. objem) +/- 0,2 % - reprodukovatelnost: (min. objem) +/- 0,6 %	ks	1	8 736,00	21%		10 570,56
----- // Váhy // ----- KERN - EMB - typ: laboratorní ; - maximální váživost: 200 g - rozlišení - hmotnost (dílek): 0,01 g - rozměry vážící plochy: průměr 105 mm - opakovatelnost: 10 mg ; - linearita: +/- 5 mg	ks	1	4 374,00	21%		5 292,54
----- // Ultrazvuková čistička // ----- ENETRON - PS-40 - objem nádržky: 10 l ; - pracovní frekvence: 40 kHz - nastavení ohřevu: 20-80 °C ; - výkon ohřevu: 300 W - materiál: nerezavějící ocel SUS304 ; - rozměr vany: 300x240x150 mm - časovač: 1-20 min ; - výkon ultrazvuku: 240 W - napájení: 220-240V AC / 50 Hz ; - rozměry: 330x270x330 mm	ks	1	5 424,00	21%		6 563,04
----- // Bioimpedanční spektrometr // ----- Inpedimed - SFB7 - frekvence: min. 4 až 1000 kHz ; - počet frekvencí: min: 256 - impedanční rozsah: min. 10 až 1100 Ohm - přesnost impedance: min. +/- 1,0 % 50 Ohm až 1100 Ohm - fázový rozsah: min. -90° až +90° ; - rozlišení fáze: min. 0.1° - doba měření: méně než 1 sekunda - zobrazení naměřených dat: Cole-Coleův graf (odpor v závislosti na reaktanci), frekvence vs odpor, frekvence vs reaktance - dostupnost dat: úplný přístup k nezpracovaným datům	ks	1	135 873,00	21%		164 406,33

CENOVÁ NABÍDKA č. CN-3020

K objednavce:

Nabízíme (pokračování):	MJ	Počet MJ	Cena MJ	DPH	Sleva	Celkem
----- // USB Generátor funkcí // -----						
Hantek - DDS-3005 - bez displeje ; - výstup: min. 1 kanál - frekvenční rozsah: min. 1 Hz ~ 5 MHz ; - rozlišení: min. 256KS - vlnové formy: sinus, obdélník, pulz, trojúhelník, pila - kompatibilita: Visual C, Visual Basic, LABView - připojení k PC: USB	ks	1	9 855,00	21%		11 924,55
----- // PC Osciloskop // -----						
Hantek - DSO 3062L - bez displeje ; - typ: stolní - pásmo: 60MHz ; - počet kanálů: min. 2 - vzorkování: 200Msps ; - rozlišení převodníku: min. 8bit - rozsah vstupní impedance: max. 1MΩ/25pF - FFT analýza	ks	1	11 780,00	21%		14 253,80
----- // Analyzátor BLE protokolu // -----						
FTE - Frontline BPA low energy Bluetooth Protocol Analyzer - napájení: USB ; - počet kanálů: min. 3 - podpora: Bluetooth 4.2 ; - záchyt, analýza a dešifrování paketů	ks	1	37 145,00	21%		44 945,45
----- // Logický analyzátor // -----						
Saleae - Logic Pro 16 - počet kanálů: min. 16 ; - vstupní odpor: min. 2 MΩ - vstupní kapacita: min. 10 pF ; - ochrana vstupu: +/- 25 V - vzorkovací frekvence (max.): 500 MS/s - nejrychlejší digitální signál: 100 MHz - hloubka vzorkování: min. 10 miliard - vzorkovací frekvence (max.): 50 MS/s - šířka pásma (-3dB): 5 MHz ; - počet bitů: 12 - rozsah logických úrovní: 1.2 V to 5.5 V - rozsah vstupního napětí: -10 V to 10 V	ks	1	41 257,00	21%		49 920,97
----- // Mobilní elektroencefalogram (EEG) // -----						
EMOTIV - EPOC X 14 - počet kanálů EEG: min. 4 - počet referenčních snímačů: min. 2 - vzorkovací frekvence: 250 Hz ; - potlačení šumu - aktivní baterie: min. 12 hodin ; - připojení Bluetooth - software pro zobrazení kvalitativních a kvantitativních ukazatelů ve formátu CSV - registrace EEG v unipolárních svodech O1, O2, T3, T4 a bipolárních svodech v reálném čase - kontrola kvality aplikace elektrod pomocí interelektrodové impedance - použití digitálních filtrů v reálném čase i po záznamu signálu - výsledky relací lze exportovat ve formátech CSV a EDF pro další zpracování pomocí softwaru třetích stran - možnost provádět spektrální a korelační analýzy a topografické mapování zachycených dat - možnost označovat události a artefakty - nástroje pro výpočet frekvenční odezvy signálu	ks	1	28 306,00	21%		34 250,26

CENOVÁ NABÍDKA č. CN-3020

K objednavce:

Nabízíme (pokračování):	MJ	Počet MJ	Cena MJ	DPH	Sleva	Celkem
----- // Inteligentní hodinky // -----						
Actigraph - GT9X Link - vzorkovací frekvence 30 - 100 Hz z toho vzorkovací frekvence IMU min. 100 Hz - paměť 4 GB ; - voděodolnost - počet os akcelerometru: min. 3 - technologie filtrování dat s LCD displejem ; - bluetooth - gyroskop, magnetometr a sekundární magnetometr - záznam dat o vnitřním zatížení pacienta (kroky, TST, účinnost spánku, WASO, fragmentace spánku, MVPA, MET sazby atp.) - konektivita: iOS, Android ; - nabíječka vč. usb kabelu - držák na ruku, řemínek na ruce	ks	3	11 542,00	21%		41 897,46

Rozpis DPH:	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě základní	338 338,00	71 050,98	409 388,98
V sazbě snížené	0,00	0,00	0,00
Osvobozeno	0,00		0,00
Součet:	338 338,00	71 050,98	409 388,98

Celkem (CZK) **409 388,98**

Vystavil: Správce E-mail: XXXXXXXXXX