



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa osobních nádraží Plzeň
Purkyňova 22, 301 00 Plzeň
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

REKAPITULACE STAVBY

Evidenční číslo VZ:

29717004

STAVBA	ŠEVĚTÍN - výměna oken a dveří		
Místo	žst. Ševětín		
Datum	6.4.2017		
Zadavatel	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, Nové Město, zastoupená Ing. Jiřím Stunou ředitelem organizační jednotky Správa osobních nádraží Plzeň	IČ:	70994234
		DIČ:	CZ70994234
Uchazeč	Dle výběrového řízení	IČ:	
		DIČ:	
Projektant	-	IČ:	-
		DIČ:	-

Cena bez DPH	0,00 Kč
DPH základní 21,00 %	0,00 Kč
DPH snížená 15,00 %	0,00 Kč
Cena s DPH	0,00 Kč

Číslo položky	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Vybourání stávajících výplní otvorů včetně odvozu a likvidace	ks	45		0,00 Kč
2	Dodávka a montáž oken plastových, dle stávajícího členění a otvírání, včetně vnitřního a vnějšího parapetu, žaluzií, zednických přípomocí a zamalování barva rámu RAL xxxx - konzultovat, sklo čiré, min odrazivost Uw=1,2 W/m2*K, (minimální požadavek) Pětikomorový profil Rw' = 38dB Umožnění mikroventilace a ventilace v 1NP vše v bezpečnostní třídě 3 (okna budou mít uzamykatelnou kliku) parapety – vždy dle porady se správcem a s přihlédnutím k plánu opravy fasády nebo celkové obnově objektu š x v: 1200 X 2080 mm	ks	15		0,00 Kč
3	Dodávka a montáž dveří plastových dvoukřídlých, dle stávajícího členění, prosklení a otvírání, včetně dveřních křídel, zárubní, kliky, prahu, nadsvětlíku, zednických přípomocí a zamalování barva rámu RAL xxxx - konzultovat, sklo čiré, min odrazivost Uw=1,2 W/m2*K, (minimální požadavek)	ks	1		0,00 Kč

Pětikomorový profil
Rw' = 38dB
Umožnění mikroventilace
v 1NP vše v bezpečnostní třídě 3 (okna budou mít uzamykatelnou kliku)
kování dveří bude štítové ref výrobek xxxxxxx

š x v: 1450 x 3040 mm, 978 mm hlavní průchod, min 2100 mm výška průchodu

4	<p>Dodávka a montáž oken plastových, dle stávajícího členění a otvírání, včetně vnitřního a vnějšího parapetu, žaluzií, zednických přípomocí a zamalování</p> <p>barva rámu RAL xxxx - konzultovat, sklo čiré, min odrazivost $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, (minimální požadavek)</p> <p>Pětikomorový profil Rw' = 38dB Umožnění mikroventilace a ventilace v 1NP vše v bezpečnostní třídě 3 (okna budou mít uzamykatelnou kliku) parapety – vždy dle porady se správcem a s přihlédnutím k plánu opravy fasády nebo celkové obnově objektu š x v: 1520 x 2180 mm CONNEX - nerozbitné sklo</p>	ks	4		0,00 Kč
5	<p>Dodávka a montáž oken plastových, dle stávajícího členění a otvírání, včetně vnitřního a vnějšího parapetu, žaluzií, zednických přípomocí a zamalování</p> <p>barva rámu RAL xxxx - konzultovat, sklo čiré, min odrazivost $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, (minimální požadavek)</p> <p>Pětikomorový profil Rw' = 38dB Umožnění mikroventilace a ventilace v 1NP vše v bezpečnostní třídě 3 (okna budou mít uzamykatelnou kliku) parapety – vždy dle porady se správcem a s přihlédnutím k plánu opravy fasády nebo celkové obnově objektu š x v: 1350 x 2280 mm 1 ks CONNEX - nerozbitné sklo</p>	ks	3		0,00 Kč
6	<p>Dodávka a montáž oken plastových, dle stávajícího členění a otvírání, včetně vnitřního a vnějšího parapetu, zednických přípomocí a zamalování</p> <p>barva rámu RAL xxxx - konzultovat, sklo čiré, min odrazivost $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, (minimální požadavek)</p> <p>Pětikomorový profil Rw' = 38dB Umožnění mikroventilace a ventilace v 1NP vše v bezpečnostní třídě 3 (okna budou mít uzamykatelnou kliku) parapety – vždy dle porady se správcem a s přihlédnutím k plánu opravy fasády nebo celkové obnově objektu š x v: 1180 x 580 mm</p>	ks	1		0,00 Kč
7	<p>Dodávka a montáž dveří plastových jednokřídlých, dle stávajícího otvírání, prosklené, včetně dveřních křídel, zárubní, kliky, nadsvětliku, zednických přípomocí a zamalování</p> <p>barva rámu RAL xxxx - konzultovat, sklo čiré, min odrazivost $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, (minimální požadavek)</p> <p>Pětikomorový profil Rw' = 38dB Umožnění mikroventilace v 1NP vše v bezpečnostní třídě 3 (okna budou mít uzamykatelnou kliku) kování dveří bude štítové ref výrobek xxxxxxx parapety – vždy dle porady se správcem a s přihlédnutím k plánu opravy fasády nebo celkové obnově objektu</p>	ks	3		0,00 Kč

	š x v: 1000 x 2050 mm,				
8	<p>Dodávka a montáž oken plastových, dle stávajícího členění a otvírání, včetně vnitřního a vnějšího parapetu, zednických přípomocí a zamalování</p> <p>barva rámu RAL xxxx - konzultovat, sklo čiré, min odrazivost $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, (minimální požadavek)</p> <p>Pětikomorový profil</p> <p>$R_w'=38\text{dB}$</p> <p>Umožnění mikroventilace a ventilace v 1NP vše v bezpečnostní třídě 3 (okna budou mít uzamykatelnou kliku)</p> <p>parapety – vždy dle porady se správcem a s přihlédnutím k plánu opravy fasády nebo celkové obnově objektu</p> <p>š x v: 600 x 1400 mm</p>	ks	6		0,00 Kč
9	<p>Dodávka a montáž oken plastových, dle stávajícího členění a otvírání, včetně vnitřního a vnějšího parapetu, zednických přípomocí a zamalování</p> <p>barva rámu RAL xxxx - konzultovat, sklo čiré, min odrazivost $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, (minimální požadavek)</p> <p>Pětikomorový profil</p> <p>$R_w'=38\text{dB}$</p> <p>Umožnění mikroventilace a ventilace v 1NP vše v bezpečnostní třídě 3 (okna budou mít uzamykatelnou kliku) nebo celkové obnově objektu</p> <p>š x v: 1000 x 530 mm</p>	ks	8		0,00 Kč
10	<p>Dodávka a montáž oken plastových, dle stávajícího členění a otvírání, včetně vnitřního a vnějšího parapetu, žaluzií, zednických přípomocí a zamalování</p> <p>barva rámu RAL xxxx - konzultovat, sklo čiré, min odrazivost $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, (minimální požadavek)</p> <p>Pětikomorový profil</p> <p>$R_w'=38\text{dB}$</p> <p>Umožnění mikroventilace a ventilace v 1NP vše v bezpečnostní třídě 3 (okna budou mít uzamykatelnou kliku) nebo celkové obnově objektu</p> <p>š x v: 2300 x 1600 mm</p>	ks	2		0,00 Kč
11	<p>Dodávka a montáž oken plastových, dle stávajícího členění a otvírání, včetně vnitřního a vnějšího parapetu, zednických přípomocí a zamalování</p> <p>barva rámu RAL xxxx - konzultovat, sklo čiré, min odrazivost $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, (minimální požadavek)</p> <p>Pětikomorový profil</p> <p>$R_w'=38\text{dB}$</p> <p>Umožnění mikroventilace a ventilace v 1NP vše v bezpečnostní třídě 3 (okna budou mít uzamykatelnou kliku)</p> <p>parapety – vždy dle porady se správcem a s přihlédnutím k plánu opravy fasády nebo celkové obnově objektu</p> <p>š x v: 600 x 900 mm</p>	ks	2		0,00 Kč
12	Dokončovací práce, úklid, omytí výplní otvorů a vyčištění staveniště včetně odstranění a likvidace odpadů	kpl	1		0,00 Kč

|