

## System keyTec VSP CZB


### Bezpečnostní cylindrická vložka Winkhaus Sériové cylindrické vložky a společné uzávěry Systémy generálního a hlavních klíčů (SGHK)

- + sériová cylindrická vložka certifikovaná dle ČSN EN 1627 – 1630 v bezpečnostní třídě „RC4“
  - + sériová cylindrická vložka certifikovaná NBÚ jako uzamykací systém typu 3 „SS4=3“ body
  - + cylindrická vložka v rámci SGHK certifikovaná dle ČSN EN 1627 – 1630 v bezpečnostní třídě „RC4“
  - + cylindrická vložka v rámci SGHK certifikovaná NBÚ jako uzamykací systém typu 3 „SS4=3“ body
  - + právní ochrana: evropský patent, č. EP 1 577 469 B1 (platný do roku 2025)
  - + 5-ti stavítkový mechanismus
  - + vícekrát překrytý, vyosený, tzv. paracentrický profil
  - + oboustranná zvýšená odolnost proti odvrtní v tělese i ve válci (bubínku)
  - + oboustranná blokáce 2 až 8 bočními neodpruženými kolíky, tzv. „kalotty“
- 
- + široký sortiment technických provedení (viz. tabulka)
  - + povrchové úpravy: N - saténový (matný) nikl, MM - matná mosaz, MP - leštěná mosaz
  - + standard DIN zub, ozubené kolečko (10 zubů) a ČSN zub na speciální objednávku
  - + standardní sériové balení obsahuje: 1 kus cylindrické vložky daného rozměru, 3 kusy klíčů, bezpečnostní kartu, fixační šroub, návod k použití

## System VSP



### Jednoradý 5-stavítkový mechanismus s ocelovými stavítky



Až 8 oboustranných neodpružených bočních blokovacích kolíků



Vícekrát překrytý, vyosený profil + zvýšená odolnost proti odvrtní



Patentováno!



Sériové cylindrické vložky v tzv. továrních profilech, dodávky možné i v tzv. zákaznických profilech



Cylindrické vložky v systémech generálního a hlavních klíčů (SGHK)



## Technická provedení - typy

|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
|  | <b>VSP 01</b>     | oboustranná, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany   |
|  | <b>VSP 01/15</b>  | oboustranná s funkcí volného běhu spojky, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany                        |
|  | <b>VSP 06/15</b>  | oboustranná, zkrácená asymetrická s funkcí volného běhu spojky, rozměry 28+33, 28+38                    |
|  | <b>VSP 51</b>     | oboustranná s prostupovou spojkou, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany                               |
|  | <b>VSP 51/Z</b>   | oboustranná s prostupovou spojkou a ozubeným kolečkem (10 zubů), od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany |
|  | <b>VSP 56</b>     | oboustranná, zkrácená asymetrická s prostupovou spojkou, rozměry 28+33, 28+38, 28+43                    |
|  | <b>VSP 57</b>     | oboustranná, zkrácená asymetrická s prostupovou spojkou, rozměry 28+35, 28+40, 28+45                    |
|  | <b>VSP 71</b>     | oboustranná, zkrácená, rozměry 27+27, 27+32, 27+37  |
|  | <b>VSP 77</b>     | oboustranná, zkrácená, asymetrická, rozměry 27+35, 27+40, 27+45   |
|  | <b>VSP 00/1</b>   | oboustranná, jednostranně slepá, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany                                 |
|  | <b>VSP 04</b>     | s knoflíkem, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany   |
|  | <b>VSP 09</b>     | s knoflíkem, asymetrická zkrácená, rozměry 28+33, 28+38, 28+43  |
|  | <b>VSP 02</b>     | jednostranná, od rozměru 30+10 po 5 mm  |
|  | <b>VSP 02/15</b>  | jednostranná s funkcí volného běhu spojky, od rozměru 30+10 po 5 mm                                     |
|  | <b>VSP 02/2</b>   | jednostranná, cesta zubu 180° horem, od 30+10 po 5 mm   |
|  | <b>VSP 02/3</b>   | jednostranná, cesta zubu 180° spodem, rozměr 30+10  |
|  | <b>VSP 02/Z16</b> | jednostranná s fixačním otvorem Ø M4 ze zadu, rozměr 30+10,   |
|  | <b>VSP 85</b>     | visací zámek, tvrzený třmen Ø 8 mm, světlá výška třmenu 28 mm, samozapadací, matná mosaz                |
|  | <b>VSP 85/1</b>   | visací zámek, tvrzený třmen Ø 8 mm, světlá výška třmenu 64 mm, samozapadací, matná mosaz                |

## Technická provedení - typy

|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
|  | <b>VSP 27</b>      | pro přídavný zámek                                     |
|  | <b>VSP 27/1</b>    | pro přídavný zámek                                     |
|  | <b>VSP 27/A 34</b> | průmyslová   |
|  | <b>VSP 28</b>      | se závitem na tělese                                   |
|  | <b>VSP 39/33</b>   | nábytková  |
|  | <b>VSP 36/10</b>   | nábytková  |
|  | <b>VSP 36/21</b>   | nábytková  |
|  | <b>Krabicka</b>    | „Rozbij sklo a vezmi klíč“                             |
|  | <b>Skříňka</b>     | Uzamykatelné skříňky na klíče od 30 háčků do 300 háčků |

### Volitelné příslušenství

- nástroj na měření cylindrických vložek



| STUPEŇ ZABEZPEČENÍ VÝROBKU - RC |  |
|---------------------------------|--|
| 5                               | bezpečnostní-velmi vysoká odolnost RC 5 - RC 6 |
| 4                               | bezpečnostní-vysoká odolnost RC 4              |
| 3                               | bezpečnostní-zvýšená odolnost RC 3             |
| 2                               | základní odolnost RC 2                         |
| 1                               | stavební - bez odolnosti RC 1                  |



Always precise

**WINK  
HAUS**