

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – PVC (pružná podlahová krytina)

Popis parametru	Požadovaná technická data	Splnění požadovaných technických parametrů zadavatelem ANO/NE	Skutečná hodnota technického parametru
Třída zátěže	Min. 34	ANO	23-42
Odolnost	Odolnost proti častému používání kancelářské kolečkové židle	ANO	ISO 4918 – EN425
Nášlapná vrstva	Min. 0,4 mm	ANO	0,70 mm
Celková tloušťka	Min. 2,4 mm	ANO	2,5 mm
Složení a povrchová úprava	PVC („LINO“), PUR	ANO	TOP CLEAN
Nehořlavost	Index šíření plamene dle ČSN 730863	ANO	Cfl-S1
Vzorník PVC a soklových lišt – bude zdarma poskytnut před podpisem smlouvy	Min. 10 různých barevných odstínů	ANO	

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VINYL (pružná podlahová krytina)

Popis parametru	Požadovaná technická data	Splnění požadovaných technických parametrů zadavatelem ANO/NE	Skutečná hodnota technického parametru
Třída zátěže	Min. 34	ANO	23-41
Odolnost	Odolnost proti častému používání kancelářské kolečkové židle	ANO	ČSN ISO 4918
Nášlapná vrstva	Min. 0,3 mm	ANO	0,4 mm
Celková tloušťka	Min. 2,2 mm		2,0 mm

Složení a povrchová úprava	PVC („VINYL“), PUR	ANO	PUR
Nehořlavost	Index šíření plamene dle ČSN 730863	ANO	Bfl-S1
Přechodová lišta	Povrch s eloxovaného hliníku	ANO	
Vzorník lamel, čtverců a soklových lišt – bude zdarma poskytnut před podpisem smlouvy	Min. 10 různých barevných odstínů	ANO	

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – ostatní

Popis parametru	Požadovaná technická data	Splnění požadovaných technických parametrů zadavatelem ANO/NE	Skutečná hodnota technického parametru
Přechodová lišta	Povrch s eloxovaného hliníku	ANO	
Lepidlo	Bez toxických výparů	ANO	x
Stěrka	Vyšší pružnost či zpevněná vláknem	ANO	x
Soklová lišta MDF – varianta 1	Povrch s dekorativní fólií, barva dle poskytnutého vzorníku, rozměr min. 60 mm x 11,8 mm	ANO	
Soklová lišta PVC – varianta 2	S kanálem pro ukrytí kabelů, výška min. 50 mm, barva dle poskytnutého vzorníku	ANO	

HÝŽA PODLAHY

Hýža Petr