

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

<b>Název veřejné zakázky</b>	<b>Doplnění dispečerského pracoviště – dispečerský terminál KONOS</b>
Zadavatel	Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje, p.o. Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové, IČ: 48145122

**Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření o 5 ks dispečerských terminálů pro příjem linky 155 včetně IP telefonů a potřebných licencí a podpory na 5 let včetně implementace do stávajícího řešení.**

**Veškeré nabízené zboží, i jeho části, musí být originální, nově vyrobené, nepoužité, určené pro český trh a Zadavatele. V databázi výrobce, pokud taková existuje, musí být Zadavatel veden jako první uživatel zboží. K prokázání skutečnosti, že nabídka odpovídá požadované kvalitě a nabízené zboží je kompletní a v souladu s požadavky Zadavatele, předloží Uchazeč ve své nabídce popis zboží, ve kterém uvede obchodní název výrobku a specifikaci jednotlivých položek tak, aby bylo možné jednoznačně určit, zda nabídka splňuje požadavky Zadavatele či nikoliv. Deklarované funkce a technické parametry musí být ověřitelné prostřednictvím oficiálních datasheetů, release notes či manuálů vydaných výrobcem. Veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky.**

	<i>Položka</i>	<i>Počet</i>
1	Dispečerský terminál po příjem linky 155	5
2	IP telefon	5
3	Licence pro nahrávání a přehrávání	5
4	Signalizace obsazenosti dispečera (majáček)	6
5	Licence pro CUCM	5
6	Implementace, oživení	1

### **Dispečerský terminál po příjem linky 155**

- Plně IP platforma včetně protokolového stacku (tlustý klient)
- Napojení na stávající PBX Cisco CUCM
- Příslušenství: bezdrátové náhlavní soupravy, sluchátka, hlasitý reproduktor
- Nahrávání hovorů na stávající zařízení ReDat3
- Spolupráce se stávajícím rádiovým systémem PEGAS, analogové rádiové kanály, DIR
- Spolupráce terminálů v týmu spolu se stávajícími pracovišti
- Napojení na jednotný stávající aplikační server pro sdílení tlačítek rychlé volby
- Snadné vytváření konferencí, předávání hovorů a vstupy do hovorů mezi pracovišti
- Více než 6000 tlačítek rychlých voleb strukturovaných do záložek a podzáložek
- Možnost obsluhy více telefonních linek (alespoň 4) s rozlišením priorit (odlišné vyzvánění a grafická indikace hovoru)
- All-in-One PC pro běh 24/7
- Dotykový displej 21,5" TFT, rozlišení 1920 x 1080, matná anti-glare úprava
- Technologie dotyku PCAP
- Bezvětrákové provedení
- Montáž VESA 100 x 100
- LAN pomocí ETH RJ45
- podpora na 5 let

### **IP telefon**

- Slouží jako horká záloha dispečerského telefonního terminálu jako účastník ve vyzváněcí skupině
- Napojení na stávající PBX Cisco CUCM
- Možnost ztlumení vyzvánění
- Napájení PoE IEEE 802.3af
- podpora na 5 let

### **Signalizace obsazenosti dispečera (majáček)**

- viditelnost 360 stupňů
- barva signalizace oranžová
- zdroj světla - skupina LED 12V/1W interní zdroj
- délka kabelu 5 m (maximální délka)
- uchycení pro stoly s deskami 23 až 37 mm
- USB rozhraní – pouze pro napájení, 5V/200 mA
- RS232 rozhraní – majáček aktivují sig. DTR, RTS
- přístrojové krytí IP23
- výška max. 80 cm