

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

a) Technická zpráva

~~výměna oken~~

~~Nová kastlová dřevěná okna, podrobný popis viz výkres detailů navržených oken. Pozor na upřesnění rozměrů otvorů po vybourání stávajících plastových oken, je možné, že některé otvory byly upraveny, pravděpodobně polystyrenem (snížení nadpraží, zarovnání původně zalomeného ostění). Do boční strany ostění mezi vnějším a vnitřním křídlem je nutno vložit krabičku s ukončením protrubkování fasády pro výhledové nasvícení fasády. Typ krabičky bude dohodnut s vybraným dodavatelem nasvícení.~~

~~zatrubkování fasády~~

~~Línie protrubkování jsou navrženy tak, aby byly v koutech zlomů, v drážkách bosáže, těsně pod římsami apod. tak, aby byly co nejmíň narušeny hůře opravitelné hladké plochy fasády. Profily trubek je třeba dohodnout s vybraným dodavatelem nasvícení fasády.~~

~~vyspravení a nátěr fasády~~

~~Místní opravy omítek budou provedeny omítkami v zrnitosti podle stávajících. U těch budou odstraněny uvolněné nebo silně poškozené části a postupným odstraňováním vrstev bude proveden průzkum původní barevnosti. Barevnost nového nátěru bude vycházet ze stávající barevnosti, případně z barevnosti některé z barevných kombinací, odhalených průzkumem. Z historických fotografií lze soudit, že architektonické články byly v souladu s nynějším stavem vždycky v sytější barvě než základní vpadlá plocha. Konkrétní odstíny budou určeny po dohodě s orgány památkové péče podle předběžného návrhu a potom vzorků konkrétních barev, z nichž budou vybrány nejvhodnější. Barvy budou vápenné nebo silikátové, vybrané pravděpodobně ze vzorníku Keim Historisch nebo Caparol.~~

~~Římsy a parapety oken fasády do náměstí budou nově oplechovány v mědi.~~

~~Kamenné prvky fasády nad přízemím budou vyčištěny a opatřeny ochrannou penetrací.~~

b) Výkresová část

seznam viz Průvodní a souhrnná technická zpráva

V Olomouci 10.10.2021