

Soupis prací

Název stavby:	Fakultní nemocnice Brno - Rekonstrukce havarijních rozvodů vody v objektu L - I. a II. etapa			Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:	SO 01 Rekonstrukce rozvodů a stoupaček NTP v rozsahu 1.PP - 3.NP - část D1.01.04 ZTI			Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:				Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:				
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	721	Vnitřní kanalizace				116 056,11	16 093,89	132 150,00		0,86
1	721110917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí do DN 150	kus	6,00	450,00	260,27	2 439,73	2 700,00	0,00	0,01
2	721140806R00	Demontáž potrubí litinového do DN 200 včetně ekologické likvidace odpadu	m	20,00	50,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,03	0,61
3	721 06-0004VD	Potrubí kanalizační nerez,hrdlované DN125-150 (dle skutečnosti).Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek a těsnění	m	20,00	6 315,00	115 775,00	10 525,00	126 300,00	0,01	0,24
		Oprava stávajícího potrubí, případně přeložka stávajícího potrubí v důsledku opravy vodovodu								
4	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	20,00	10,00	20,84	179,16	200,00	0,00	0,00
5	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	1,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
6	721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	722	Vnitřní vodovod				4 544 218,41	842 164,09	5 386 382,50		90,33
7	722176212R00	Potrubí vícevrstvé PE-HD/AL/vnitřní PE-Xb - pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj D 20 x 2,5 mm	m	1 950,00	248,00	408 769,26	74 830,74	483 600,00	0,00	1,17
		Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras								
8	722176213R00	Potrubí vícevrstvé PE-HD/AL/vnitřní PE-Xb - pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj D 26 x 3,0 mm	m	500,00	352,50	135 218,36	41 031,64	176 250,00	0,00	0,30
		Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras								
9	722176214R00	Potrubí vícevrstvé PE-HD/AL/vnitřní PE-Xb - pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj D 32 x 3,0 mm	m	250,00	495,00	100 582,21	23 167,79	123 750,00	0,00	0,18
		Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras								
10	722176215R00	Potrubí vícevrstvé PE-HD/AL/vnitřní PE-Xb - pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj D 40 x 3,5 mm	m	250,00	905,00	194 403,01	31 846,99	226 250,00	0,00	0,23
		Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras								
11	722176216R00	Potrubí vícevrstvé PE-HD/AL/vnitřní PE-Xb - pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj D 50 x 4,0 mm	m	100,00	1 810,00	159 831,78	21 168,22	181 000,00	0,00	0,12
		Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras								
12	722176217R00	Potrubí vícevrstvé PE-HD/AL/vnitřní PE-Xb - pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj D 63 x 4,5 mm	m	30,00	2 018,50	55 358,40	5 196,60	60 555,00	0,00	0,04
		Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras								
13	722151114R00	Potrubí nerez pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj 1.4401 - D 22 x 1,2 mm	m	20,00	609,50	10 475,23	1 714,77	12 190,00	0,00	0,02
		Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras								
14	722151115R00	Potrubí nerez pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj 1.4401 - D 28 x 1,2 mm	m	50,00	714,00	31 313,19	4 386,81	35 700,00	0,00	0,06
		Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras								
15	722151116R00	Potrubí nerez pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj 1.4401 - D 35 x 1,5 mm	m	25,00	1 037,50	23 322,39	2 615,11	25 937,50	0,00	0,04
		Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras								
16	722151117R00	Potrubí nerez pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj 1.4401 - D 42 x 1,5 mm	m	150,00	1 198,00	165 035,00	14 665,00	179 700,00	0,00	0,30
		Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras								
17	722151118R00	Potrubí nerez pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj 1.4401 - D 54 x 1,5 mm	m	100,00	1 560,50	145 347,66	10 702,34	156 050,00	0,00	0,25
		Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras								

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
18	722151119R00	Potrubí nerez pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj 1.4401 - D 76 x 2,0 mm Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras	m	250,00	3 523,00	854 709,35	26 040,65	880 750,00	0,00	0,75
19	722151120R00	Potrubí nerez pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj 1.4401 - D 89 x 2,0 mm Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras	m	15,00	4 012,00	58 505,20	1 674,80	60 180,00	0,00	0,05
20	722151121R00	Potrubí nerez pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj 1.4401 - D 108 x 2,0mm Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras	m	45,00	4 667,00	204 973,04	5 041,96	210 015,00	0,00	0,17
21	722159000	Rozdělovač pitná voda NTP - nerez 1.4401 - atypický svařenec - zaměření na místě, výroba,montáž a dodávka Nerezový rozdělovač d 204x2, 1x odbočka s přírubou dn 125/PN16, 2x odbočka s přírubou DN80/PN16, 1x odbočka s přírubou DN100/PN16, 1x odbočka 5/4" pro vypouštění,2x zaslepovací dno přivařovací, vyčištění, tlaková zkouška	soub	1,00	42 833,00	36 109,22	6 723,78	42 833,00	0,01	0,01
22	722-42239061VD	Podomítkový průchozí uzavírací ventil G1/2" včetně chromové krytky- montáž+dodávka Výměna stávajících ventilů u zařizovacích předmětů	soub	20,00	551,00	9 183,33	1 836,67	11 020,00	0,01	0,22
23	722-422389018VD	Pinoprůtokový uzávěr šikmý 1/2"/PN16 -červený bronz,montáž+dodávka bez mrtvého prostoru a tím hygienicky nezávadné,se samomazným manžetovým těsněním EPDM, které lze měnit pod tlakem, jako bezúdržbové utěsnění vřetene,dole umístěné objemné samomazné manžetové těsnění odděluje závit vřetena, nárazu odolné a ergonomicky příznivé tvarované ruční kolečko, vysoce jakostní tvarově stále speciální těsnění sedla s velkou vratnou silou a mimořádnou tlakovou a tepelnou odolností , horní část a těleso jsou kompletně vyrobeny z červeného bronzu, nepodléhají tak odzinkování a odolávají korozi i u agresivní vody,□ horní část je kompletně vyměnitelná a pro sanace ji lze kombinovat s normovanými ventily □	soub	110,00	1 731,50	180 697,56	9 767,44	190 465,00	0,01	0,55
24	722-422389017VD	Pinoprůtokový uzávěr šikmý 3/4"/PN16-červený bronz,montáž+dodávka bez mrtvého prostoru a tím hygienicky nezávadné,se samomazným manžetovým těsněním EPDM, které lze měnit pod tlakem, jako bezúdržbové utěsnění vřetene,dole umístěné objemné samomazné manžetové těsnění odděluje závit vřetena, nárazu odolné a ergonomicky příznivé tvarované ruční kolečko, vysoce jakostní tvarově stále speciální těsnění sedla s velkou vratnou silou a mimořádnou tlakovou a tepelnou odolností , horní část a těleso jsou kompletně vyrobeny z červeného bronzu, nepodléhají tak odzinkování a odolávají korozi i u agresivní vody,□ horní část je kompletně vyměnitelná a pro sanace ji lze kombinovat s normovanými ventily □	soub	65,00	2 121,50	131 203,45	6 694,05	137 897,50	0,01	0,33
25	722-422389019VD	Pinoprůtokový uzávěr šikmý 1"/PN16-červený bronz,montáž+dodávka bez mrtvého prostoru a tím hygienicky nezávadné,se samomazným manžetovým těsněním EPDM, které lze měnit pod tlakem, jako bezúdržbové utěsnění vřetene,dole umístěné objemné samomazné manžetové těsnění odděluje závit vřetena, nárazu odolné a ergonomicky příznivé tvarované ruční kolečko, vysoce jakostní tvarově stále speciální těsnění sedla s velkou vratnou silou a mimořádnou tlakovou a tepelnou odolností , horní část a těleso jsou kompletně vyrobeny z červeného bronzu, nepodléhají tak odzinkování a odolávají korozi i u agresivní vody,□ horní část je kompletně vyměnitelná a pro sanace ji lze kombinovat s normovanými ventily □	soub	30,00	2 745,00	79 735,71	2 614,29	82 350,00	0,01	0,15
26	722-422389020VD	Pinoprůtokový uzávěr šikmý 5/4"/PN16-červený bronz,montáž+dodávka bez mrtvého prostoru a tím hygienicky nezávadné,se samomazným manžetovým těsněním EPDM, které lze měnit pod tlakem, jako bezúdržbové utěsnění vřetene,dole umístěné objemné samomazné manžetové těsnění odděluje závit vřetena, nárazu odolné a ergonomicky příznivé tvarované ruční kolečko, vysoce jakostní tvarově stále speciální těsnění sedla s velkou vratnou silou a mimořádnou tlakovou a tepelnou odolností , horní část a těleso jsou kompletně vyrobeny z červeného bronzu, nepodléhají tak odzinkování a odolávají korozi i u agresivní vody,□ horní část je kompletně vyměnitelná a pro sanace ji lze kombinovat s normovanými ventily □	soub	20,00	3 987,00	75 429,73	4 310,27	79 740,00	0,01	0,20

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
27	722-422389021VD	Pinoprůtokový uzávěr šikmý 6/4"/PN16-červený bronz,montáž+dodávka bez mrtvého prostoru a tím hygienicky nezávadné,se samomazným manžetovým těsněním EPDM, které lze měnit pod tlakem, jako bezúdržbové utěsnění vřetene,dole umístěné objemné samomazné manžetové těsnění odděluje závit vřetena, nárazu odolné a ergonomicky příznivě tvarované ruční kolečko, vysoce jakostní tvarově stále speciální těsnění sedla s velkou vratnou silou a mimořádnou tlakovou a tepelnou odolností , horní část a těleso jsou kompletně vyrobeny z červeného bronzu, nepodléhají tak odzinkování a odolávají korozi i u agresivní vody, □ horní část je kompletně vyměnitelná a pro sanace ji lze kombinovat s normovanými ventily □	soub	15,00	4 675,00	66 863,37	3 261,63	70 125,00	0,01	0,15
28	722-422389022VD	Pinoprůtokový uzávěr šikmý 2"/PN16-červený bronz,montáž+dodávka bez mrtvého prostoru a tím hygienicky nezávadné,se samomazným manžetovým těsněním EPDM, které lze měnit pod tlakem, jako bezúdržbové utěsnění vřetene,dole umístěné objemné samomazné manžetové těsnění odděluje závit vřetena, nárazu odolné a ergonomicky příznivě tvarované ruční kolečko, vysoce jakostní tvarově stále speciální těsnění sedla s velkou vratnou silou a mimořádnou tlakovou a tepelnou odolností , horní část a těleso jsou kompletně vyrobeny z červeného bronzu, nepodléhají tak odzinkování a odolávají korozi i u agresivní vody, □ horní část je kompletně vyměnitelná a pro sanace ji lze kombinovat s normovanými ventily □	soub	10,00	6 600,00	64 572,97	1 427,03	66 000,00	0,01	0,10
29	722-4225101VD	Pinoprůtokový uzávěr šikmý DN65/PN16-červený bronz-přírubový,montáž+dodávka bez mrtvého prostoru a tím hygienicky nezávadné,se samomazným manžetovým těsněním EPDM, které lze měnit pod tlakem, jako bezúdržbové utěsnění vřetene,dole umístěné objemné samomazné manžetové těsnění odděluje závit vřetena, nárazu odolné a ergonomicky příznivě tvarované ruční kolečko, vysoce jakostní tvarově stále speciální těsnění sedla s velkou vratnou silou a mimořádnou tlakovou a tepelnou odolností , horní část a těleso jsou kompletně vyrobeny z červeného bronzu, nepodléhají tak odzinkování a odolávají korozi i u agresivní vody, □ horní část je kompletně vyměnitelná a pro sanace ji lze kombinovat s normovanými ventily □	soub	12,00	24 214,50	287 991,12	2 582,88	290 574,00	0,00	0,00
30	722-4225101VD	Pinoprůtokový uzávěr šikmý DN80/PN16-červený bronz-přírubový,montáž+dodávka bez mrtvého prostoru a tím hygienicky nezávadné,se samomazným manžetovým těsněním EPDM, které lze měnit pod tlakem, jako bezúdržbové utěsnění vřetene,dole umístěné objemné samomazné manžetové těsnění odděluje závit vřetena, nárazu odolné a ergonomicky příznivě tvarované ruční kolečko, vysoce jakostní tvarově stále speciální těsnění sedla s velkou vratnou silou a mimořádnou tlakovou a tepelnou odolností , horní část a těleso jsou kompletně vyrobeny z červeného bronzu, nepodléhají tak odzinkování a odolávají korozi i u agresivní vody, □ horní část je kompletně vyměnitelná a pro sanace ji lze kombinovat s normovanými ventily □	soub	10,00	26 120,00	259 085,02	2 114,98	261 200,00	0,00	0,00
31	722-4225503VD	Pinoprůtokový uzávěr šikmý s vypouštěním DN25/PN16-červený bronz -montáž+dodávka bez mrtvého prostoru a tím hygienicky nezávadné,se samomazným manžetovým těsněním EPDM, které lze měnit pod tlakem, jako bezúdržbové utěsnění vřetene,dole umístěné objemné samomazné manžetové těsnění odděluje závit vřetena, nárazu odolné a ergonomicky příznivě tvarované ruční kolečko, vysoce jakostní tvarově stále speciální těsnění sedla s velkou vratnou silou a mimořádnou tlakovou a tepelnou odolností , horní část a těleso jsou kompletně vyrobeny z červeného bronzu, nepodléhají tak odzinkování a odolávají korozi i u agresivní vody, □ horní část je kompletně vyměnitelná a pro sanace ji lze kombinovat s normovanými ventily □	soub	5,00	2 718,50	12 937,44	655,06	13 592,50	0,00	0,00
32	722-4225505VD	Pinoprůtokový uzávěr šikmý s vypouštěním DN40/PN16-červený bronz -montáž+dodávka bez mrtvého prostoru a tím hygienicky nezávadné,se samomazným manžetovým těsněním EPDM, které lze měnit pod tlakem, jako bezúdržbové utěsnění vřetene,dole umístěné objemné samomazné manžetové těsnění odděluje závit vřetena, nárazu odolné a ergonomicky příznivě tvarované ruční kolečko, vysoce jakostní tvarově stále speciální těsnění sedla s velkou vratnou silou a mimořádnou tlakovou a tepelnou odolností , horní část a těleso jsou kompletně vyrobeny z červeného bronzu, nepodléhají tak odzinkování a odolávají korozi i u agresivní vody, □ horní část je kompletně vyměnitelná a pro sanace ji lze kombinovat s normovanými ventily □	soub	5,00	4 675,00	22 677,24	697,76	23 375,00	0,00	0,00

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
33	722-4225506VD	Plnopřítokový uzávěr šikmý s vypouštěním DN50/PN16-červený bronz -montáž+dodávka bez mrtvého prostoru a tím hygienicky nezávadné,se samomazným manžetovým těsněním EPDM, které lze měnit pod tlakem, jako bezúdržbové utěsnění vřetene,dole umístěné objemné samomazné manžetové těsnění odděluje závit vřetena, nárazu odolné a ergonomicky příznivě tvarované ruční kolečko, vysoce jakostní tvarově stálé speciální těsnění sedla s velkou vratnou silou a mimořádnou tlakovou a tepelnou odolností , horní část a těleso jsou kompletně vyrobeny z červeného bronzu, nepodléhají tak odzinkování a odolávají korozi i u agresivní vody, □ horní část je kompletně vyměnitelná a pro sanace ji lze kombinovat s normovanými ventily □	soub	5,00	6 600,00	32 319,59	680,41	33 000,00	0,00	0,00
34	722-4225507VD	Plnopřítokový uzávěr šikmý s vypouštěním DN65/PN16-červený bronz-přírubový,montáž+dodávka bez mrtvého prostoru a tím hygienicky nezávadné,se samomazným manžetovým těsněním EPDM, které lze měnit pod tlakem, jako bezúdržbové utěsnění vřetene,dole umístěné objemné samomazné manžetové těsnění odděluje závit vřetena, nárazu odolné a ergonomicky příznivě tvarované ruční kolečko, vysoce jakostní tvarově stálé speciální těsnění sedla s velkou vratnou silou a mimořádnou tlakovou a tepelnou odolností , horní část a těleso jsou kompletně vyrobeny z červeného bronzu, nepodléhají tak odzinkování a odolávají korozi i u agresivní vody, □ horní část je kompletně vyměnitelná a pro sanace ji lze kombinovat s normovanými ventily □	soub	10,00	25 237,50	250 245,25	2 129,75	252 375,00	0,00	0,00
35	722 00-9001VD	Automatický termostatický ventil pro syst.cirkulace teplé vody G1/2" včetně příslušenství - červený bronz - montáž+dodávka termostaticky řízená regulace nejmenších objemových proudů, uzavírání a sledování teploty v jednom horním dílu, optimalizovaná možnost vypouštění pomocí otočného vypouštěcího ventilu, kompletně z červeného bronzu, odolný proti agresivní vodě, bez mrtvého prostoru	soub	25,00	2 771,00	63 946,15	5 328,85	69 275,00	0,01	0,30
36	722 00-9015VD	Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace	armat	25,00	50,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,03	0,83
37	722210000R00	Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou a nerezovým diskem, pitná voda DN100/PN16 včetně protipřírub - montáž a dodávka Uzavírací a regulační funkce - výrobce shodný s již nainstalovanými uzávěry na NTP a VTP	kus	4,00	5 206,00	20 130,37	693,63	20 824,00	0,01	0,03
38	722-42239050VD	Kohout vypouštěcí G1/2" - montáž+dodávka	kus	50,00	121,00	3 300,00	2 750,00	6 050,00	0,00	0,08
39	72239874VD	Drobné armatury - víčka, zátky a podobně	soub	1,00	7 500,00	7 352,94	147,06	7 500,00	0,00	0,00
40	722 18-0049VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d22/25mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka Třída reakce na oheň A2L-s1, d0 □ Položka obsahuje i připevňovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepicí pásku. Celková odolnost včetně spojů a přichytů nin. 30min	m	1 970,00	103,00	101 455,00	101 455,00	202 910,00	0,01	21,67
41	722 18-0050VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d28/25mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepicí páska Třída reakce na oheň A2L-s1, d0 □ Položka obsahuje i připevňovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepicí pásku. Celková odolnost včetně spojů a přichytů nin. 30min	m	550,00	106,00	29 150,00	29 150,00	58 300,00	0,01	7,15
42	722 18-0051VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d35/30mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepicí páska Třída reakce na oheň A2L-s1, d0 □ Položka obsahuje i připevňovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepicí pásku. Celková odolnost včetně spojů a přichytů nin. 30min	m	275,00	110,50	15 193,75	15 193,75	30 387,50	0,01	3,58
43	722 18-0052VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d42/40mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepicí páska Třída reakce na oheň A2L-s1, d0 □ Položka obsahuje i připevňovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepicí pásku. Celková odolnost včetně spojů a přichytů nin. 30min	m	400,00	135,00	27 000,00	27 000,00	54 000,00	0,01	5,60
44	722 18-0053VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d54/50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepicí páska Třída reakce na oheň A2L-s1, d0 □ Položka obsahuje i připevňovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepicí pásku. Celková odolnost včetně spojů a přichytů nin. 30min	m	200,00	165,00	16 500,00	16 500,00	33 000,00	0,02	3,00
45	722 18-0054VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d63/50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepicí páska Třída reakce na oheň A2L-s1, d0 □ Položka obsahuje i připevňovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepicí pásku. Celková odolnost včetně spojů a přichytů nin. 30min	m	30,00	171,00	2 565,00	2 565,00	5 130,00	0,02	0,48

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
46	722 18-0055VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d76/50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska	m	250,00	178,50	22 312,50	22 312,50	44 625,00	0,02	3,75
		Třída reakce na oheň A2L-s1, d0 Položka obsahuje i přípevnovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepící pásku. Celková odolnost včetně spojů a příchytů nin. 30min								
47	722 18-0056VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d89/50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska	m	15,00	186,00	1 395,00	1 395,00	2 790,00	0,02	0,24
		Třída reakce na oheň A2L-s1, d0 Položka obsahuje i přípevnovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepící pásku. Celková odolnost včetně spojů a příchytů nin. 30min								
48	722 18-0057VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d108/50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska	m	45,00	198,50	4 991,69	3 940,81	8 932,50	0,02	0,72
		Třída reakce na oheň A2L-s1, d0 Položka obsahuje i přípevnovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepící pásku. Celková odolnost včetně spojů a příchytů nin. 30min								
49	722 18-0057VD	Izolace rozdělovače z min.vlny včetně izolace tvarovek a doizolování stávajícího potrubí v tl.50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska	m	10,00	57,50	365,91	209,09	575,00	0,02	0,16
		Třída reakce na oheň A2L-s1, d0 Položka obsahuje i přípevnovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepící pásku. Celková odolnost včetně spojů a příchytů nin. 30min								
50	722 00-30067VD	Protipožární ucpávky pro vodovodní potrubí	soub	100,00	310,00	25 187,50	5 812,50	31 000,00	0,01	1,20
51	722-42239090VD	Odvzdušňovací ventil G1/2"-předřadit uzávěr	kus	6,00	311,50	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00	0,01
52	722 00-0011VD	Orientační štítky,popisové tabulky, samolepky	kus	1 000,00	67,50	48 214,29	19 285,71	67 500,00	0,00	1,00
		Identifikační popisy armatur, potrubí a zařízení. Na potrubí bude vyznačen směr průtoku+ dkuh rozvodu, u armatur bude popis co uzavírají. Styl popisu určí uživatel								
53	722131938R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí	kus	500,00	250,00	80 998,53	44 001,47	125 000,00	0,01	3,21
54	722009001R00	Ověření tras a dimenzí potrubí po demontáži podhledů	hod	20,00	200,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
55	722130806R00	Demontáž potrubí ocelových včetně izolace, ekologická likvidace odpadních hmot	m	2 085,00	40,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0,01	30,07
56	7221308995R00	Demontáž stávajícího rozdělovače NTP, ekologická likvidace odpadních hmot	m	5,00	80,00	0,00	400,00	400,00	0,01	0,07
		Stávající přívod NTP včetně nového uzávěru bude zachován								
57	722170807R00	Demontáž rozvodů vody z plastů včetně izolace do D 110, ekologická likvidace odpadních hmot	m	1 650,00	10,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,53
58	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě, snížení teploty, vypuštění rozvodu	kus	150,00	25,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
59	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 200	m	3 735,00	10,00	2 053,61	35 296,39	37 350,00	0,00	0,04
60	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí vodovodního do DN 100	m	3 735,00	14,00	12 092,06	40 197,94	52 290,00	0,00	1,27
61	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	89,00	350,00	0,00	31 150,00	31 150,00	0,00	0,00
62	722290823R00	Přesun vybouraných hmot- vodovody, H 12 - 24 m	t	31,00	650,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00
	725	Zařizovací předměty				55 477,15	12 019,85	67 497,00		0,51
63	725 99-0100VD	Demontáž stávajících instalací včetně ekologické likvidace odpadu	hod	6,00	200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		Demontáž výlevků a umyvadel včetně armatur a sifonu								
64	725 98-0012VD	Revizní dvířka do skd podhledu/stěny,jištěná včetně rámu 600x600mm	soub	10,00	1 245,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,01	0,12
65	725 98-0011VD	Revizní dvířka do skd podhledu/stěny,jištěná včetně rámu 300x300mm	soub	10,00	849,50	8 495,00	0,00	8 495,00	0,01	0,10
66	725 11-9001VD	Nádržka vysoko položená ,bílý plast + RVG1/2"+splach.trubka+hadička k ventilu (spl.trubku vést po stěně)	soub	4,00	1 505,50	6 022,00	0,00	6 022,00	0,04	0,14
67	725019101R00	Výlevka stojící keramická na podlahu s mřížkou	soubor	4,00	4 837,50	17 414,75	1 935,25	19 350,00	0,01	0,06
68	725017161R00	Umyvadlo na stěnu keramické bílé , 55cm, montážní sada, lahvový sifon bílý	soubor	2,00	1 535,00	2 480,66	589,34	3 070,00	0,01	0,02
69	725 10-0019VD	Baterie umyvadlová/dřezová nástěnná páková-chrom,keramická kartuš,rozteč 150mm	soub	6,00	1 535,00	8 519,25	690,75	9 210,00	0,01	0,07
70	7252109005R00	Demontáž a zpět.montáž umyvadla včetně sifonu a vodovodní baterie	kus	10,00	750,00	95,49	7 404,51	7 500,00	0,00	0,00
71	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,50	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				22 718,04	210 809,10	233 527,14		0,22
72	767995101R00	Systémové uložení potrubí a zařízení - objímky s pryžovou vložkou, táhla, nosné žlábků, kotevní materiál	kg	3 735,00	62,50	22 718,04	210 719,46	233 437,50	0,00	0,22
		Položka zahrnuje i náklady na materiál a úpravu stávajícího uložení potrubí								
73	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,22	400,00	0,00	89,64	89,64	0,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	29 400,00	29 400,00		0,00
74	952902110R00	Čištění zametáním a mytím v místnostech a chodbách	m2	8 400,00	3,50	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00
		Položka zahrnuje úklid po provedení prací tak, aby bylo umožněn každodenní provoz jednotlivých oddělení								
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				50 281,18	216 318,82	266 600,00		50,94
75	974031267R00	Výsekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 30 cm včetně zapravení a likvidace vybouraných hmot	m	500,00	190,00	4 527,31	90 472,69	95 000,00	0,08	40,75
76	974049137R00	Výsekání rýh v betonových zdech 5x30 cm včetně zapravení a likvidace vybouraných hmot	m	300,00	190,00	1 800,00	55 200,00	57 000,00	0,03	10,05
77	970031200R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 200 mm včetně zapravení a likvidace vybouraných hmot	m	40,00	1 840,00	28 053,55	45 546,45	73 600,00	0,00	0,09
78	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm včetně zapravení a likvidace vybouraných hmot	m	20,00	2 050,00	15 900,32	25 099,68	41 000,00	0,00	0,06

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	H722	Vnitřní vodovod				25 000,00	43 201,00	68 201,00		0,00
79	722 00-0100VD	Pracovní lešení a plošina včetně pronájmu	hod	2 500,00	10,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
80	722 00-0200VD	Příplatek za práce přes čas	KČ	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
		Veškeré práce budou prováděny za provozu, převážně v odpoledních a nočních hodinách tak, aby nebyl narušen chod jednotlivých lékařských úseků. Dílčí odstávky jsou možné pouze po dohodě se zástupci jednotlivých oddělení v součinnosti se zástupci uživatele.								
81	998722193R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m	t	144,00	300,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00
						Celkem:		6 183 757,64		
	Poznámka:	Veškeré popsané práce budou prováděny za provozu, převážně v odpoledních a nočních hodinách. Omezení provozu je nutné v dostatečném předstihu konzultovat s uživateli jednotlivých oddělení a se zástupci nemocnice. Jednotlivé práce budou prováděny v součinnosti se zástupci provozu nemocnice. Jako první v pořadí bude provedena montáž stoupačky VTP2 (SO 02), která nemá odbočky v patrech 1.PP - 3.NP.								