



Cenová nabídka vzorkovače odpadních vod ISCO 6712 Standard.

| Typ | Popis | Cena bez DPH 21% |
|--|---|---------------------|
| ISCO 6712 Standard  | Plně automatický, přenosný vzorkovač uložen v plastové skříni, s uchy pro přenášení. K odběru vzorků je používáno peristaltické čerpadlo. Odběr vzorků v časovém intervalu a podle pulsů z průtokoměru po proteklém množství, proporcionální podle okamžitého průtoku, vzorek typu „A“, „B“, „C“.. Životnost hadice čerpadla cca 2000 vzorků. Jedna náhradní hadice v dodávce. Sací výška max. 7,5 m, max. délka hadice 30 m. Akumulátorový provoz s trvalým dobíjením ze sítě 230V/50Hz, jen po úpravě. Odebrání až 100 vzorků na jedno nabití z hloubky 1,5 m při teplotě 20 °C. Opakovatelnost odebraného množství na jedno nasátí, lepší než ±5%. Rozměry : výška 701 mm, průměr 451 mm, váha cca 14 kg. Chlazení jen ledovou tříští nalitou do koše s láhvemi. | 162.700,- |
|  | Sada 24 PP láhví, objem 1 litru. Sada obsahuje příslušenství pro osazení do vzorkovače. | 9.600,- |
| 1000 | Doprava, letištní poplatky, pojištění, poplatky a clení USA – ČR. | 15.000,- |
| | Cena za sestavu : | 187.300,- |

Dne : 19. dubna 2023

