



2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Kupující je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činností je vědecký výzkum v oblasti fyzikálních věd, zejména fyziky elementárních částic, kondenzovaných systémů, plazmatu a optiky.
- 2.2 Kupující je příjemcem účelové podpory (dotace) v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“). Předmět plnění dle této Smlouvy bude spolufinancován ze strukturálních fondů EU.
- 2.3 Prodávající je vybraným dodavatelem zadávacího řízení vyhlášeného Kupujícím pod názvem „**Dodávka a montáž kancelářského nábytku pro budovu Brain 4 Industry**“ (dále jen „**Zadávací řízení**“) na dodání předmětu plnění dle této Smlouvy. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- 2.4 Výchozími podklady pro dodání předmětu plnění dle této Smlouvy jsou
- 2.4.1 **Technické specifikace předmětu plnění jako Příloha č. 1**
- 2.4.2 Nabídka Prodávajícího podaná v rámci Zadávacího řízení v rozsahu té části, která předmět plnění technicky popisuje (dále jen „**Nabídka**“) jako **Příloha č. 2**.

V případě kolize Příloh Smlouvy má přednost technický požadavek vyšší úrovně a jakosti.

- 2.5 Prodávající prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro dodání předmětu plnění, k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily předmět plnění dle Smlouvy dodat.
- 2.6 Prodávající bere na vědomí, že Kupující považuje účast Prodávajícího v Zadávacím řízení při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Prodávající je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**OZ**“), schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži.
- 2.7 Prodávající bere na vědomí, že dodání předmětu plnění ve stanovené době a kvalitě, jak vyplývá z Příloh č. 1 a 2 této Smlouvy (včetně předání a vyúčtování), je pro Kupujícího zásadní. V případě, že Prodávající nesplní smluvní požadavky, může Kupujícímu vzniknout škoda.
- 2.8 Prodávající prohlašuje, že přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.
- 2.9 Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, platných v zemi svého sídla či místa podnikání, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda půjde o zaměstnance Prodávajícího či jeho poddodavatele).
- 2.10 Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, platné v zemi svého sídla či místa podnikání. Prodávající tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně



požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

- 2.11 Prodávající se po celou dobu trvání Smlouvy zavazuje v rámci svých vnitřních procesů k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií.
- 2.12 Smluvní strany prohlašují, že zachovají mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v souvislosti s touto Smlouvou a při jejím plnění a jejichž vyznění by jim mohlo způsobit újmu. Tímto nejsou dotčeny povinnosti Kupujícího vyplývající z právních předpisů.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu a převést na Kupujícího vlastnické právo ke **kancelářskému nábytku** specifikovanému v Přílohách č. 1 a 2 této Smlouvy (dále jen „Zboží“) a Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu za Zboží sjednanou cenu.
- 3.2 Součástí plnění je:
 - 3.2.1 doprava Zboží dle Příloh č. 1 a 2 této Smlouvy do místa plnění, jeho vybalení a kontrola,
 - 3.2.2 montáž Zboží v místě dodání a předání Zboží,
 - 3.2.3 ověření splnění požadavků na kvalitu Zboží v dodání a předání Zboží,
 - 3.2.4 dodání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě Zboží v českém jazyce Kupujícímu, a to v elektronické nebo tištěné podobě,
 - 3.2.5 odvoz a likvidace nepotřebných obalů a dalších materiálů použitých Prodávajícím při plnění této Smlouvy,
 - 3.2.6 záruční servis.
- 3.3 Prodávající odpovídá za to, že Zboží bude v souladu s touto Smlouvou včetně Příloh, platnými technickými a kvalitativními normami, a že jej Kupující bude moci užívat k danému účelu. V případě kolize norem platí vždy norma nebo ta její část, v níž jsou stanovena přísnější kritéria.
- 3.4 Dodané Zboží včetně všech součástí musí být nové, nepoužité.
- 3.5 Dodané Zboží musí splňovat ekologické standardy odpovídající požadavkům na environmentálně šetrný výrobek (EŠV) nebo obdobné standardy platné v zemích EU.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Prodávající se zavazuje Zboží řádně předat včetně provedené montáže nejpozději do **30. 6. 2023**.
- 4.2 Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu termín dodání a montáže Zboží vždy v předstihu alespoň 3 pracovních dnů před dodáním.



- 4.3 Doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou Prodávající nemohl plnit z důvodů překážek na straně Kupujícího.

5. KUPNÍ CENA, FAKTURACE, PLACENÍ

- 5.1 Celková cena za Dílo je stanovena na částku v celkové maximální výši **975 000 Kč** (slovy: devět set sedmdesát pět tisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**Cena**“). Daň z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných českých právních předpisů.
- 5.2 Cena zahrnuje veškeré plnění Prodávajícího směřující ke splnění požadavků Kupujícího na řádné dodání Zboží dle Smlouvy, včetně veškerých poplatků, balného, cla a pojištění a nákladů na dopravu a montáž.
- 5.3 Cenu je Prodávající oprávněn fakturovat až po řádném předání a převzetí Zboží na základě Předávacího protokolu dle odst. 8.6 Smlouvy.
- 5.4 Daňové doklady – faktury (dále jen „**faktury**“) vystavené Prodávajícím na základě této Smlouvy musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**zákon o DPH**“), a číslo této Smlouvy.
- 5.5 Kupující preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu efaktury@fzu.cz. Vystavené daňové doklady nesmí být v rozporu s mezinárodními Smlouvami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se na konkrétní případ vztahovat.
- 5.6 Lhůta splatnosti faktur je třicet (30) dnů od data jejich doručení Kupujícímu (dále jen „**Lhůta splatnosti**“). Zaplacením účtované částky se rozumí den jejího odeslání na účet Prodávajícího.
- 5.7 Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Kupující oprávněn daňový doklad Prodávajícímu vrátit jako neúplný k doplnění, resp. nesprávně vystavený k novému vystavení, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data jeho doručení Kupujícímu. Kupující přitom není v prodlení s úhradou Kupní Ceny nebo její části. Nová Lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu Kupujícímu.
- 5.8 Veškeré platby dle této Smlouvy Kupující poukazuje na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy. Prodávající prohlašuje, že tento jeho bankovní účet je účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Pokud kdykoliv vyjde najevo, že účet Prodávajícího, na který Prodávající požaduje provést úhradu dle této Smlouvy, nespĺňuje požadavky dle předchozí věty, není Kupující povinen úhradu na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení s úhradou na straně Kupujícího.
- 5.9 Kupující je oprávněn pozastavit či jednostranně započítat proti pohledávkám Prodávajícího kteroukoli z plateb z důvodu:
- 5.9.1 škody způsobené Prodávajícím,
- 5.9.2 smluvní pokuty a jiné majetkové sankce.
- 5.10 Prodávající není oprávněn započítat žádnou svou pohledávku proti pohledávce Kupujícího z této Smlouvy.



6. VLASTNICKÉ PRÁVO

6.1 Vlastnické právo k Zboží a zároveň i nebezpečí škody přechází na Kupujícího jeho řádným předáním dle odst. 8.6 Smlouvy.

7. MÍSTO DODÁNÍ A PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ

7.1 Místem dodání a předání Zboží je novostavba administrativní a multifunkční budovy Brain 4 Industry – Inovační centrum v obci Dolní Břežany přístupná z ulice Za Radnicí a z 5.května.

8. DODÁNÍ, MONTÁŽ, PŘEDÁNÍ

8.1 Prodávající na své náklady přepraví Zboží do místa dodání a předání. Je-li dodávka neporušená, vystaví Kupující Prodávajícímu dodací list.

8.2 Prodávající je povinen z důvodů ochrany životního prostředí při dopravě Zboží Kupujícímu vždy maximálně využít kapacitu přepravního vozidla vzhledem k objemu dodávky Zboží přepravované jedním vozidlem.

8.3 Prodávající je povinen minimalizovat množství obalů potřebných k řádnému balení Zboží.

8.4 Prodávající provede montáž Zboží a předvede Kupujícímu funkčnost a splnění technických požadavků Zboží podle Přílohy č. 1 a 2 této Smlouvy.

8.5 Součástí předávacího řízení je předání technické dokumentace vztahující se k Zboží, návod k užívání a prohlášení o shodě dodaného Zboží se schválenými standardy.

8.6 Předávací řízení je ukončeno předáním Zboží Kupujícímu potvrzeným předávacím protokolem (dále jen „**Předávací protokol**“). Předávací protokol obsahuje tyto povinné náležitosti:

8.6.1 Údaje o Prodávajícím, Kupujícím a poddodavatelích,

8.6.2 popis Zboží včetně soupisu položek a sériových / výrobních čísel,

8.6.3 seznam technické dokumentace včetně manuálu,

8.6.4 případná výhrada Kupujícího týkající se drobných vad a nedodělků a způsobu a doby jejich odstranění,

8.6.5 datum podpisu protokolu o předání a převzetí Zboží.

8.7 Předání Zboží nezbavuje Prodávajícího odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad.

8.8 Kupující není povinen převzít Zboží, který by vykazoval vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání Zboží. V tomto případě vydá Prodávajícímu zápis o nepřevzetí Zboží s uvedením důvodu.

8.9 Nevyužije-li Kupující svého práva nepřevzít Zboží vykazující vady a nedodělky, uvedou Prodávající a Kupující v Předávacím protokolu soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li k dohodě mezi Smluvními stranami o termínu odstranění vad, platí, že tyto vady mají být odstraněny ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí Zboží.



9. KONTAKTNÍ OSOBY, ZÁSTUPCI, OZNAMOVÁNÍ:

9.1 Prodávající zmocnil tyto zástupce odpovědné za dodávku Zboží a ke komunikaci s Kupujícím:

██████████
e-mail: ██████████@██████████.cz
tel.: +420 ██████████

9.2 Kupující zmocnil tyto zástupce odpovědné za převzetí Zboží a komunikaci s Prodávajícím:

██████████, koordinátor DIH Brain 4 Industry
e-mail: ██████████
tel.: +420 ██████████

9.3 Kontaktní osoby lze změnit jednostranným písemným prohlášením Smluvní strany doručeným druhé Smluvní straně.

9.4 Veškerá oznámení učiněná mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy musí být vyhotovena písemně a doručena druhé Smluvní straně osobně (s písemným potvrzením o převzetí) nebo doporučeným dopisem (na adresu Kupujícího), či jinou formou registrovaného poštovního nebo elektronického styku s elektronickým podpisem na adresu epodatelna@fzu.cz v případě Kupujícího a ██████████ v případě Prodávajícího.

9.5 Pro komunikaci ve věcech odborných nebo technických (jednání o předvedení Zboží, oznámení potřeby záručního, mimozáručního a pozáručního servisu apod.) je přípustná elektronická komunikace prostřednictvím zástupců Prodávajícího a Kupujícího na e-mailové adresy uvedené v odst. 9.1 a 9.2.

10. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

10.1 Tuto Smlouvu lze předčasně ukončit Smlouvou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v zákoně nebo ve Smlouvě.

10.2 Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí na jeho straně, nastane-li některá z níže uvedených skutečností:

10.2.1 Prodávající nesplní lhůtu plnění dle odst. 4.1 Smlouvy,

10.2.2 při předání Zboží nebudou splněny požadované technické parametry či podmínky dle technické specifikace podle Příloh č. 1 a 2 a dle platných technických norem,

10.2.3 vyjdou najevo skutečnosti svědčící o tom, že Prodávající nebude schopen Zboží dodat,

10.2.4 Prodávající byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

10.2.5 Prodávající byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí.



- 10.3 Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Kupující je v prodlení se zaplacením faktury delším než 2 měsíce s výjimkou případů, kdy Kupující nezaplatil fakturu z důvodu vad dodaného Zboží nebo porušení Smlouvy Prodávajícím.
- 10.4 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Strana, které bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění vrátí do 30 dnů ode dne odeslání vyzoomění o odstoupení odstupující stranou, neurčí-li odstupující strana lhůtu pozdější.
- 10.5 V případě předčasného ukončení Smlouvy je Prodávající povinen zajistit odvoz Zboží z místa plnění ve lhůtě 30 dnů od data, kdy odstoupení od Smlouvy nabylo účinnosti. Kupující poskytne Prodávajícímu potřebnou součinnost obdobnou součinnosti při montáži Zboží. Náklady na odvoz hradí ta Smluvní strana, která porušením Smlouvy její předčasné ukončení způsobila.

11. POJIŠTĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1 Prodávající se zavazuje pojistit Zboží proti veškerým rizikům, a to ve výši ceny Zboží a po dobu vymezenou zahájením přepravy až do předání (odevzdání) Kupujícímu. V případě porušení této povinnosti odpovídá Prodávající za vzniklou škodu.
- 11.2 Prodávající odpovídá za škodu, kterou sám způsobí, rovněž odpovídá Kupujícímu za škodu, kterou způsobí třetí osoby, které zavázal provést plnění nebo jeho část dle této Smlouvy.

12. ZÁRUKA, MIMOZÁRUČNÍ SERVIS

- 12.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu celkovou záruku za jakost dodaného Zboží v délce 5 let.
- 12.2 Záruka za jakost počíná běžet dnem následujícím po podpisu předávacího protokolu dle odst. 8.6 Smlouvy.
- 12.3 U Zboží, které má vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce tam vyznačené, nejméně však v délce uvedené v odst. 12.1 Smlouvy.
- 12.4 Prodávající se zavazuje zajistit bezplatný servis v místě předání Zboží po celou dobu záruční doby dle této Smlouvy, včetně oprav, dodávky náhradních dílů, dopravy a práce servisního technika.
- 12.5 Zjistí-li Kupující závadu, vyzve Prodávajícího k jejímu odstranění na adrese [REDAKCE].
- 12.6 Prodávající se zavazuje zahájit úkony směřující k odstranění vady do třech (3) pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Ve lhůtě dle věty první je Prodávající povinen reklamaci prověřit a oznámit Kupujícímu, zda reklamaci uznává. Bude-li to charakter vady připouštět, je Prodávající povinen vadu ve lhůtě dle předcházející věty i odstranit v místě předání.
- 12.7 Pokud nebude možné vady Zboží odstranit v místě předání, je Prodávající povinen vady Zboží odstranit ve své provozovně. Do doby odstranění reklamované vady poskytne Prodávající Kupujícímu náhradní zboží, a to formou bezúplatné zápůjčky za zboží reklamované.
- 12.8 Uplatněné vady je Prodávající povinen odstranit ve lhůtě 30 dnů ode dne přijetí výzvy dle předchozího odstavce. V případě vady nikoli běžné je Prodávající povinen provést opravu v době obvyklé charakteru vady a dle toho stanovit termín předání opravené věci.



- 12.9 Poskytnutí záruky se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou, nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu Zboží, které Kupující od Prodávajícího převzal při předání Zboží, nebo o kterých Prodávající Kupujícího písemně poučil. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí, nebo úmyslným jednáním.
- 12.10 Náklady související s opravou včetně přepravného a cestovného vždy hradí Prodávající.
- 12.11 Opravené Zboží předá Prodávající Kupujícímu na základě předávacího protokolu o opravě vady (dále jen „**Protokol o opravě vady**“) obsahujícího potvrzení obou Smluvních stran, že Zboží bylo zbaveno vad.
- 12.12 Na opravenou část Zboží se vztahuje záruční doba dle odst. 12.1 a počíná běžet dnem odstranění vady Zboží doloženého Protokolem o opravě vady.
- 12.13 Vykazuje-li Zboží vady, pro které jej nelze prokazatelně užívat v plném rozsahu více jak 40 dnů (doba závad) během šesti nebo méně po sobě jdoucích měsíců záruční doby, je Prodávající povinen odstranit vadu dodáním nového Zboží bez vady dle § 2106 odst. (1) písm. a) OZ ve lhůtě 60 dnů ode dne odeslání výzvy k dodání, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 12.14 Prodávající se zavazuje zajistit mimozáruční servis v místě předání Zboží včetně oprav, zajištění dodávky náhradních dílů a dopravy a práce servisního technika za cenu nepřevyšující cenu obvyklou a ve lhůtě dle čl. 12.5 a 12.8 Smlouvy, a to po dobu nejméně 5 let po řádném předání Zboží.

13. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1 Kupující je oprávněn uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Kupní Ceny za každý započatý den prodlení s plněním povinností dle odst. 4.1 a 12.13 Smlouvy.
- 13.2 Kupující má nárok na úhradu 500 Kč za každý započatý den prodlení se zahájením záruční opravy dle odst. 12.8 Smlouvy.
- 13.3 Kupující má nárok na úhradu 500 Kč za každý započatý den, po který nemohl Zboží pro vadu podléhající záruční opravě používat, počínaje 31. dnem po uplatnění záruční vady. V případě, že byla v souladu s ustanovením odst. 12.8 Smlouvy stanovena na opravu vady nikoli běžné zvláštní lhůta, má Kupující nárok na úhradu 500,- Kč za každý den následující po uplynutí této zvláštní lhůty.
- 13.4 Pro případ prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) dle Smlouvy je prodávající Smluvní strana (dlužník) povinen zaplatit druhé Smluvní straně (věřiteli) úrok z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení.
- 13.5 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne výzvy k zaplacení.
- 13.6 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Smluvních stran na náhradu škody, použití ustanovení § 2050 OZ je vyloučeno.
- 13.7 Zaplacení smluvní pokuty nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci.



14. SPORY

14.1 Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní strany řešit jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním, bude takový spor rozhodovat na návrh jedné ze Smluvních stran soud v České republice, jehož místní příslušnost je určena sídlem Kupujícího.

15. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ

15.1 Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné Smlouvy Smluvních stran, neumožňuje-li jednostrannou změnu Smlouva či právní předpis.

15.2 Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

15.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva jako celek včetně všech příloh a údajů o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, Ceny a datu jejího uzavření byla uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (dále jen „ZRS“). Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené ve Smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.4 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se ZRS zajistí Kupující.

15.5 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této Smlouvy řídí již ode dne uzavření této Smlouvy a veškerá svá případná vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření této Smlouvy do dne nabytí účinnosti této Smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této Smlouvy.

15.6 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace (včetně dokumentace a seznamu místností s požadovanými počty jednotlivých prvků kancelářského nábytku)

Příloha č. 2: Nabídka Prodávajícího v rozsahu části, která technicky popisuje Zboží

15.7 Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz svého souhlasu připojují obě Smluvní strany své podpisy.

Za Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Za L.O.B. agency s.r.o.

Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
Funkce: ředitel

Jméno: Ing. Tereza Bechynská
Funkce: jednatel



Příloha č. 1 - Technické specifikace předmětu plnění

1. Položkový rozpočet a specifikace uvedené v tabulce „Specifikace požadovaného plnění – položkový rozpočet.xlsx“
2. Dodávané nábytkové vybavení musí splňovat následující požadavky:
 - 2.1. Veškeré dodávané nábytkové výrobky musí splňovat požadavky stanovené v nejaktuálnějším znění příslušných norem EN, jež se týkají odolnosti, požadavků na rozměry, bezpečnosti a pevnosti výrobku.
 - 2.2. V nabízených výrobcích nesmí být obsaženy látky klasifikované v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 (látky nebezpečné např. pro zdraví, pro životní prostředí).
 - 2.3. Ve výrobcích nesmí být obsaženo olovo, rtuť, kadmium nebo jejich sloučeniny a jako nadouvadla nebo pomocná činidla ve vycpávkových materiálech se nesmějí používat halogenované organické sloučeniny.
 - 2.4. Podíl recyklovaných plastů musí být min. 30 % z celkové hmotnosti plastu ve výrobku.
 - 2.5. Dodávané nábytkové výrobky musí být snadno demontovatelné, vyměnitelné a nahraditelné a roztříditelné podle druhu materiálu; rozebrání a náhradu musí být možné provádět pomocí běžného základního ručního nářadí a bez speciální kvalifikace.
 - 2.6. Na elektrolytické pokovování kovových dílců použitých v konečném nábytkovém výrobku nesmí být použito kadmium, nikl je přípustný pouze v případě, je-li rychlost uvolňování niklu z pokovovaného dílce nižší než 0,5 µg/cm²/týden, a to podle normy EN 1811.
 - 2.7. Nabízené výrobky ani žádné jejich dílce/materiály nesmí obsahovat látky zahrnuté do seznamu podle nařízení REACH (Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení podle čl. 59 odst. 10 nařízení REACH <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>) v koncentraci větší než 0,1 % (hmotnostních).
 - 2.8. Dodávané nábytkové výrobky musí obsahovat čalounické potahy vyrobené bez použití monomeru vinylchloridu (VCM) a dostatečně odolné proti opotřebení (textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů).



Příloha č. 2 - Nabídka

Další údaje, které byly hodnoceny:	
Dodavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením	ANO
Všechny desky na bázi dřeva použité v nabízeném nábytku vykazují emise formaldehydu na úrovni 65 % mezních hodnot E1 pro emise formaldehydu stanovených v příloze B normy EN 13986	ANO
Všechny plastové dílce, jejichž hmotnost je větší než 100 g a jsou použité v nabízených nábytkových výrobcích, budou označeny podle norem EN ISO 11469 a EN ISO 1043 (části 1–4)	ANO
Celkové emise těkavých organických sloučenin (TVOC) z celého čalouněného nábytkového výrobku (kancelářské židle) dosahují koncentrací TVOC ve zkušební komoře méně než 500 µg/m³ po 28 dnech zkoušení podle normy ISO 16000 nebo podle ekvivalentních norem	ANO

Kancelářský nábytek pro B4I - specifikace a položkový rozpočet

Dodvatelé vyplní pouze žluté označené buňky

Vybavení nábytkem / Furniture fitout								
Položka	Počet ks	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)	Konkrétní nabízený výrobek (výrobce, velikost, materiál, povrchová úprava) * požadavek na uvedení výrobku	Cena (Kč) za jeden kus bez DPH	Cena (Kč) celkem bez DPH
2.NP								
Místnost 02.05								
Pracovní stůl	4	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercového, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravouhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude oděruvzdorná a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm, celková výška 740-760 mm, tloušťka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	Iridium - LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolový rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace		
Mobilní zásuvkový kontejner	4	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamykání, zámek u horní zásuvky, výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokace zásuvek zabraňující převrnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H 430-500 x 600-800 mm , výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	Iridium - kontejner 3+1 zásuvkový BBP TipAer pro bezúchytkové otevírání - tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm a vnitřní hloubky min. 540mm - plastové zásuvky s částečnými výsuvy, nosnost 15 kg, kolečka černá pr. 40 mm s plotničkou, výměnná vložka Lehmann		
Modulární skříň (tzv. locker)	1	Modulární skříň (tzv. locker) pro 4 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm , výška 1700 - 1900 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Iridium - Modulární skříň (tzv. locker) pro 4 osoby, LTD W962 Weis, úchytko Lerico		
Kancelářská židle	4	Otočná pracovní židle na 5-ramenném kříž. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškově nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min.500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravitelná 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	kříž pětiramenný černý, bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent síť medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let		
Místnost 02.07								
Pracovní stůl	2	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercového, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravouhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude oděruvzdorná a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm, celková výška 740-760 mm, tloušťka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	Iridium - LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolový rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace		
Mobilní zásuvkový kontejner	2	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamykání, zámek u horní zásuvky, výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokace zásuvek zabraňující převrnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H - 430-500 x 600-800 mm , výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	Iridium - kontejner 3+1 zásuvkový BBP TipAer pro bezúchytkové otevírání - tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm a vnitřní hloubky min. 540mm - plastové zásuvky s částečnými výsuvy, nosnost 15 kg, kolečka černá pr. 40 mm s plotničkou, výměnná vložka Lehmann		
Modulární skříň (tzv. locker)	1	Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm , výška 1200 - 1300 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Iridium - Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby, LTD W962 Weis		

Kancelářský nábytek pro B4I - specifikace a položkový rozpočet

Dodvatelé vyplní pouze žlutě označené buňky

Vybavení nábytkem / Furniture fitout								
Položka	Počet ks	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)	Konkrétní nabízený výrobek (výrobce, velikost, materiál, povrchová úprava) * požadavek na uvedení výrobku	Cena (Kč) za jeden kus bez DPH	Cena (Kč) celkem bez DPH
Kancelářská židle	2	Otočná pracovní židle na 5-ramenném kříži. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškově nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravitelná 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	kříž pětiramenný černý, bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent síť medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let		

Místnost 02.08

Pracovní stůl	2	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercového, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravouhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude oděruvzdorná a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm, celková výška 740-760 mm, tloušťka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	Iridium - LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolový rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace		
Mobilní zásuvkový kontejner	2	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamykání, zámek u horní zásuvky, výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokace zásuvek zabraňující převrnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H - 430-500 x 600-800 mm , výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	Iridium - kontejner 3+1 zásuvkový BPP TipAer pro bezúchytkové otevírání - tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm a vnitřní hloubky min. 540mm - plastové zásuvky s částečnými výsuvy, nosnost 15 kg, kolečka černá pr. 40 mm s plotničkou, výměnná vložka Lehmann		
Modulární skříň (tzv. locker)	1	Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm , výška 1200 - 1300 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Iridium - Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby, LTD W962 Weis		
Kancelářská židle	2	Otočná pracovní židle na 5-ramenném kříži. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškově nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravitelná 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	kříž pětiramenný černý, bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent síť medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let		

Místnost 02.09

Pracovní stůl	8	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercového, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravouhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude oděruvzdorná a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm, celková výška 740-760 mm, tloušťka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	Iridium - LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolový rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace		
Mobilní zásuvkový kontejner	8	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamykání, zámek u horní zásuvky, výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokace zásuvek zabraňující převrnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H - 430-500 x 600-800 mm , výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	Iridium - kontejner 3+1 zásuvkový BPP TipAer pro bezúchytkové otevírání - tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm a vnitřní hloubky min. 540mm - plastové zásuvky s částečnými výsuvy, nosnost 15 kg, kolečka černá pr. 40 mm s plotničkou, výměnná vložka Lehmann		
Modulární skříň (tzv. locker)	2	Modulární skříň (tzv. locker) pro 4 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm , výška 1700 - 1900 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Iridium - Modulární skříň (tzv. locker) pro 4 osoby, LTD W962 Weis, úchytka Lerico		

Kancelářský nábytek pro B4I - specifikace a položkový rozpočet

Dodvatelé vyplní pouze žlutě označené buňky

Vybavení nábytkem / Furniturne fitout								
Položka	Počet ks	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)	Konkrétní nabízený výrobek (výrobce, velikost, materiál, povrchová úprava) * požadavek na uvedení výrobku	Cena (Kč) za jeden kus bez DPH	Cena (Kč) celkem bez DPH
Kancelářská židle	8	Otočná pracovní židle na 5-ramenném kříži. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakémkoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškově nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravitelná 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	kříž pětiramenný černý, bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent síť medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let		
Paraván	4	paraván pro stůl 160 mm s uchycením	pro stůl 160 mm s uchycením	LTD	lamino, tloušťka min. 16 mm	Iridium - paraván pro stůl 160 mm s uchycením, LTD W 962 Weis		
Místnost 02.13								
Jednací stůl	1	jednací stůl kulatý průměr 110 cm, provedení deska bílá, podnož centrální bílá	Průměr desky 1100 mm, výška 740-760 mm, tloušťka desky 25-35 mm	podnož centrální, bílá	podnož bílá, deska melamin / lamino bílá	Iridium - LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, stolová noha centrální MILADESIGN - noha prům. 70 mm, základna prům. 60 mm40x40 mm, RAL bílá		
Konferenční židle	4	Otočná konferenční židle na 4-ramenném nebo 5-ramenném kříži. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakémkoliv poloze a anatomicky tvarovaný sedák. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškově nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé / měkké povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravitelná 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	kříž čtyř nebo pětiramenný bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent síť medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let		
Místnost 02.14								
Jednací stůl	1	jednací stůl 320/160/74 cm, provedení deska bílá, podnož bílá	Rozměr desky Š x H 3600 x 1600mm, výška 740 mm, tloušťka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska melamin / lamino bílá	Iridium - LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolový rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace		
Konferenční židle	12	Otočná konferenční židle na 4-ramenném nebo 5-ramenném kříži. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakémkoliv poloze a anatomicky tvarovaný sedák. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškově nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé / měkké povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravitelná 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	kříž čtyř nebo pětiramenný bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent síť medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let		
Místnost 02.16								
Pracovní stůl	2	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercového, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravoúhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude oděruvzdorná a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm, celková výška 740-760 mm, tloušťka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	Iridium - LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolový rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace		

Kancelářský nábytek pro B4I - specifikace a položkový rozpočet

Dodvatelé vyplní pouze žlutě označené buňky

Vybavení nábytkem / Furniture fitout								
Položka	Počet ks	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)	Konkrétní nabízený výrobek (výrobce, velikost, materiál, povrchová úprava) * požadavek na uvedení výrobku	Cena (Kč) za jeden kus bez DPH	Cena (Kč) celkem bez DPH
Mobilní zásuvkový kontejner	2	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamykání, zámek u horní zásuvky, výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokáce zásuvek zabraňující převrnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H - 430-500 x 600-800 mm , výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	Iridium - kontejner 3+1 zásuvkový BBP TipAer pro bezúchytkové otevírání - tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm a vnitřní hloubky min. 540mm - plastové zásuvky s částečnými výsuvy, nosnost 15 kg, kolečka černá pr. 40 mm s plotničkou, výměnná vložka Lehmann		
Modulární skříň (tzv. locker)	1	Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm , výška 1200 - 1300 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Iridium - Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby, LTD W962 Weis		
Kancelářská židle	2	Otočná pracovní židle na 5-ramenném kříži. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškově nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min.500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravitelná 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	kříž pětiramenný černý, bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent síť medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let		

Místnost 02.17

Pracovní stůl	3	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercového, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravoúhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude oděruvzdorná a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm, celková výška 740-760 mm, tloušťka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	Iridium - LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolový rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace		
Mobilní zásuvkový kontejner	3	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamykání, zámek u horní zásuvky, výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokáce zásuvek zabraňující převrnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H - 430-500 x 600-800 mm , výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	Iridium - kontejner 3+1 zásuvkový BBP TipAer pro bezúchytkové otevírání - tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm a vnitřní hloubky min. 540mm - plastové zásuvky s částečnými výsuvy, nosnost 15 kg, kolečka černá pr. 40 mm s plotničkou, výměnná vložka Lehmann		
Modulární skříň (tzv. locker)	1	Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm , výška 1200 - 1300 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Iridium - Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby, LTD W962 Weis		
Kancelářská židle	3	Otočná pracovní židle na 5-ramenném kříži. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškově nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min.500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravitelná 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	kříž pětiramenný černý, bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent síť medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let		

Místnost 02.18

Kancelářský nábytek pro B4I - specifikace a položkový rozpočet

Dodvatelé vyplní pouze žlutě označené buňky

Vybavení nábytkem / Furniture fitout								
Položka	Počet ks	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)	Konkrétní nabízený výrobek (výrobce, velikost, materiál, povrchová úprava) * požadavek na uvedení výrobku	Cena (Kč) za jeden kus bez DPH	Cena (Kč) celkem bez DPH
Pracovní stůl	3	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercového, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravouhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude oděruvzdorná a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm, celková výška 740-760 mm, tloušťka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	Iridium - LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolový rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace		
Mobilní zásuvkový kontejner	3	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamykání, zámek u horní zásuvky, výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokáce zásuvek zabraňující převrnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H - 430-500 x 600-800 mm , výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	Iridium - kontejner 3+1 zásuvkový BBP TipAer pro bezúchytkové otevírání - tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm a vnitřní hloubky min. 540mm - plastové zásuvky s částečnými výsuvy, nosnost 15 kg, kolečka černá pr. 40 mm s plotničkou,		
Modulární skříň (tzv. locker)	1	Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm , výška 1200 - 1300 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Iridium - Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby, LTD W962 Weis		
Kancelářská židle	3	Otočná pracovní židle na 5-ramenném kříži. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškově nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min.500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravitelná 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	kříž pětiramenný černý, bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent síť medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let		

Místnost 02.19

Pracovní stůl	4	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercového, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravouhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude oděruvzdorná a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm, celková výška 740-760 mm, tloušťka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	Iridium - LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolový rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace		
Mobilní zásuvkový kontejner	4	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamykání, zámek u horní zásuvky, výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokáce zásuvek zabraňující převrnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H - 430-500 x 600-800 mm , výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	Iridium - kontejner 3+1 zásuvkový BBP TipAer pro bezúchytkové otevírání - tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm a vnitřní hloubky min. 540mm - plastové zásuvky s částečnými výsuvy, nosnost 15 kg, kolečka černá pr. 40 mm s plotničkou, výměnná vložka Lehmann		
Modulární skříň (tzv. locker)	1	Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm , výška 1200 - 1300 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Iridium - Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby, LTD W962 Weis		
Kancelářská židle	4	Otočná pracovní židle na 5-ramenném kříži. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškově nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min.500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravitelná 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	kříž pětiramenný černý, bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent síť medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let		

3.NP

Kancelářský nábytek pro B4I - specifikace a položkový rozpočet

Dodvatelé vyplní pouze žlutě označené buňky

Vybavení nábytkem / Furniture fitout								
Položka	Počet ks	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)	Konkrétní nabízený výrobek (výrobce, velikost, materiál, povrchová úprava) * požadavek na uvedení výrobku	Cena (Kč) za jeden kus bez DPH	Cena (Kč) celkem bez DPH
Místnost 03.01								
Jednací stůl	1	jednací stůl 280/140/74 cm, provedení deska bílá, podnož bílá	Rozměr desky Š x H 2800 x 1400mm, výška 740 mm, tloušťka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska melamin / lamino bílá	Iridium - LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolový rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace		
Konferenční židle	8	Otočná konferenční židle na 4-ramenném nebo 5-ramenném kříži. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze a anatomicky tvarovaný sedák. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškové nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé / měkké povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min.500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravitelná 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	kříž čtyř nebo pětiramenný bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent síť medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let		
Místnost 03.02								
Pracovní stůl	2	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercového, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravouhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude oděruvzdorná a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm, celková výška 740-760 mm, tloušťka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	Iridium - LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolový rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace		
Mobilní zásuvkový kontejner	2	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamykání, zámeč u horní zásuvky, výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokace zásuvek zabraňující převrnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H - 430-500 x 600-800 mm , výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	Iridium - kontejner s 3 x zásuvkový BDF typem pro bezúchytkové otevírání - tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm a vnitřní hloubky min. 540mm - plastové zásuvky s částečnými výsuvy, nosnost 15 kg, kolečka černá or. 40 mm s plastíčky		
Modulární skříň (tzv. locker)	1	Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm , výška 1200 - 1300 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Iridium - Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby, LTD W962 Weis		
Kancelářská židle	2	Otočná pracovní židle na 5-ramenném kříži. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškové nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min.500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravitelná 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	kříž pětiramenný černý, bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent síť medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let		
Místnost 03.07								
Pracovní stůl	4	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercového, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravouhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude oděruvzdorná a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm, celková výška 740-760 mm, tloušťka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	Iridium - LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolový rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace		
Mobilní zásuvkový kontejner	4	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamykání, zámeč u horní zásuvky, výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokace zásuvek zabraňující převrnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H - 430-500 x 600-800 mm , výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	Iridium - kontejner s 3 x zásuvkový BDF typem pro bezúchytkové otevírání - tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm a vnitřní hloubky min. 540mm - plastové zásuvky s částečnými výsuvy, nosnost 15 kg, kolečka černá or. 40 mm s plastíčky		

Kancelářský nábytek pro B4I - specifikace a položkový rozpočet

Dodvatelé vyplní pouze žlutě označené buňky

Vybavení nábytkem / Furniture fitout								
Položka	Počet ks	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)	Konkrétní nabízený výrobek (výrobce, velikost, materiál, povrchová úprava) * požadavek na uvedení výrobku	Cena (Kč) za jeden kus bez DPH	Cena (Kč) celkem bez DPH
Modulární skříň (tzv. locker)	1	Modulární skříň (tzv. locker) pro 4 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm , výška 1700 - 1900 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Iridium - Modulární skříň (tzv. locker) pro 4 osoby, LTD W962 Weis, úchytky Lerico		
Kancelářská židle	4	Otočná pracovní židle na 5-ramenném kříž. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškové nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min.500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravitelná 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	kříž pětiramenný černý, bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent síť medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let		
Paraván	2	paraván pro stůl 160 mm s uchycením	pro stůl 160 mm s uchycením	LTD	lamino, tloušťka min. 16 mm	Iridium - paraván pro stůl 160 mm s uchycením, LTD W 962 Weis		
Místnost 03.08								
Pracovní stůl	4	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercového, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravoúhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude oděruvzdorná a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm, celková výška 740-760 mm, tloušťka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	Iridium - LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolový rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace		
Mobilní zásuvkový kontejner	4	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamykání, zámeč u horní zásuvky, výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokáce zásuvek zabraňující převrnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H - 430-500 x 600-800 mm , výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	Iridium - kontejner 3+1 zásuvkový BBP TipAer pro bezúchytkové otevírání - tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm a vnitřní hloubky min. 540mm - plastové zásuvky s částečnými výsuvy, nosnost 15 kg, kolečka černá pr. 40 mm s plotničkou, výměnná vložka Lehmann		
Modulární skříň (tzv. locker)	1	Modulární skříň (tzv. locker) pro 4 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm , výška 1700 - 1900 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Iridium - Modulární skříň (tzv. locker) pro 4 osoby, LTD W962 Weis, úchytky Lerico		
Kancelářská židle	4	Otočná pracovní židle na 5-ramenném kříž. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškové nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min.500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravitelná 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	kříž pětiramenný černý, bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent síť medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let		
Paraván	2	paraván pro stůl 160 mm s uchycením	pro stůl 160 mm s uchycením	LTD	lamino, tloušťka min. 16 mm	Iridium - paraván pro stůl 160 mm s uchycením, LTD W 962 Weis		
Místnost 03.10								

Kancelářský nábytek pro B4I - specifikace a položkový rozpočet

Dodvatelé vyplní pouze žlutě označené buňky

Vybavení nábytkem / Furniture fitout								
Položka	Počet ks	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)	Konkrétní nabízený výrobek (výrobce, velikost, materiál, povrchová úprava) * požadavek na uvedení výrobku	Cena (Kč) za jeden kus bez DPH	Cena (Kč) celkem bez DPH
Pracovní stůl	2	Pracovní stůl s kovovou podnoží s rektifikačními šrouby umožňujícími vyrovnat případné nerovnosti podlahy min. o 15 mm. Nosnost min 150kg. Nohy čtvercového, alt. obdélníkového půdorysu s min délkou hrany 4cm a max. délkou hrany 5 cm. Hrany desky ABS 3 mm, budou 90° (pravouhlé) a ze všech stran v barvě stolu. Deska bude oděruvzdorná a antireflexní dle EN 527 a bude splňovat emise třídy E1 (max. zastoupení formaldehydu).	Rozměr desky Š x H 1600 x 800mm, celková výška 740-760 mm, tloušťka desky 25-35 mm	podnož kovová, deska LTD	podnož bílá, deska bílá	Iridium - LTD Egger tl.28 mm W962 Weis, hrana ABS, kovová podnož MILADESIGN - noha 40x40 mm, stolový rám profil 40x20, RAL bílá, rektifikace		
Mobilní zásuvkový kontejner	2	Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami. Otvírání uchopením horní hrany zásuvky. Bez kovových úchytek. Centrální zamykání, zámek u horní zásuvky, výsuv vždy jen 1 zásuvky (automatická blokace zásuvek zabraňující převrhnutí). Nosnost každé zásuvky min. 15 kg. Výsuv zásuvek minimálně 75%. Posouvání pomocí koleček.	Rozměr Š x H - 430-500 x 600-800 mm , výška 560 - 700 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá, kolečka černá nebo bílá	Iridium - kontejner 3+1 zásuvkový BBP TipAer pro bezúchytkové otevírání - tužkovník a 3 zásuvky do vnitřní výšky kontejneru 547 mm a vnitřní hloubky min. 540mm - plastové zásuvky s částečnými výsuvy, nosnost 15 kg, kolečka černá pr. 40 mm s plotničkou, výměnná vložka Lehmann		
Modulární skříň (tzv. locker)	1	Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby	Rozměr Š x H - 430-500 x 450-500 mm , výška 1200 - 1300 mm	LTD	provedení lamino, barva bílá	Iridium - Modulární skříň (tzv. locker) pro 3 osoby, LTD W962 Weis		
Kancelářská židle	2	Otočná pracovní židle na 5-ramenném kříži. Židle má synchronní mechaniku s aretací v jakékoliv poloze. Sedák oddělený od opěrky s proměnným úhlem mezi sedákem a opěrkou. Pro výškové nastavení slouží plynový píst. Židle má výškové nastavitelné područky. Textilní potah sedáku je 100% polyester, neprůhledný, dostatečně prodyšný a má odolnost min 100 000 Martindale cyklů. Opěrka ze síťoviny. Posuv sedáku min 5 cm Židle má boční nastavení tuhosti v závislosti na hmotnosti uživatele. Nosnost min. 130 kg. Kolečka pryžová pro tvrdé povrchy K výrobku nutno doložit následující certifikáty: - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013	Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min.500 mm, výška min. 600 mm. Výška sedáku upravitelná 440-580 mm	Sedák textilní, opěrka ze síťoviny, konstrukce hliníková	kříž pětiramenný černý, bílý nebo leštěný hliník, černá nebo bílá konstrukce, opěrka bílá, potah sedáku výběr min. ze 3 barev vč. černé	Otočná židle Kent síť medical, výrobce ALBA CR, (viz. vyobrazení produktový list), nosnost 160 kg, záruka 5 let		

Další položky:

Kancelářská skříň	19	Kancelářská skříň na šanony, 800x400x1200, 3 police s dvířky, uzamykatelná. Horní plocha i police z laminované dřevotřísky o tloušťce min. 25 mm, korpus z lamina o tloušťce min 15 mm všechny hrany opatřené plastovou ABS hranou kovová madla z leštěného hliníku, skříň se dvěma uzamykatelné zámek se dvěma klíči pohledová záda skříň umožňující postavení nábytku do prostoru nosnost police 30 kg při rovnoměrném zatížení police pevné, vzdálenost mezi policemi 33-35 cm	Rozměr Š x H x V 800 x 400 x 1200 mm	LTD	bílá	Iridium - Kancelářská skříň, 3 police s dvířky, uzamykatelná. Horní plocha i police z laminované dřevotřísky o tloušťce min. 25 mm, korpus z lamina o tloušťce min 15 mm všechny hrany opatřené plastovou ABS hranou kovová úchytka Matilo z leštěného hliníku, skříň se dvěma uzamykatelné zámek se dvěma klíči pohledová záda skříň umožňující postavení nábytku do prostoru nosnost police 30 kg při rovnoměrném zatížení police pevné, vzdálenost mezi policemi 33-35 cm, LTD W962 Weis		
Stojanový věšák	8	Kovový stojanový věšák na oděvy s plastovými háčky, samostatně stojící, s otočnou hlavou a stojanem na deštníky	stabilní plastová základna o průměru 450-500 mm	Ocelové trubky o průměru min. 40 mm ukončené plastovými koncovkami	barva šedá nebo leštěný kov (chromová)	ALBA CR, stojanový věšák TREE, chromový s plastovou základnou a plastovými koncovkami,		
Nástěnný věšák	9	Nástěnná věšáková lišta s minimálně pěti háčky. Dvojitě háčky s možností pověšení oděvu na spodní i vrchní část háčku. Včetně montážního materiálu. Pevná ocelová konstrukce věšáku k zavěšení na zeď.	délka 500-600 mm	hliníková lišta, kovové háčky	lišta bílá nebo stříbrná, háčky černé, stříbrné nebo bílé	IRIDIUM, hliníková lišta 600x80x10, Ral 9003 bílý, černé věšáky KNK 132 mm lakované do RAL 9005 černá		

Nábytek celkem								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Kancelářský nábytek pro B4I - specifikace a položkový rozpočet

Dodvatelé vyplní pouze žlutě označené buňky

Vybavení nábytkem / Furniture fitout								
Položka	Počet ks	Popis	Rozměr Š x V x H (tloušťka)	Materiál	Povrchová úprava (Barva)	Konkrétní nabízený výrobek (výrobce, velikost, materiál, povrchová úprava) * požadavek na uvedení výrobku	Cena (Kč) za jeden kus bez DPH	Cena (Kč) celkem bez DPH
Doprava a montáž		Kompletní náklady na dopravu a montáž veškerého uvedeného nábytkového vybavení						██████████
Celková nabídková cena								975 000,00