

K U P N Í S M L O U V A

podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Dodávka nástavby pro chemický posyp

číslo smlouvy prodávajícího: 207/23

číslo smlouvy kupujícího: 86/P/2023

1. Smluvní strany

1.1. Kupující: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
Tel: 387 021 010
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č.úctu: 51-8903440257/0100

Kupující je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Andrea Jankovcová** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: **[REDAKCE]** tel.: 387 021 014

jako „kupující“ na straně jedné

1.2. Prodávající: **KOBIT, spol. s r.o.**
Sídlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
Zastoupený: **Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem společnosti**
tel.: **[REDAKCE]**
IČO: IČO: 44792247
DIČ: DIČ: CZ44792247

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. účtu: 5016230911 / 5500

Prodávající je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 5528, datum zápisu 4. prosince 1991

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Petr Nožička tel.: **[REDAKCE]**

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Petr Nožička tel.: **[REDAKCE]**

jako prodávající na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je realizace zakázky č. **86/P/2023** ze dne **5.4.2023**, zadané podle směrnice JČK o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3. Vymezení a předmět plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k předmětu smlouvy (dále také jako „zboží“) uvedenému níže a specifikované v nabídce ze dne **18.4.2023** a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle čl. 4 této smlouvy
- 3.2. Předmět koupě:

Dodávka nástavby pro chemický posyp

Dodávka kompletně nového zařízení.
(technická specifikace viz nabídka prodávajícího)

4. Kupní cena

Sypací nástavba SYKO 5M	
Cena bez DPH	1 399 800,- Kč
DPH 21 %	293 958,- Kč
Smluvní cena celkem včetně DPH	1 693 758,- Kč

Cena je stanovena jako pevná a v max. přípustné výši po celou dobu plnění smlouvy.

V ceně budou zahrnuty veškeré DPH a jiné daně, přepravné včetně pojištění spojeného s přepravou na místo plnění, náklady na veškeré nabídnuté služby včetně zaškolení obsluhy a další náklady spojené s předáním a montáží stroje na místě plnění.

5. Dodací a platební podmínky

- 5.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího. Převzetí potvrdí datovaným podpisem na převímacím protokolu.
- 5.2. Platba bude uhrazena do 21 dnů od doručení faktury kupujícímu (razítka podatelny). Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zák.č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“).
Uvedená cena bude platná po celou dobu realizace zakázky.
- 5.3. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající v takovém

případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením faktury.

- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují nedodání zboží po uplynutí 30 dnů od dodací lhůty a nezaplacení kupní ceny do 14. dnů od uplynutí doby splatnosti.
- 5.5. Zboží bude dodáno v termínu: kompletní předání namontované a zprovozněné nástavby na přistaveném vozidle **do 22.12.2023.**
(termín přistavení vozidla bude domluven telefonicky mezi kontaktními osobami)
- 5.6. Zboží bude namontováno na přistavené vozidlo v provozovně prodávajícího:

KOBIT, spol. s r.o.
Konecchlumského 1100
506 01 Jičín

Zboží bude předáno a uvedeno do provozu v místě plnění – provozovně prodávajícího:

KOBIT, spol. s r.o.
Konecchlumského 1100
506 01 Jičín

Kontaktní osoba kupujícího: [REDACTED] tel. 387 021 042, e-mail: [REDACTED]

Dále požadujeme při dodání stroje:

- Technické osvědčení samostatného technického celku
- Prohlášení o shodě
- Návod k obsluze a údržbě, katalog náhradních dílů a servisní knížka se záručními a servisní podmínkami - vše v českém jazyce, proškolení obsluhy

- 5.7. Termín konečného předání zboží bude prodávajícím kupujícímu oznámen minimálně 3 pracovní dny před převzetím.

6. Záruční doba

- 6.1. Prodávající přebírá záruku za dohodnuté vlastnosti zboží ve smyslu záručních podmínek výrobce tak, jak jsou uvedeny v jeho nabídce, ode dne převzetí stroje:
- na celý stroj 24 měsíců

7. Servisní podmínky

- 7.1. Záruční, příp. pozáruční servis zajišťuje:
KOBIT, spol. s r.o.
Konecchlumského 1100
506 01 Jičín
tel. +420 493 546 429 – 30
e-mail: servis@kobit.cz

Servisní místo: v závislosti na povaze servisu po vzájemné dohodě, buď na příslušném středisku kupujícího nebo v servisním centru prodávajícího na adrese **KOBIT, spol. s r.o.**, Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín

- 7.2. Záruční doba platí za předpokladu dodržování návodu k obsluze a údržbě, použití originál náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení a škody vzniklé v důsledku nadměrného zatížení, neodborné manipulace nebo havárií.

8. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

- 8.1. Za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stroje uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**.
Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Nároky z vad předmětu smlouvy a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
- 9.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka kupujícího č. **86/P/2023** a nabídka prodávajícího ze dne **18.4.2023** jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.3. Prodávající se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se prodávající zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 9.4. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
- 9.5. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 NOZ.
- 9.6. Osobní údaje poskytnuté prodávajícím jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a jejich příp. dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje

budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Prodávající má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může prodávající uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [REDACTED], tel. 387021031). V případě, že se bude prodávající cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- 9.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
- 9.8. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 NOZ.
- 9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
- 9.10. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou oboustranně podepsaných, písemných a vzestupně číslovaných dodatků.
- 9.11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 9.12. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha: Nabídka prodávajícího – technické parametry stroje

V Českých Budějovicích, dne 17. 05. 2023
kupující

[REDACTED]

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Jičíně dne: 15. 05. 2023
prodávající

[REDACTED]

Ing. Petr Nožička
jednatel společnosti
KOBIT, spol. s r. o.
[REDACTED]

ZKONTROLOVALA [REDACTED]

Příloha ke KS: Nabídka prodávajícího – technické parametry stroje

Chemická sypací nástavba SYKO 5M

Technický popis

Sypače vozovek řady SYKO jsou určeny k montáži na nákladní automobily odpovídající nosnosti pro posyp vozovek suchou, popřípadě zvlčenou solí a inertními materiály. Stavebnicová konstrukce nástavby umožňuje různé vybavení dle požadavků uživatele.

Vynášení materiálu je řešeno pomocí dvou šneků. Toto řešení umožňuje kontinuální podávání a tím i stejnoměrnou dávku v celém posypovém obrazci.

Pohon vynášecího (dávkovacího) dopravníku, rozmetadla, popř. dávkovacího čerpadla solanky je řešen pomocí hydromotorů. Ovládání je řešeno elektronicky ovládanými rozvaděči. Sypací nástavba je poháněna od pomocného diesel motoru.

Automatická regulace dávkování zajišťuje konstantní nastavenou dávku (g/m^2) nezávisle na rychlosti jízdy vozidla. Systém permanentně kontroluje a vyhodnocuje otáčky hydromotorů a rychlost jízdy a přes zpětnou vazbu zajišťuje pomocí řídicí elektroniky stejnoměrnost posypové dávky.

Ovládání nástavby je prováděno obsluhou z ovládacího panelu umístěného v kabině řidiče. Ovládací panel obsahuje regulační prvky pro ovládání velikosti dávky, šířky posypu, změny asymetrie posypu otáčením rozmetadla, zapnutí osvětlení atd. Panel je vybaven kontrolními prvky pro optickou kontrolu provozu nástavby (indikace posypu, režimy práce) a znázornění sumarizačních údajů (vysypané množství za směnu, množství od nasazení sypače do provozu, ujeté km apod.).

Příprava pro přenos dat – ovládací panel nástavby je standardně vybaven rozhraním RS 232 umožňujícím přenos dat do modulu GPS. Zapojení do systému není podmíněno dodávkou softwaru. V případě realizace budou bez poplatku zpřístupněny technické údaje výstupního rozhraní (formát datového protokolu) a bude konzultováno technické řešení a začlenění nástavby do vlastního systému sledování vozidel a vyhodnocování provozních údajů sypacího automatu.

Provoz se zkrápěním posypového materiálu je umožněn vybavením nástavby plastovými nádržemi, které jsou umístěny na obou bocích nástavby, čerpadlem na solný roztok a plastovým rozvodem vyvedeným na talíř rozmetadla. Čerpadlo je elektronicky chráněno proti běhu naprázdno. Nádrže jsou vybaveny signalizačním zařízením k vypnutí čerpadla při nedostatku solanky a dále k vypnutí solankové stanice při plnění. Při zapnutí režimu „zkrápěná sůl“ se automaticky snižuje množství soli o nastavený poměr (standardně je nastaven 1:3).

Protikoroziní ochrana je zajištěna otryskáním svařence sypače před povrchovou úpravou, několikanásobným lakováním speciálními laky a použitím nerezových a plastových komponentů na exponovaných místech. Veškeré plastové díly jsou z mrazuvzdorného materiálu. Vnitřní plochy korby jsou ošetřeny proti korozi nástřikem speciální nátěrovou hmotou WIMADUR 4561-8257-C.

Kontrolní systém zajišťuje pomocí čidel průběžné sledování činnosti důležitých funkcí nástavby případně jejich signalizaci případné závady na ovládacím panelu. Systém zajišťuje při poruše čidel zpětných vazeb nastavení systému do středních hodnot. To umožní nouzový provoz nástavby do doby odstranění závady.

Uchycení nástavby na vozidlo je provedeno na rychlovýměnný systém vozidla. Naložení nástavby se provádí pomocí čtyř výškově stavitelných stojanů, jejichž výška se ovládá mechanicky.

Technické parametry nastavby

Typ nastavby	SYKO 5M
Geometrický objem korby	5 m ³
Doporučená kapacita sol. nádrží	2 300 l
Vynášení materiálu-podávání	2 x šnek
Dávkování – rozsah	sůl: 5–60 g/m ² , inert: 50–250 g/m ²
Základní poměr solanky a soli	při režimu zkrápěná sůl - 1:3 - lze ho měnit
Základní šířka rozhozu	regulovatelná v rozsahu 2–12 m
Řízení	Automatika – elektronické řízení
Napájení	12/24 V
Snímání rychlosti pro automatické řízení	impulsy rychlosti z tachografu
Revizní režim	30 km/h (simulovaná rychlost)
Uchycení na vozidlo	na rychlovýměnný systém
Pohon nastavby	nezávislý diesel motor

Provedení a vybavení nastavby SYKO 5M

Výměnná nastavba – chemický sypač

Nová nepoužitá nastavba (rok výroby 2023) pro použití na nabídnutém podvozku

Pohon nastavby od nezávislého diesel motoru

Výměnná nastavba – montáž do korby sklápěče Tatra T815 4x4, r.v. 2005 o rozměrech ložné plochy 2300 x 4200 mm

Geometrický objem korby 5 m³

Vynášení posypového materiálu pomocí dvou šneků

Regulace dávkování pro posypovou sůl 5-60 g/m², pro inertní posyp 50-250 g/m². Možnost nastavení šířky posypu (2–12 m) s ovládním z kabiny řidiče.

Režimy posypu – sůl, zkrápěná sůl, inertní materiál

Automatické dávkování (nastavená dávka je udržována konstantně, nezávisle na změně rychlosti vozidla) ovládním dávkování z kabiny řidiče, automatické dávkování splňuje TP 127 MDS ČR a ŘSD ČR.

Ovládací panel nastavby s rozhraním RS232 s následujícími funkcemi:

- zap/vyp posypu
- nastavení množství posypu
- nastavení šířky posypu
- Volba druhu materiálu
- ovládním zkrápění (zap/vyp)
- zap/vyp majáku a světelné rampy na nastavbě
- možnost vyvolat na displeji spotřebu soli, inertu a solanky od posledního vynulování
- menu v českém jazyce

Solankové nádrže pro zkrápění o celkovém objemu 2 300 litrů

Nádrže vybaveny hladinoměrem a indikací minima solanky

Nastavitelný poměr solanky a soli 1:3 s možností změny poměru v rozsahu 0-100 %.

Celý okruh vedení solanky z plastu.

Čerpadlo na solanku jištěné při nedostatku solanky proti poškození čerpadla

Ochranná vyjímatelná síta 100x100 mm, žárově zinkovaná

Odklopná střecha nad zásobníkem s ovládním otevírání ze země

Přístupový žebřík pro kontrolu stavu materiálu v násypce

Zadní rozmetadlo pro chemický posyp, výškově stavitelné nad vozovkou

Zadní vynášecí šachta a rozmetadlo sklopné pomocí plynové vzpěry.

Jištění bezpečnostní pojistkou, která při vyklopení šachty zastaví rozmetadlo

Natáčení zadního rozmetadla – změna symetrie posypu ovládním z kabiny vozidla

Indikace posypu zadního rozmetadla – bezdotyková

Osvětlení zadního rozmetadla LED světlometem

Osvětlení zásobníku LED světlometem

Skříňka s elektrickou instalací utěsněná proti vniknutí vlhkosti a soli

Schválené výstražné LED osvětlení oranžové barvy – 2x výstražný maják a světelná výstražná šipka (levá, pravá, kříž) na zadní části nástavby s ovládním z pracovního místa řidiče

Barevné provedení nástavby – RAL 2011

Bezpečnostní značky v souladu s NV č. 378/2001 Sb.

Montáž na vozidlo, odzkoušení, nastavení dávkování dle TP 127 vč.

Vystavení protokolu o shodě dávkování

Oka s odpovídající nosností pro jeřáb

Odstavné výškově stavitelné nohy pro demontáž a montáž nástavby (sada – 4 ks)

Součástí dodávky bude: návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě, schválení k provozu na pozemních komunikacích ČR, technické osvědčení samostatného technického celku, katalog náhradních dílů, kvalifikované zaškolení obsluhy.