

## Soupis prací

|               |  |                   |  |             |  |
|---------------|--|-------------------|--|-------------|--|
| Název stavby: | Fakultní nemocnice Brno - Rekonstrukce havarijních rozvodů vody v objektu L - I. a II. etapa | Doba výstavby:    |  | Objednatel: |  |
| Druh stavby:  | SO 02 Rekonstrukce rozvodů a stoupaček VTP v rozsahu 1.PP - 4.NP - část D1.02.04 ZTI         | Začátek výstavby: |  | Projektant: |  |
| Lokalita:     |  | Konec výstavby:   |  | Zhotovitel: |  |
| JKSO:         |  | Zpracováno dne:   |  | Zpracoval:  |  |

| C  | Kód           | Zkrácený popis / Varianta<br>Rozměry  | M.j. | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady (Kč)        |                   |                     | Hmotnost (t) |              |
|----|---------------|---|------|----------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
|    |               |   |      |          |                      | Dodávka             | Montáž            | Celkem              | Jednot.      | Celkem       |
|    | <b>722</b>    | <b>Vnitřní vodovod</b>  |      |          |                      | <b>4 213 880,67</b> | <b>314 339,33</b> | <b>4 528 220,00</b> |              | <b>34,41</b> |
| 1  | 722176212R00  | Potrubí vícevrstvé PE-HD/AL/vnitřní PE-Xb - pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj D 20 x 2,5 mm<br>Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras | m    | 5,00     | 198,00               | 836,81              | 153,19            | 990,00              | 0,00         | 0,00         |
| 2  | 722176213R00  | Potrubí vícevrstvé PE-HD/AL/vnitřní PE-Xb - pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj D 26 x 3,0 mm<br>Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras | m    | 5,00     | 352,50               | 1 352,18            | 410,32            | 1 762,50            | 0,00         | 0,00         |
| 3  | 722151114R00  | Potrubí nerez pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj 1.4401 - D 22 x 1,2 mm<br>Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras                      | m    | 5,00     | 609,50               | 2 618,81            | 428,69            | 3 047,50            | 0,00         | 0,00         |
| 4  | 722151115R00  | Potrubí nerez pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj 1.4401 - D 28 x 1,2 mm<br>Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras                      | m    | 10,00    | 714,00               | 6 262,64            | 877,36            | 7 140,00            | 0,00         | 0,01         |
| 5  | 722151116R00  | Potrubí nerez pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj 1.4401 - D 35 x 1,5 mm<br>Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras                      | m    | 45,00    | 1 037,50             | 41 980,30           | 4 707,20          | 46 687,50           | 0,00         | 0,07         |
| 6  | 722151117R00  | Potrubí nerez pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj 1.4401 - D 42 x 1,5 mm<br>Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras                      | m    | 110,00   | 1 198,00             | 121 025,67          | 10 754,33         | 131 780,00          | 0,00         | 0,22         |
| 7  | 722151118R00  | Potrubí nerez pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj 1.4401 - D 54 x 1,5 mm<br>Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras                      | m    | 110,00   | 1 560,50             | 159 882,42          | 11 772,58         | 171 655,00          | 0,00         | 0,28         |
| 8  | 722151119R00  | Potrubí nerez pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj 1.4401 - D 76 x 2,0 mm<br>Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras                      | m    | 295,00   | 3 523,00             | 1 008 557,03        | 30 727,97         | 1 039 285,00        | 0,00         | 0,88         |
| 9  | 722151120R00  | Potrubí nerez pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj 1.4401 - D 89 x 2,0 mm<br>Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras                      | m    | 405,00   | 4 012,00             | 1 579 640,47        | 45 219,53         | 1 624 860,00        | 0,00         | 1,32         |
| 10 | 722151121R00  | Potrubí nerez pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj 1.4401 - D 108 x 2,0mm<br>Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras                      | m    | 10,00    | 4 667,00             | 45 549,56           | 1 120,44          | 46 670,00           | 0,00         | 0,04         |
| 11 | 722-42239061V | Podomítkový průchozí uzavírací ventil G1/2" včetně chromové krytky- montáž+dodávka<br>Výměna stávajících ventilů u zařizovacích předmětů  | soub | 2,00     | 551,00               | 918,33              | 183,67            | 1 102,00            | 0,01         | 0,02         |

| Č  | Kód           | Zkrácený popis / Varianta<br>Rozměry  | M.j. | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady (Kč) |          |            | Hmotnost (t) |        |
|----|---------------|---|------|----------|----------------------|--------------|----------|------------|--------------|--------|
|    |               |   |      |          |                      | Dodávka      | Montáž   | Celkem     | Jednot.      | Celkem |
| 12 | 722-422389018 | Plnopřítokový uzávěr šikmý 1/2"/PN16 -červený bronz,montáž+dodávka<br>bez mrtvého prostoru a tím hygienicky nezávadné,se samomazným manžetovým těsněním EPDM, které lze měnit pod tlakem, jako bezúdržbové utěsnění vřetene,dole umístěné objemné samomazné manžetové těsnění odděluje závit vřetena, nárazu odolné a ergonomicky příznivě tvarované ruční kolečko, vysoce jakostní tvarově stále speciální těsnění sedla s velkou vratnou silou a mimořádnou tlakovou a tepelnou odolností , horní část a těleso jsou kompletně vyrobeny z červeného bronzu, nepodléhají tak odzinkování a odolávají korozi i u agresivní vody,☐<br>horní část je kompletně vyměnitelná a pro sanace ji lze kombinovat s normovanými ventily ☐               | soub | 2,00     | 1 731,50             | 3 285,41     | 177,59   | 3 463,00   | 0,01         | 0,01   |
| 13 | 722-422389017 | Plnopřítokový uzávěr šikmý 3/4"/PN16-červený bronz,montáž+dodávka<br>bez mrtvého prostoru a tím hygienicky nezávadné,se samomazným manžetovým těsněním EPDM, které lze měnit pod tlakem, jako bezúdržbové utěsnění vřetene,dole umístěné objemné samomazné manžetové těsnění odděluje závit vřetena, nárazu odolné a ergonomicky příznivě tvarované ruční kolečko, vysoce jakostní tvarově stále speciální těsnění sedla s velkou vratnou silou a mimořádnou tlakovou a tepelnou odolností , horní část a těleso jsou kompletně vyrobeny z červeného bronzu, nepodléhají tak odzinkování a odolávají korozi i u agresivní vody,☐<br>horní část je kompletně vyměnitelná a pro sanace ji lze kombinovat s normovanými ventily ☐                | soub | 2,00     | 2 121,50             | 4 037,03     | 205,97   | 4 243,00   | 0,01         | 0,01   |
| 14 | 722-422389019 | Plnopřítokový uzávěr šikmý 1"/PN16-červený bronz,montáž+dodávka<br>bez mrtvého prostoru a tím hygienicky nezávadné,se samomazným manžetovým těsněním EPDM, které lze měnit pod tlakem, jako bezúdržbové utěsnění vřetene,dole umístěné objemné samomazné manžetové těsnění odděluje závit vřetena, nárazu odolné a ergonomicky příznivě tvarované ruční kolečko, vysoce jakostní tvarově stále speciální těsnění sedla s velkou vratnou silou a mimořádnou tlakovou a tepelnou odolností , horní část a těleso jsou kompletně vyrobeny z červeného bronzu, nepodléhají tak odzinkování a odolávají korozi i u agresivní vody,☐<br>horní část je kompletně vyměnitelná a pro sanace ji lze kombinovat s normovanými ventily ☐                  | soub | 2,00     | 2 745,00             | 5 315,71     | 174,29   | 5 490,00   | 0,01         | 0,01   |
| 15 | 722-4225101VD | Plnopřítokový uzávěr šikmý DN65/PN16-červený bronz-přírubový,montáž+dodávka<br>bez mrtvého prostoru a tím hygienicky nezávadné,se samomazným manžetovým těsněním EPDM, které lze měnit pod tlakem, jako bezúdržbové utěsnění vřetene,dole umístěné objemné samomazné manžetové těsnění odděluje závit vřetena, nárazu odolné a ergonomicky příznivě tvarované ruční kolečko, vysoce jakostní tvarově stále speciální těsnění sedla s velkou vratnou silou a mimořádnou tlakovou a tepelnou odolností , horní část a těleso jsou kompletně vyrobeny z červeného bronzu, nepodléhají tak odzinkování a odolávají korozi i u agresivní vody,☐<br>horní část je kompletně vyměnitelná a pro sanace ji lze kombinovat s normovanými ventily ☐      | soub | 3,00     | 24 214,50            | 71 997,78    | 645,72   | 72 643,50  | 0,01         | 0,03   |
| 16 | 722-4225101VD | Plnopřítokový uzávěr šikmý DN80/PN16-červený bronz-přírubový,montáž+dodávka<br>bez mrtvého prostoru a tím hygienicky nezávadné,se samomazným manžetovým těsněním EPDM, které lze měnit pod tlakem, jako bezúdržbové utěsnění vřetene,dole umístěné objemné samomazné manžetové těsnění odděluje závit vřetena, nárazu odolné a ergonomicky příznivě tvarované ruční kolečko, vysoce jakostní tvarově stále speciální těsnění sedla s velkou vratnou silou a mimořádnou tlakovou a tepelnou odolností , horní část a těleso jsou kompletně vyrobeny z červeného bronzu, nepodléhají tak odzinkování a odolávají korozi i u agresivní vody,☐<br>horní část je kompletně vyměnitelná a pro sanace ji lze kombinovat s normovanými ventily ☐      | soub | 10,00    | 26 120,00            | 259 085,02   | 2 114,98 | 261 200,00 | 0,01         | 0,10   |
| 17 | 722-4225502VD | Plnopřítokový uzávěr šikmý s vypouštěním DN25/PN16-červený bronz -montáž+dodávka<br>bez mrtvého prostoru a tím hygienicky nezávadné,se samomazným manžetovým těsněním EPDM, které lze měnit pod tlakem, jako bezúdržbové utěsnění vřetene,dole umístěné objemné samomazné manžetové těsnění odděluje závit vřetena, nárazu odolné a ergonomicky příznivě tvarované ruční kolečko, vysoce jakostní tvarově stále speciální těsnění sedla s velkou vratnou silou a mimořádnou tlakovou a tepelnou odolností , horní část a těleso jsou kompletně vyrobeny z červeného bronzu, nepodléhají tak odzinkování a odolávají korozi i u agresivní vody,☐<br>horní část je kompletně vyměnitelná a pro sanace ji lze kombinovat s normovanými ventily ☐ | soub | 2,00     | 2 718,50             | 5 174,98     | 262,02   | 5 437,00   | 0,01         | 0,02   |

| Č  | Kód           | Zkrácený popis / Varianta<br>Rozměry  | M.j. | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady (Kč) |          |            | Hmotnost (t) |        |
|----|---------------|---|------|----------|----------------------|--------------|----------|------------|--------------|--------|
|    |               |   |      |          |                      | Dodávka      | Montáž   | Celkem     | Jednot.      | Celkem |
| 18 | 722-4225503VD | Plnopřítokový uzávěr šikmý s vypouštěním DN32/PN16-červený bronz -montáž+dodávka<br>bez mrtvého prostoru a tím hygienicky nezávadné,se samomazným manžetovým těsněním EPDM, které lze měnit pod tlakem, jako bezúdržbové utěsnění vřetene,dole umístěné objemné samomazné manžetové těsnění odděluje závit vřetena, nárazu odolné a ergonomicky příznivé tvarované ruční kolečko, vysoce jakostní tvarově stálé speciální těsnění sedla s velkou vratnou silou a mimořádnou tlakovou a tepelnou odolností , horní část a těleso jsou kompletně vyrobeny z červeného bronzu, nepodléhají tak odzinkování a odolávají korozi i u agresivní vody, □<br>horní část je kompletně vyměnitelná a pro sanace ji lze kombinovat s normovanými ventily            | soub | 11,00    | 3 987,00             | 42 276,57    | 1 580,43 | 43 857,00  | 0,00         | 0,00   |
| 19 | 722-4225504VD | Plnopřítokový uzávěr šikmý s vypouštěním DN40/PN16-červený bronz -montáž+dodávka<br>bez mrtvého prostoru a tím hygienicky nezávadné,se samomazným manžetovým těsněním EPDM, které lze měnit pod tlakem, jako bezúdržbové utěsnění vřetene,dole umístěné objemné samomazné manžetové těsnění odděluje závit vřetena, nárazu odolné a ergonomicky příznivé tvarované ruční kolečko, vysoce jakostní tvarově stálé speciální těsnění sedla s velkou vratnou silou a mimořádnou tlakovou a tepelnou odolností , horní část a těleso jsou kompletně vyrobeny z červeného bronzu, nepodléhají tak odzinkování a odolávají korozi i u agresivní vody, □<br>horní část je kompletně vyměnitelná a pro sanace ji lze kombinovat s normovanými ventily            | soub | 16,00    | 4 675,00             | 72 567,16    | 2 232,84 | 74 800,00  | 0,00         | 0,00   |
| 20 | 722-4225506VD | Plnopřítokový uzávěr šikmý s vypouštěním DN50/PN16-červený bronz -montáž+dodávka<br>bez mrtvého prostoru a tím hygienicky nezávadné,se samomazným manžetovým těsněním EPDM, které lze měnit pod tlakem, jako bezúdržbové utěsnění vřetene,dole umístěné objemné samomazné manžetové těsnění odděluje závit vřetena, nárazu odolné a ergonomicky příznivé tvarované ruční kolečko, vysoce jakostní tvarově stálé speciální těsnění sedla s velkou vratnou silou a mimořádnou tlakovou a tepelnou odolností , horní část a těleso jsou kompletně vyrobeny z červeného bronzu, nepodléhají tak odzinkování a odolávají korozi i u agresivní vody, □<br>horní část je kompletně vyměnitelná a pro sanace ji lze kombinovat s normovanými ventily □          | soub | 10,00    | 6 600,00             | 64 639,18    | 1 360,82 | 66 000,00  | 0,00         | 0,00   |
| 21 | 722-4225507VD | Plnopřítokový uzávěr šikmý s vypouštěním DN65/PN16-červený bronz-přírubový,montáž+dodávka<br>bez mrtvého prostoru a tím hygienicky nezávadné,se samomazným manžetovým těsněním EPDM, které lze měnit pod tlakem, jako bezúdržbové utěsnění vřetene,dole umístěné objemné samomazné manžetové těsnění odděluje závit vřetena, nárazu odolné a ergonomicky příznivé tvarované ruční kolečko, vysoce jakostní tvarově stálé speciální těsnění sedla s velkou vratnou silou a mimořádnou tlakovou a tepelnou odolností , horní část a těleso jsou kompletně vyrobeny z červeného bronzu, nepodléhají tak odzinkování a odolávají korozi i u agresivní vody, □<br>horní část je kompletně vyměnitelná a pro sanace ji lze kombinovat s normovanými ventily □ | soub | 12,00    | 25 237,50            | 300 294,30   | 2 555,70 | 302 850,00 | 0,00         | 0,00   |
| 22 | 722-4225508VD | Plnopřítokový uzávěr šikmý s vypouštěním DN80/PN16-červený bronz-přírubový,montáž+dodávka<br>bez mrtvého prostoru a tím hygienicky nezávadné,se samomazným manžetovým těsněním EPDM, které lze měnit pod tlakem, jako bezúdržbové utěsnění vřetene,dole umístěné objemné samomazné manžetové těsnění odděluje závit vřetena, nárazu odolné a ergonomicky příznivé tvarované ruční kolečko, vysoce jakostní tvarově stálé speciální těsnění sedla s velkou vratnou silou a mimořádnou tlakovou a tepelnou odolností , horní část a těleso jsou kompletně vyrobeny z červeného bronzu, nepodléhají tak odzinkování a odolávají korozi i u agresivní vody, □<br>horní část je kompletně vyměnitelná a pro sanace ji lze kombinovat s normovanými ventily   | soub | 10,00    | 27 451,00            | 272 331,35   | 2 178,65 | 274 510,00 | 0,00         | 0,00   |
| 23 | 722210000R00  | Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou a nerezovým diskem, pitná voda DN100/PN16 včetně protipřírub - montáž a dodávka<br>Uzavírací a regulační funkce - výrobce shodný s již nainstalovanými uzávěry na NTP a VTP  | kus  | 2,00     | 5 206,00             | 10 065,18    | 346,82   | 10 412,00  | 0,01         | 0,01   |
| 24 | 722-42239050V | Kohout vypouštěcí G1/2" - montáž+dodávka  | kus  | 20,00    | 121,00               | 1 320,00     | 1 100,00 | 2 420,00   | 0,00         | 0,03   |
| 25 | 72239874VD    | Drobné armatury - víčka, zátky a podobně  | soub | 1,00     | 3 000,00             | 2 941,18     | 58,82    | 3 000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 26 | 722 18-0049VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d22/25mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka<br>Třída reakce na oheň A2L-s1, d0 □<br>Položka obsahuje i připevňovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepicí pásku. Celková odolnost včetně spojů a příchytů nin. 30min  | m    | 10,00    | 103,00               | 515,00       | 515,00   | 1 030,00   | 0,01         | 0,11   |

| Č  | Kód           | Zkrácený popis / Varianta<br>Rozměry   | M.j. | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady (Kč)    |                  |                  | Hmotnost (t) |             |
|----|---------------|--|------|----------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
|    |               |  |      |          |                      | Dodávka         | Montáž           | Celkem           | Jednot.      | Celkem      |
| 27 | 722 18-0050VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d28/25mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska<br>Třída reakce na oheň A2L-s1, d0<br>Položka obsahuje i přípevňovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepící pásku. Celková odolnost včetně spojů a přichytů nin. 30min  | m    | 15,00    | 106,00               | 795,00          | 795,00           | 1 590,00         | 0,01         | 0,20        |
| 28 | 722 18-0051VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d35/30mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska<br>Třída reakce na oheň A2L-s1, d0<br>Položka obsahuje i přípevňovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepící pásku. Celková odolnost včetně spojů a přichytů nin. 30min  | m    | 45,00    | 110,50               | 2 486,25        | 2 486,25         | 4 972,50         | 0,01         | 0,59        |
| 29 | 722 18-0052VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d42/40mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska<br>Třída reakce na oheň A2L-s1, d0<br>Položka obsahuje i přípevňovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepící pásku. Celková odolnost včetně spojů a přichytů nin. 30min  | m    | 110,00   | 135,00               | 7 425,00        | 7 425,00         | 14 850,00        | 0,01         | 1,54        |
| 30 | 722 18-0053VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d54/50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska<br>Třída reakce na oheň A2L-s1, d0<br>Položka obsahuje i přípevňovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepící pásku. Celková odolnost včetně spojů a přichytů nin. 30min  | m    | 110,00   | 165,00               | 9 075,00        | 9 075,00         | 18 150,00        | 0,02         | 1,65        |
| 31 | 722 18-0055VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d76/50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska<br>Třída reakce na oheň A2L-s1, d0<br>Položka obsahuje i přípevňovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepící pásku. Celková odolnost včetně spojů a přichytů nin. 30min  | m    | 295,00   | 178,50               | 26 328,75       | 26 328,75        | 52 657,50        | 0,02         | 4,43        |
| 32 | 722 18-0056VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d89/50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska<br>Třída reakce na oheň A2L-s1, d0<br>Položka obsahuje i přípevňovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepící pásku. Celková odolnost včetně spojů a přichytů nin. 30min  | m    | 405,00   | 186,00               | 37 665,00       | 37 665,00        | 75 330,00        | 0,02         | 6,48        |
| 33 | 722 18-0057VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d108/50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska<br>Třída reakce na oheň A2L-s1, d0<br>Položka obsahuje i přípevňovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepící pásku. Celková odolnost včetně spojů a přichytů nin. 30min | m    | 10,00    | 198,50               | 1 109,26        | 875,74           | 1 985,00         | 0,02         | 0,16        |
| 34 | 722 00-30067V | Protipožární ucpávky pro vodovodní potrubí   | soub | 40,00    | 310,00               | 10 075,00       | 2 325,00         | 12 400,00        | 0,01         | 0,48        |
| 35 | 722 00-0011VD | Orientační štítky,popisové tabulky, samolepky<br>Identifikační popisy armatur, potrubí a zařízení. Na potrubí bude vyznačen směr průtoku+ dkuh rozvodu, u armatur bude popis co uzavírají. Styl popisu určí uživatel   | kus  | 300,00   | 67,50                | 14 464,29       | 5 785,71         | 20 250,00        | 0,00         | 0,30        |
| 36 | 722131938R00  | Oprava-propojení dosavadního potrubí   | kus  | 100,00   | 250,00               | 16 199,71       | 8 800,29         | 25 000,00        | 0,01         | 0,64        |
| 37 | 722009001R00  | Ověření tras a dimenzí potrubí po demontáži podhledů   | hod  | 20,00    | 200,00               | 0,00            | 4 000,00         | 4 000,00         | 0,00         | 0,00        |
| 38 | 722130806R00  | Demontáž potrubí ocelových včetně izolace, ekologická likvidace odpadních hmot   | m    | 1 000,00 | 40,00                | 0,00            | 40 000,00        | 40 000,00        | 0,01         | 14,42       |
| 39 | 722170807R00  | Demontáž rozvodů vody z plastů včetně izolace do D 110, ekologická likvidace odpadních hmot  | m    | 10,00    | 30,00                | 0,00            | 300,00           | 300,00           | 0,00         | 0,00        |
| 40 | 722190901R00  | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě, snížení teploty, vypuštění rozvodu   | kus  | 150,00   | 25,00                | 0,00            | 3 750,00         | 3 750,00         | 0,00         | 0,00        |
| 41 | 722290229R00  | Zkouška tlaku potrubí vodovodního do DN 100  | m    | 1 000,00 | 14,00                | 3 237,50        | 10 762,50        | 14 000,00        | 0,00         | 0,34        |
| 42 | 722290237R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 200  | m    | 1 000,00 | 10,00                | 549,83          | 9 450,17         | 10 000,00        | 0,00         | 0,01        |
| 43 | 998722103R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m   | t    | 35,00    | 350,00               | 0,00            | 12 250,00        | 12 250,00        | 0,00         | 0,00        |
| 44 | 722290823R00  | Přesun vybouraných hmot- vodovody, H 12 - 24 m   | t    | 16,00    | 650,00               | 0,00            | 10 400,00        | 10 400,00        | 0,00         | 0,00        |
|    | <b>767</b>    | <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>  |      |          |                      | <b>4 865,98</b> | <b>45 158,02</b> | <b>50 024,00</b> |              | <b>0,06</b> |
| 45 | 767995101R00  | Systémové uložení potrubí a zařízení - objímky s pryžovou vložkou, táhla, nosné žlábky, kotevní materiál<br>Položka zahrnuje i náklady na materiál a úpravu stávajícího uložení potrubí  | kg   | 1 000,00 | 50,00                | 4 865,98        | 45 134,02        | 50 000,00        | 0,00         | 0,06        |
| 46 | 998767103R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m  | t    | 0,06     | 400,00               | 0,00            | 24,00            | 24,00            | 0,00         | 0,00        |



| Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta<br>Rozměry | M.j. | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady (Kč) |        |        | Hmotnost (t) |        |
|---|-----|--------------------------------------|------|----------|----------------------|--------------|--------|--------|--------------|--------|
|   |     |                                      |      |          |                      | Dodávka      | Montáž | Celkem | Jednot.      | Celkem |
|   |     |                                      |      |          |                      |              |        |        |              |        |