

P01.1 - požadované průzkumy

SH Buchlov - Sýpka, stavební obnova objektu

Metodika NPÚ, podle které budou požadované průzkumy vyhotoveny:

Projektování obnovy stavebních památek. Praha 2008,ISBN 978-80-87104-34-7

Obecně

Druh průzkumu	Počet a specifikace vzorků
Průzkumy pro nutné pro odvedení vody od konstrukcí - sondy, vyhodnocení. U zděných konstrukcí zjištění vlhkosti a salinity zdiva.	
Stavebně technické průzkumy nosných konstrukcí objektů (založení, svislé a vodorovné konstrukce)	
Průzkum krovů a stropních konstrukcí - stavebně technický průzkum a diagnostika dřevěných konstrukcí a konstrukcí krovů + sondy prokazující stav zabudovaných konstrukcí nad každou z obvodových stěn objektu, mykologický průzkum s vyhodnocením stavu napadení konstrukcí dřevokazným hmyzem (min 5 ks vzorků).	Mykologický průzkum s vyhodnocením stavu napadení konstrukcí dřevokazným hmyzem (min 5 ks vzorků)
Průzkumy vnějších i vnitřních nátěrů a omítek (složení, druh kameniva, přísady), stratigrafický průzkum. Při potvrzení památkově hodnotných vrstev zpracování materiálového rozboru a technologického návrhu na obnovu a konzervaci historických omítek.	V každé místnosti a na každé omítnuté fasádní stěně 2 sondy ke zjištění dochovaných souvrství maleb a omítek. Při potvrzení památkově hodnotných vrstev bude postup stanoven v součinnosti s památkovým dozorem pro další stupeň PD včetně případného navýšení počtu a specifikace sond.

Pro veškeré průzkumy bude zažádáno o závazné stanovisko orgánu památkové péče.