

Specifikace Díla:

Předmětem Díla je rekonstrukce stávajících vozovek a přilehlých komunikací pro pěší včetně výměny celého konstrukčního souvrství, realizace nových chodníků, zřízení zvýšeného stavebně provedeného zpomalovacího prahu s autobusovou zastávkou. Dojde k realizaci nových přechodů pro chodce a míst pro přecházení v bezbariérové úpravě včetně nového přisvětlení. Zrealizování nových podélných a kolmých parkovacích stání, zřízení míst pro kontejnery na tříděný odpad. Bude provedena oprava odvodnění komunikace včetně vpustí a přípojek uličních vpustí. Zřídí se nové veřejného osvětlení včetně kabelového vedení, bude provedena výměna stávajících stožárů VO, úprava nadzemního sdělovacího vedení, rektifikace stávajících povrchových znaků inženýrských sítí a úprava přilehlé zeleně.

Rozsah akce: oprava povrchu cca 457 m x cca proměnná šířka mezi 7-8 m

Jitřní:Vozovka:

Délka: cca 325 m

Šířka: 7-8 m

Plocha: cca 2 600 m²

Přidružené úseky a lokální úpravy**Nad Údolím:**Vozovka:

Délka: cca 20 m

Šířka: 7-8 m

Plocha: cca 160 m²

Večerní:Vozovka:

Délka: cca 17 m

Šířka: 7-8 m

Plocha: cca 136 m²

V Hodkovičkách:Vozovka:

Délka: cca 95 m

Šířka: 7-8 m

Plocha: cca 760 m²

Specifikace požadovaných stavebních úprav vozovky:

- Odstranění stávajícího povrchu
- Oprava lokálních trhlin a poruch
- Spojovací postřik
- Asfaltový beton pro ložné vrstvy
- Spojovací postřik
- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy

Konstrukce se mění dle úseků (komunikace, napojení bočních ulic, zastávky, vjezdy). Podrobně specifikováno v projektové dokumentaci (PD).

Požadovaná životnost opravy:

20 let