

Technologické vybavení výdejen Léčebny Šternberk

Pozice	Zařízení	Počet ks	Popis	celkové rozměry [mm]			příkon elektro		připojení ZTI			Cena bez DPH za ks	Cena bez DPH celkem	
				š.	hl.	v.	příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	SV	TV	Z V			odp ad DN
EXPEDICE POKRMŮ PRO STRÁVNÍKY - MÍSTNOST 1.65														
1	Nerezový vozík se 3mi plošinami	1	Konstrukce z nerez oceli AISI304. Rám ze svařovaných profilů o prům. minimálně 25 mm. police jsou přivařeny k rámu. 4 otočná kolečka (z toho 2 s brzdou) o prům. 125 mm s plastovými nárazníky, minimální nosnost: 40 kg na každou polici rovnoměrně rozloženo.	970	670	1000	0	0					7 767,45 Kč	7 767,45 Kč
2	Nerezové umyvadlo s pákovou baterií	1	Nerezové umyvadlo z nerez oceli AISI304, s lisovanou vanou, sifonem a směšovací pákovou baterií s ramínkem 170mm	480	325	130	0	0	•	•	•		7 422,20 Kč	7 422,20 Kč
3	Nerezový stůl se zapuštěným dřezem a prostorem pro myčku nádobí	1	Podnoží stolu svařeno v jednu celonerezovou konstrukci. Nohy stolu a spodní trnož z uzavřených profilů 40x40mm opatřeny plastovou rektifikací, Materiál: nemagnetická nerezová ocel: ČSN 17 240, AISI 304, povrchová úprava broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek, Pracovní deska s tloušťkou materiálu 40mm, vyrobeny z nerezového plechu tl. 1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou lamino deskou, opatřeny zadním lemem o výšce 100mm, otvor pro stojánkovou baterii, lisovaný dřez š500 h500 v250mm umístěný na středu stolu,	2075	700	900	0	0	•	•	•		13 310,20 Kč	13 310,20 Kč
5	Tlaková sprcha se směšovací baterií, raménko + sprcha	1	Stojánková mixovací baterie páková s otočným raménkem dl. 300 mm a sprchou, 3/4", jednootvorová.	620	300	1090	0	0	•	•			5 920,30 Kč	5 920,30 Kč

6	Podstolová profesionální myčka nádobí	1	Pro velikost košů 500x500mm, opláštění a konstrukce z nerez oceli, minimálně AISI 304 vrchní a spodní mycí systém, vrchní a spodní oplachový systém, jednoduše vyjímatelné mycí a oplachová ramena, dvojitá filtrace, teoretický výkon minimálně 20 košů za hodinu, mycí cyklus 2 minuty, vestavěné dávkovače mycích a oplachových prostředků, dvojitá dveře, ovládací panel a prvky z robustní nerezové oceli, teplota v nádrži 55°C, teplota v bojleru 82°C, hygienická kontrola teploty – termostop, objem nádrže 14 litrů, v základním vybavení minimálně 4 koše, 2 na talíře, 2 na sklenice, Vrchní a spodní oplachový systém	600	600	850	3,5	0	•					29 452,50 Kč	29 452,50 Kč
9	Výdejní vyhřívání vozík 3x GN 1/1 s policí ve spod	1	Vyrobeno z nerezové oceli 18/10, 4 otočná kolečka ø125 mm, z toho 2 s brzdou, jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob GN 1/1, popř. menších, hloubka GN až 200 mm, každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem, regulace teploty lázně až do 90 °C, vypouštěcí kohouty, přívod el. energie zajištěn točeným kabelem o dosahu 2 m	1215	650	900	2,1	0	•					21 003,30 Kč	21 003,30 Kč
10	Pojízdný vyhřívání zásobník na talíře	1	Vyrobeno z nerezové oceli 18/10, 2 pevná, 2 otočná kolečka ø125 mm, z toho 1 s brzdou, 1 šachta o kapacitě 50 talířů o průměru 270 mm, regulovatelný termostat pro nastavení teploty, Přívodní kabel 2 m s vidlicí	480	610	900	0,7	0						10 931,40 Kč	10 931,40 Kč
11	Nerezová parapetní police	1	Materiál: nemagnetická nerezová ocel: ČSN 17 240, AISI 304, povrchová úprava broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek, deska s tloušťkou materiálu 30mm, vyrobena z nerezového plechu tl.1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou lamino deskou bez lemu o výšce 30mm uzpůsobená pro montáž do výdejního okna	2500	300	30								7 210,50 Kč	7 210,50 Kč

12	Nerezový stůl s policí vespod	1	Podnoží stolu svařeno v jednu celonerezovou konstrukci. Nohy stolů a spodní trnož z uzavřených profilů 40x40mm opatřeny plastovou rektifikací, Materiál: nemagnetická nerezová ocel: ČSN 17 240, AISI 304, povrchová úprava broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek, Pracovní deska s tloušťkou materiálu 40mm, vyrobena z nerezového plechu tl. 1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou lamino deskou, opatřena bočním pravým lemem výška 40 mm, Spodní police vyztužena nerezovou výztuhou nosnost minimálně 40 kg na polici	1100	700	850	0	0					9 810,30 Kč	9 810,30 Kč	
14	Nerezový pracovní stůl s prostorem pro chladničku, zásuvkovým blokem a policí	1	Podnoží stolu svařeno v jednu celonerezovou konstrukci. Nohy stolů a spodní trnož z uzavřených profilů 40x40mm opatřeny plastovou rektifikací, Materiál: nemagnetická nerezová ocel: ČSN 17 240, AISI 304, povrchová úprava broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek, Pracovní deska s tloušťkou materiálu 40mm, vyrobena z nerezového plechu tl. 1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou lamino deskou, opatřena zadním lemem výška 40 mm, blok 3 zásuvek v pravo, madla zásuvek nerezové, vyprofilované, uprostřed police s nerezovou výztuhou a nosností minimálně 40kg, vlevo prostor pro chladničku (š600 h600 v850mm)	2500	700	900	0	0						19 950,10 Kč	19 950,10 Kč
15	Podstolová profesionální chladnička	1	Volně stojící profesionální chladnička, hrubý objem minimálně 180 litrů, hlučnost max.44 dB Chladivo R 600a, 4 police (kovové rošty potažené plastem) s nosností minimálně 50 kg, statický systém chlazení, teplotní rozsah +2°C až +10°C, automatický způsob odmrazování v chladicí části, vnější digitální ukazatel teploty, ovládání přes otočný regulátor, Barevné provedení stěn: bílá, Barevné provedení dveří: nerezový vzhled. Dvířka se zámkem Umístění pantů dveří vpravo, lze zaměnit, ergonomické tyčové madlo, nastavitelné nožičky z nerezové oceli	600	600	850	0,4	0						17 750,30 Kč	17 750,30 Kč

16	Nástěnná nerezová skříňka	1	Materiál: nemagnetická nerezová ocel: ČSN 17 240, AISI 304, povrchová úprava broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek, dvouplášťové provedení, jak dvířka, tak boky, 2 police tloušťky 30 mm, celková nosnost minimálně 40 kg, madla posuvných dvířek nerezové, vyprofilované	1000	300	650	0	0							11 260,22 Kč	11 260,22 Kč
17	Nástěnná nerezová skříňka	1	Materiál: nemagnetická nerezová ocel: ČSN 17 240, AISI 304, povrchová úprava broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek, dvouplášťové provedení, jak dvířka, tak boky, 2 police tloušťky 30 mm, celková nosnost minimálně 40 kg, madla posuvných dvířek nerezové, vyprofilované	850	300	650	0	0							9 267,50 Kč	9 267,50 Kč
18	Nerezový stůl se zapuštěným dřezem , policí a posuvnými dvířky	1	Podnoží stolu svařeno v jednu celonerezovou konstrukci. Nohy stolu a spodní trnož z uzavřených profilů 40x40mm opatřeny plastovou rektifikací, Materiál: nemagnetická nerezová ocel: ČSN 17 240, AISI 304, povrchová úprava broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek, Pracovní deska s tloušťkou materiálu 40mm, vyrobeny z nerezového plechu tl.1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou lamínou deskou, opatřeny zadním lemem o výšce 100mm, otvor pro stojánkovou baterii, lisovaný dřez š600 h500 v300mm umístěný na středu stolu, spodní police s nosností minimálně 40kg, posuvná dvouplášťová dvířka	2075	700	900	0	0	•	•	•				21 968,50 Kč	21 968,50 Kč
19	Tlaková sprcha se směšovací baterií, raménko + sprcha	1	Stojánková mixovací baterie páková s otočným raménkem dl. 300 mm a sprchou, 3/4", jednootvorová.	620	300	1090	0	0	•	•					5 748,50 Kč	5 748,50 Kč
21	Nerezový vozík se 3mi plošinami	3	Konstrukce z nerez oceli AISI304. Rám ze svařovaných profilů o prům.minimálně 25 mm. police jsou přivařeny k rámu. 4 otočná kolečka (z toho 2 s brzdou) o prům.125 mm s plastovými nárazníky, minimální nostnost: 40 kg na každou polici rovnoměrně rozloženo.	970	670	1000	0	0							7 962,30 Kč	23 886,90 Kč
22	Vaňč Dvouplotýnkový elektrický sklokeramický	1	Počet plotýnek 2 ks ,Průměr plotny 19 cm, Hmotnost 2,5 kg Otočné knoflíky v přední části Funkce: Termostat, Světelný indikátor provozu, Rozměry Hloubka 30 cm Šířka 50,4 cm, Výška 7,5 cm, Černá barva	300	504	75	2,4	0							3 150,00 Kč	3 150,00 Kč

31	Nerezový vozík se 3mi plošinami	1	Konstrukce z nerez oceli AISI304. Rám ze svařovaných profilů o prům. minimálně 25 mm. police jsou přivařeny k rámu. 4 otočná kolečka (z toho 2 s brzdou) o prům. 125 mm s plastovými nárazníky, minimální nosnost: 40 kg na každou polici rovnoměrně rozloženo.	970	670	1000	0	0						7 961,40 Kč	7 961,40 Kč
32	Nerezové umyvadlo s pákovou baterií	1	Nerezové umyvadlo z nerez oceli AISI304, s lisovanou vanou, sifonem a směšovací pákovou baterií s ramínkem 170mm	480	325	130	0	0	•	•		•		5 442,50 Kč	5 442,50 Kč
33	Nerezový stůl se zapuštěným dřezem a prostorem pro myčku nádobí	1	Podnoží stolu svařeno v jednu celonerezovou konstrukci. Nohy stolů a spodní trnož z uzavřených profilů 40x40mm opatřeny plastovou rektifikací, Materiál: nemagnetická nerezová ocel: ČSN 17 240, AISI 304, povrchová úprava broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek, Pracovní deska s tloušťkou materiálu 40mm, vyrobeny z nerezového plechu tl. 1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou lamino deskou, opatřeny zadním lemem o výšce 100mm, otvor pro stojánkovou baterii, lisovaný dřez 500 h500 v250mm umístěný na středu stolu,	2075	700	900	0	0	•	•		•		12 602,10 Kč	12 602,10 Kč
35	Tlaková sprcha se směšovací baterií, raménko + sprcha	1	Stojánková mixovací baterie páková s otočným raménkem dl. 300 mm a sprchou, 3/4", jednoduše vyjímatelná.	620	300	1090	0	0	•	•				5 442,50 Kč	5 442,50 Kč
36	Podstolová profesionální myčka nádobí	1	Pro velikost košů 500x500mm, opláštění a konstrukce z nerez oceli, minimálně AISI 304 vrchní a spodní mycí systém, vrchní a spodní oplachový systém, jednoduše vyjímatelné mycí a oplachová ramena, dvojitá filtrace, teoretický výkon minimálně 20 košů za hodinu, mycí cyklus 2 minuty, vestavěné dávkovače mycích a oplachových prostředků, dvojitá dveře, ovládací panel a prvky z robustní nerezové oceli, teplota v nádrži 55°C, teplota v bojleru 82°C, hygienická kontrola teploty – termostop, objem nádrže 14 litrů, v základním vybavení minimálně 4 koše, 2 na talíře, 2 na sklenice, Vrchní a spodní oplachový systém	600	600	850	3,5	0	•			•		29 506,50 Kč	29 506,50 Kč

39	Výdejní vyhřívavý vozík 3x GN 1/1 s policí ve spod	1	Vyrobeno z nerezové oceli 18/10, 4 otočná kolečka ø125 mm, z toho 2 s brzdou, jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob GN 1/1, popř. menších, hloubka GN až 200 mm, každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem, regulace teploty lázně až do 90 °C, vypouštěcí kohouty, přívod el. energie zajištěn točným kabelem o dosahu 2 m	1215	650	900	2,1	0	•	•	21 060,00 Kč	21 060,00 Kč
40	Pojízdný vyhřívavý zásobník na talíře	1	Vyrobeno z nerezové oceli 18/10, 2 pevná, 2 otočná kolečka ø125 mm, z toho 1 s brzdou, 1 šachta o kapacitě 50 talířů o průměru 270 mm, regulovatelný termostat pro nastavení teploty, Přívodní kabel 2 m s vidlicí	480	610	900	0,7	0			10 931,40 Kč	10 931,40 Kč
41	Nerezová parapetní police	1	Materiál: nemagnetická nerezová ocel: ČSN 17 240, AISI 304, povrchová úprava broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek, deska s tloušťkou materiálu 30mm, vyrobena z nerezového plechu tl.1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou lamino deskou bez lemu o výšce 30mm uzpůsobená pro montáž do výdejního okna	2500	300	30					6 054,50 Kč	6 054,50 Kč
42	Nerezový stůl s policí vespod	1	Podnoží stolu svařeno v jednu celonerezovou konstrukci. Nohy stolů a spodní trnož z uzavřených profilů 40x40mm opatřeny plastovou rektifikací, Materiál: nemagnetická nerezová ocel: ČSN 17 240, AISI 304, povrchová úprava broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek, Pracovní deska s tloušťkou materiálu 40mm, vyrobena z nerezového plechu tl.1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou lamino deskou, opatřena bočním pravým lemem výška 40 mm, Spodní police vyztužena nerezovou výztuhou nosnost minimálně 40 kg na polici	1100	700	850	0	0			8 066,00 Kč	8 066,00 Kč

44	Nerezový pracovní stůl s prostorem pro chladničku, zásuvkovým blokem a policí	1	Podnoží stolu svařeno v jednu celonerezovou konstrukci. Nohy stolů a spodní trnož z uzavřených profilů 40x40mm opatřeny plastovou rektifikací, Materiál: nemagnetická nerezová ocel: ČSN 17 240, AISI 304, povrchová úprava broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek, Pracovní deska s tloušťkou materiálu 40mm, vyrobena z nerezového plechu tl. 1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou lamino deskou, opatřena zadním lemem výška 40 mm, blok 3 zásuvek v pravo, madla zásuvek nerezové, vyprofilované, uprostřed police s nerezovou výztuhou a nosností minimálně 40kg, vlevo prostor pro chladničku (š600 h600 v850mm)	2500	700	900	0	0					19 902,00 Kč	19 902,00 Kč
45	Podstolová profesionální chladnička	1	Volně stojící profesionální chladnička, hrubý objem minimálně 180 litrů, hlučnost max.44 dB Chladivo R 600a, 4 police (kovové rošty potažené plastem) s nosností minimálně 50 kg, statický systém chlazení, teplotní rozsah +2°C až +10°C, automatický způsob odmrazování v chladicí části, vnější digitální ukazatel teploty, ovládání přes otočný regulátor, Barevné provedení stěn: bílá, Barevné provedení dveří: nerezový vzhled. Dvířka se zámkem Umístění pantů dveří vpravo, lze zaměnit, ergonomické tyčové madlo, nastavitelné nožičky z nerezové oceli	600	600	850	0,4	0					17 616,00 Kč	17 616,00 Kč
46	Nástěnná nerezová skříňka	1	Materiál: nemagnetická nerezová ocel: ČSN 17 240, AISI 304, povrchová úprava broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek, dvouplášťové provedení, jak dvířka, tak boky, 2 police tloušťky 30 mm, celková nosnost minimálně 40 kg, madla posuvných dvířek nerezové, vyprofilované	1000	300	650	0	0					10 139,60 Kč	10 139,60 Kč
47	Nástěnná nerezová skříňka	1	Materiál: nemagnetická nerezová ocel: ČSN 17 240, AISI 304, povrchová úprava broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek, dvouplášťové provedení, jak dvířka, tak boky, 2 police tloušťky 30 mm, celková nosnost minimálně 40 kg, madla posuvných dvířek nerezové, vyprofilované	850	300	650	0	0					11 267,50 Kč	11 267,50 Kč

48	Nerezový stůl se zapuštěným dřezem , policí a posuvnými dvířky	1	Podnoží stolu svařeno v jednu celonerezovou konstrukci. Nohy stolu a spodní trnož z uzavřených profilů 40x40mm opatřeny plastovou rektifikací, Materiál: nemagnetická nerezová ocel: ČSN 17 240, AISI 304, povrchová úprava broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek, Pracovní deska s tloušťkou materiálu 40mm, vyrobeny z nerezového plechu tl.1,5mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou lamino deskou, opatřeny zadním lemem o výšce 100mm, otvor pro stojánkovou baterii, lisovaný dřez š600 h500 v300mm umístěný na středu stolu, spodní police s nosností minimálně 40kg, posuvná dvouplášťová dvířka	2075	700	900	0	0	•	•	•	21 958,50 Kč	21 958,50 Kč
49	Tlaková sprcha se směšovací baterií, raménko + sprcha	1	Stojánková mixovací páková s otočným raménkem dl. 300 mm a sprchou, 3/4", jednootvorová.	620	300	1090	0	0	•	•	5 748,50 Kč	5 748,50 Kč	
51	Nerezový vozík se 3mi plošinami	3	Konstrukce z nerez oceli AISI304. Rám ze svařovaných profilů o prům.minimálně 25 mm. police jsou přivařeny k rámu. 4 otočná kolečka (z toho 2 s brzdou) o prům.125 mm s plastovými nárazníky, minimální nostnost: 40 kg na každou polici rovnoměrně rozloženo.	970	670	1000	0	0				7 962,30 Kč	23 886,90 Kč
52	Vaňič Dvouplotýnkový elektrický sklokeramický	1	Počet plotýnek 2 ks ,Průměr plotny 19 cm, Hmotnost 2,5 kg Otočné knoflíky v přední části Funkce: Termostat, Světelný indikátor provozu, Rozměry Hloubka 30 cm Šířka 50,4 cm, Výška 7,5 cm, Černá barva	300	504	75	2,4	0				3 150,00 Kč	3 150,00 Kč

Součástí dodávky technologií gastro:

Doprava na místo dodání	6 750,00 Kč
Vynesení vybavení na místo montáže	1,00 Kč
Likvidace obalového materiálu	1,00 Kč
Montáž zařízení	9 000,00 Kč
Revizní zpráva o připojení zařízení na elektrickou síť	540,00 Kč
Předání návodů k obsluze k veškerým zařízením v českém jazyce	1,00 Kč
Zaškolení personálu k obsluze a ovládání veškerých zařízení	1,00 Kč
Záruční servis po dobu 2 let od předání	1,00 Kč
Záruční prohlídka po každém roce provozu během záruky (celkem 2 prohlídky) , kompletní kontrola a seřízení veškerých zařízení	1 800,00 Kč
Garance poskytnutí pozáručního placeného servisu na minimálně dalších 5 let po skončení záruky	1,00 Kč
Technologické vybavení gastro Léčebny Šternberk cena celkem bez DPH	464 642,07 Kč